


20 października 1928 r.

2

URZĄD PATENTOWY



5/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 3929.

Kl. 42 h 27.

Anton Kleemann
(Wiedeń Austrja).

Okulary z rogową, celuloidową lub t. p. oprawą.

Zgłoszono 14 kwietnia 1924 r.

Udzielono 14 stycznia 1926 r.

Pierwszeństwo: 12 maja 1923 r. (Austrja).

Znane okulary z oprawą rogową lub celuloidową i z klapami, zabezpieczającymi od wiatru, mają tę wadę że klapy, umieszczone wewnątrz składanych łapek oprawy, przeszkadzają składaniu tych łapek, tak, że przechowywanie okularów w wygodnych wąskich pudełkach jest niemożliwe.

Nakładanie okularów jest również połączone z trudnościami.

Przedmiotem wynalazku są okulary, których łapki znajdują się wewnątrz składanych klap wiatrowych. Wskutek tego, gdy się nie używa okularów, można złożyć najprzód łapki, poczem składa się klapy, tak, że do przechowania okularów wystarcza bardzo niewiele miejsca. Aby umożliwić łatwe wkładanie szkieł, pierścienie oprawy są

przecięte, podczas gdy dotąd pierścienie rogowe były zawsze niepodzielne. Do połączenia końców w miejscu przecięcia mogą służyć zawiasowe klamry, w których są osadzone łapki okularów.

Rysunek przedstawia przedmiot wynalazku, mianowicie: fig. 1 przedstawia częściowy przekrój bocznego widoku okularów z podniesionymi łapkami i klapami wiatrowymi; fig. 2 — boczny widok złożonych okularów; fig. 3 — szczegół w przekroju wzdłuż A — B fig. 4, który jest bocznym widokiem tego szczegółu.

Łapki 1 okularów, osadzone w znanych okularach zawiasowo na zewnętrznych krawędziach oprawy, mają tu łożyska 2 dla swych czopów 3 w klamrze 4, które zapomocą śrub

5 chwyta stykające się końce przeciętych oprawek 5 szkieł. Łożyska 2 znajdują się wewnątrz klap 8, osadzonych obrotowo na czo-
pach 7 tak, że złożenie okularów jest możliwe w sposób przedstawiony na fig. 2. Otwórki w oprawie są zaopatrzone w tulejki 9, zapobiegające zwiększaniu się otworów.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Okulary, znamienne tem, że łapki są osadzone wewnątrz klap, przeznaczonych do zabezpieczenia od wiatru, tak, aby prze-

strzeń zajmowana przez okulary złożone była jak najmniejsza.

2. Okulary według zastrz. 1, z rógową, celuloidową lub t. p. oprawą, znamienne tem, że pierścienie oprawy okularów (6) są przecięte, a końce ich są połączone w miejscu przecięcia zapomocą śrub (5), przechodzących przez klamry zawiasowe, przyczem otwory w oprawie (6) są zaopatrzone w tulejki.

Ant on Kleemann.

Zastępca: M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

