

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8186**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **6558**

(22) Data zgłoszenia: **17.09.2004**

(54)

Komoda

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Fabryki Mebli „FORTE” S.A.,
Ostrów Mazowiecka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wójciak Wioletta, Wrocław, (PL)

PL 8186

Nr Rp. 8186.....

Klasa 06-04.....

Komoda

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komoda przeznaczona do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać komody przejawiająca się w cechach linii, konturów i kształtach nadających komodzie oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunkach i fotografiach na których fig. 1 przedstawia schematyczny rysunek komody według wzoru w korzystnym przykładzie wykonania w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia fotografię komody według wzoru jak na fig. 1, w odmianie wykonania, w widoku perspektywicznym.

Komoda według wzoru przedstawiona na fig. 1 i fig. 2 ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, przy czym komoda ma korpus w którym wszystkie boki wykonane są z pełnych płyt o prostych krawędziach i o płaskich powierzchniach.

Komoda ma korpus podzielony na trzy części - po bokach pełne drzwi o konstrukcji płytowej, zamocowane od strony boków komody, przy czym płaszczyzna drzwi jest płaska, a w środkowej części ma cztery szuflady, jedna nad drugą, o równej wysokości i o płaskiej powierzchni czołowej.

Płyty boczne i dolna korpusu schowane są za płaszczyzną frontów drzwi i dolnej szuflady, zaś płyta górna wystaje poza płyty boczne na odległość równą grubości płyt czołowych szuflad i drzwi. Tylina ścianka komody wykonana jest z materiału o takiej samej grubości jak boki komody i wystaje ponad płytę dolną i płytę górną korpusu.

Komoda osadzona jest na parze nóżek, zamocowanych z przodu komody, przy czym nóżki mają przekrój spłaszczonej elipsy, a z tyłu podparta jest tylną ścianką, która wystaje w dół na odległość równą wysokości nóg.

Boczne drzwi mają proste uchwyty listwowe, zamocowane poziomo w środkowej części drzwi przy górnej krawędzi drzwi, w jednej linii z uchwytem górnej szuflady.

Szuflady mają proste uchwyty listwowe - identyczne jak uchwyty drzwiowe, zamocowane poziomo po środku płyty czołowej. W odmianie wykonania uchwyty szuflad zamocowane są na wysokości $\frac{1}{3}$ wysokości czoła szuflad od krawędzi górnej.

Komoda może być wykonana w dowolnej wielkości, w dowolnych mocnych kolorach i w dowolnych kontrastowych zestawieniach koloru drzwi z kolorem płyt korpusu szuflad.

Komoda w odmianie wykonania przedstawionej na fig. 2 ma jasne fronty szuflad i ciemny korpus, płyty drzwi i tylną ściankę, zaś uchwyty są w kolorze aluminium.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Komoda ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, przy czym komoda ma korpus w którym wszystkie boki oraz płyta tylna

wykonane są z pełnych płyt o prostych krawędziach i o płaskich powierzchniach, podzielony na trzy części - po bokach pełne drzwi o konstrukcji płytowej, zamocowane od strony boków komody, przy czym płaszczyzna drzwi jest płaska, a w środkowej części ma cztery szuflady, jedna nad drugą, o równej wysokości i o płaskiej powierzchni czołowej, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.

2. Płyty boczne i dolna korpusu schowane są za płaszczyzną frontów drzwi i dolnej szuflady, płyta górna korpusu wystaje poza płyty boczne na odległość równą grubości płyt czołowych szuflad i drzwi a płyta tylna korpusu wystaje w górę i w dół, ponad płytę górną i dolną korpusu, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.
3. Komoda osadzona jest na parze nóg, zamocowanych z przodu komody, przy czym nóżki mają przekrój spłaszczony elipsy, a z tyłu podparta jest tylną ścianką, która wystaje w dół na odległość równą wysokości nóg, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.
4. Boczne drzwi komody mają konstrukcję płytową o płaskiej powierzchni czołowej i mają zamocowane poziomo uchwyty listwowe proste współliniowo z uchwytem górnej szuflady, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.
5. Szuflady komody mają jednakową wysokość oraz płaską płytę czołową, przy czym po środku płyty czołowej mają zamocowane poziomo uchwyty listwowe proste, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.

6. Uchwyty listwowe szuflad zamocowane są na wysokości 1/3 wysokości czoła szuflad od krawędzi górnej, jak to uwidoczniono na fig. 1.
7. Uchwyty drzwi i szuflad mają identyczny kształt, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.
8. Komoda ma drzwi w kolorze kontrastowym z kolorem płyt korpusu i kolorem płyt czołowych szuflad oraz uchwyty i nogi w kolorze jasnym, jak to uwidoczniono na fig. 2.
9. Komoda w odmianie wykonania ma fronty szuflad i korpus w kolorze jasnym, płyty drzwi w kolorze kontrastowym ciemnym, zaś uchwyty i nogi w kolorze aluminium, jak to uwidoczniono na fig. 2.

**Fig.1****Fig.2**