

02 FEB. 1988



Monsieur le Ministre
de l'Économie et des Classes Moyennes
Service de la Propriété Intellectuelle
LUXEMBOURG

Demande de Brevet d'Invention

I. Requête

Monsieur Hubert REMY, "Les Sorbiers" F-88700 RAMBERVILLERS
(Vosges) (France) représenté par Monsieur Jacques de
Muyser, agissant en qualité de mandataire

dépose(nt) ce sept octobre 1900 quatre-vingt sept
à 15 heures, au Ministère de l'Économie et des Classes Moyennes, à Luxembourg:

1. la présente requête pour l'obtention d'un brevet d'invention concernant:

"Billet scellé pour jeu de hasard et son procédé de réalisation."

2. la description en langue française de l'invention en trois exemplaires;

3. 1 planches de dessin, en trois exemplaires:

4. la quittance des taxes versées au Bureau de l'Enregistrement à Luxembourg, le 7 octobre 1987;

5. la délégation de pouvoir, datée de Rambervillers le 29 septembre 1987.

6. ~~le document d'avant cause (autorisation):~~

déclare(nt) en assumant la responsabilité de cette déclaration, que l'(es) inventeur(s) est (sont):

- Hubert REMY, "Les Sorbiers" F-88700 RAMBERVILLERS
(Vosges) (France)

revendique(nt) pour la susdite demande de brevet la priorité d'une (des) demande(s) de
brevet déposée(s) en (8) France

le (9) 8 octobre 1986.

sous le N° (10) 86.14084

au nom de (11) du déposant.

élit(élisent) domicile pour lui (elle) et, si désigné, pour son mandataire, à Luxembourg

35 boulevard Royal

sollicite(nt) la délivrance d'un brevet d'invention pour l'objet décrit et représenté dans les annexes susmentionnées, avec ajournement de cette délivrance à _____ mois. (13)

Le déposant/ mandataire:

II. Procès-verbal de Dépôt

La susdite demande de brevet d'invention a été déposée au Ministère de l'Économie et des Classes Moyennes,
Service de la Propriété Intellectuelle à Luxembourg, en date du: 7 octobre 1987

à 15 heures

Pr. le Ministre de l'Économie et des Classes Moyennes.

p. d

Le chef du service de la propriété intellectuelle.

A 68.007

PUBLICATIONS RELATIVES AU FORMULAIRE DE DÉPÔT

Le brevet des "Tours de vertige" s'inscrit dans le brevet principal, à savoir le brevet des "Tours de vertige" du type "à l'usage de la personne souffrant de troubles de l'équilibre". Le brevet des "Tours de vertige" du type "à l'usage de la personne souffrant de troubles de l'équilibre" est un brevet principal, à savoir le brevet des "Tours de vertige" du type "à l'usage de la personne souffrant de troubles de l'équilibre". Le brevet des "Tours de vertige" du type "à l'usage de la personne souffrant de troubles de l'équilibre" est un brevet principal, à savoir le brevet des "Tours de vertige" du type "à l'usage de la personne souffrant de troubles de l'équilibre".

Figure 1



Monsieur le Ministre
de l'Économie et des Classes Moyennes
Service de la Propriété Intellectuelle
LUXEMBOURG

مجلس

I. Requête

Monsieur Hubert REMY, "Les Sorbiers" F-88700 RAMBERVILLERS

(Vosges) (France) représenté par Monsieur Jacques de
Muyser, agissant en qualité de mandataire

déposé(nt) ce sept octobre 1900 quatre-vingt sept
à 15 heures, au Ministère de l'Économie et des Classes Moyennes. à Luxembourg:

1. la présente requête pour l'obtention d'un brevet d'invention concernant:

"Billet scellé pour jeu de hasard et son procédé de réalisation."

2. la description en langue française de l'invention en trois exemplaires;

3. 1 planche de dessin, en trois exemplaires:

4. la quittance des taxes versées au Bureau de l'Enregistrement à Luxembourg, le 7 octobre 1987;

5. la délégation de pouvoir, datée de Rambervillers le 29 septembre 1987.

6. ~~le document d'avant cause (autorisation);~~

déclare(nt) en assumant la responsabilité de cette déclaration, que l'(es) inventeur(s) est (sont):

- Hubert REMY, "Les Sorbiers" F-88700 RAMBERVILLERS
(Vosges) (France)

revendique(nt) pour la susdite demande de brevet la priorité d'une (des) demande(s) de
brevet déposée(s) en (8) France

le (9) .. 8 octobre 1986.

sous le N° (10) 86.14084

au nom de (11) du déposant

élit(éissent) domicile pour lui (elle) et, si désigné, pour son mandataire, à Luxembourg

35 boulevard Royal

sollicite(nt) la délivrance d'un brevet d'invention pour l'objet décrit et représenté dans les annexes susmentionnées.
avec ajournement de cette délivrance à / mois. (13)

Le déposant/ mandataire:

II. Procès-verbal de Dépôt

La susdite demande de brevet d'invention a été déposée au Ministère de l'Économie et des Classes Moyennes,
Service de la Propriété Intellectuelle à Luxembourg, en date du: 7 octobre 1987

à 15 heures

Pr. le Ministre de l'Économie et des Classes Moyennes.

p. d.
Le chef du service de la propriété intellectuelle.

4.8007

FELICITATIONS RELATIVES AU FORMULAIRE DE DÉPÔT

[illegible]

REVENDEICATION DE LA PRIORITE

de la demande de brevet / du modèle d'utilité

En FRANCE

Du 8 OCTOBRE 1986

(No. 86.14084)

Mémoire Descriptif

déposé à l'appui d'une demande de

BREVET D'INVENTION

au

Luxembourg

au nom de :

Hubert REMY
88700 RAMBERVILLERS (Vosges) (France)

pour :

"Billet scellé pour jeu de hasard et son
procédé de réalisation."

L'invention a trait à un billet scellé pour jeux de hasard, tels que loterie, loterie foraine, tombola ou autres, formé d'une bande, notamment d'une bande en papier pliée selon des lignes de pliage perpendiculaires aux chants longitudinaux et définissant plusieurs tronçons, ladite bande comportant, en outre, une surface rectangulaire dont les deux bords parallèles ouverts présentent un scellement par estampage séparé de la surface utile par une ligne de déchirure.

L'invention concerne également le procédé de réalisation dudit billet scellé.

On connaît déjà, pour les jeux de hasard, notamment pour les loteries des champs de foire, les tombolas et autres, différents types de billets.

Ainsi, pour les loteries des champs de foire, on connaît l'utilisation de rouleaux constitués d'une petite feuille de papier dont une des faces comporte une inscription nécessaire au jeu et dont l'autre face est en principe démunie de tout signe particulier. Cette petite feuille est enroulée sur elle-même pour former un petit cylindre sur lequel on enfle une bague en métal ou en carton ou en plastique, devant empêcher la feuille de se dérouler d'une manière intempestive. L'acquéreur du billet retire la bague et déroule la feuille pour connaître le résultat.

Toutefois, ces billets présentent plusieurs inconvénients. En général, les rouleaux ainsi formés sont relativement petits et leur ouverture n'est pas très aisée. De plus, il faut prévoir une certaine précision pour éviter qu'il existe un jeu trop important entre le rouleau et la bague, sinon cette dernière risque de s'échapper et le billet n'est plus fermé. L'acquéreur aura tendance à croire que le billet avait déjà été utilisé et remis en jeu.

Par ailleurs, on connaît également un billet scellé pour jeux de hasard, constitué d'une bande en papier, de forme rectangulaire et repliée sur elle-même.

Le scellement de ce billet est obtenu au moyen d'un appareil d'estampage conférant aux bords latéraux dudit billet replié des séries d'empreintes s'interpénétrant d'un pli à l'autre.

5 Pour obtenir l'ouverture de ce billet scellé connu, deux solutions sont envisageables. La première consiste à séparer les bords comportant les empreintes dûes à l'estampage selon une ligne de déchirure délimitant la surface utile de la bande constituant ledit billet. Finalement, on procède au dépliage de ce dernier.

10

La deuxième solution consiste à procéder directement au dépliage du billet, cela s'avère possible grâce à une résistance mécanique faible du scellement. En effet, les empreintes obtenues par estampage et s'interpénétrant d'un pli à l'autre viennent à se dégager aisément sans qu'il y ait déchirure du billet.

15

En adoptant cette deuxième solution pour l'ouverture du billet, dans le but d'accéder à son inscription secrète, sa remise en jeu ne doit pas être possible. Dans ce sens, le scellement par estampage ne doit pas pouvoir se reconstituer. Or; il s'avère qu'en utilisant un outil approprié, tel qu'une pointe de stylo, on peut reproduire artificiellement l'effet d'estampage, en réintroduisant une à une les empreintes de manière à obtenir l'interpénétration de ces derniers d'un pli à l'autre du billet. Il s'agit là d'une opération fastidieuse mais parfaitement réalisable.

25

Il est certain qu'en adoptant la première solution, le billet, une fois ouvert, ne peut plus être remis en jeu, mais cette solution n'est toutefois pas dépourvue d'inconvénients. En effet, lors de l'ouverture du billet, on sépare les bords estampés de la bande centrale contenant l'information secrète suivant des lignes de déchirure. Ils sont alors très souvent jetés à terre sur les lieux d'exploitation. En effet, l'acquéreur du billet étant impatient de connaître les informations contenues dans ce dernier, cherche à se débarrasser le plus rapidement possible des bords séparés du billet pour lui faciliter l'opération de dépliage.

35

La présente invention a pour but de remédier aux inconvénients précités, et se propose de fournir un billet scellé pour jeux de hasard d'utilisation aisée, dont l'ouverture nécessite une déchirure d'une partie du billet ne provoquant pas de chute de papier, mais le rend
5 définitivement inutilisable pour une nouvelle remise en jeu. En réduisant ainsi à néant les fraudes possibles, un tel billet assure un parfait déroulement du jeu.

A cet effet, l'invention concerne un billet scellé pour jeux de hasard tels que loterie, loterie foraine, tombola ou autres, formé
10 d'une bande, notamment d'une bande en papier pliée selon des lignes de pliage perpendiculaires aux chants longitudinaux et définissant plusieurs tronçons, ladite bande comportant, en outre, une surface rectangulaire dont les bords parallèles ouverts présentent un scellement par estampage séparé de la surface utile par une ligne de déchirure, caractérisé par le fait qu'il comporte deux tronçons dont les
15 bords sont collés, par des zones de collage s'étendant de la ligne de pliage supérieure à la ligne de pliage inférieure et situés entre les chants longitudinaux de la bande et les lignes de déchirure, ces
20 dernières s'étendant de l'extrémité inférieure de la bande déployée jusqu'au chant inférieur des zones de collage.

L'invention concerne également un procédé pour la réalisation du billet scellé, caractérisé par le fait que l'on prend une bande, notamment
25 une bande de papier, que l'on réalise dans cette bande des micro-perforations définissant les lignes de déchirure, que l'on applique un adhésif sur les bords latéraux d'un des deux tronçons à coller ensemble après pliage, que l'on plie cette bande sur elle-même selon les lignes de pliage perpendiculaires aux chants longitudinaux et que
30 l'on introduit la bande pliée dans un appareil d'estampage conférant aux deux bords latéraux des séries d'empreintes s'interpénétrant et procédant, par la pression due à l'estampage, au collage des deux tronçons à coller.

35 L'invention sera bien comprise en se référant à la description suivante faite à titre d'exemple non limitatif et au dessin ci-annexé dans lequel :

La figure 1 est une vue en plan du billet scellé conforme à l'invention.

5 La figure 2 est une vue partielle et en plan de la bande non pliée.

La figure 3 est une vue comparable à la figure 2, mais correspondant à une autre solution conforme à la présente invention.

10 La figure 4 est une vue partielle et en plan du billet ouvert correspondant à la bande représentée à la figure 2.

La figure 5 est une vue partielle et en plan du billet ouvert correspondant à une bande représentée à la figure 3.

15 La figure 6 est une vue comparable aux figures 2 et 3 représentant une autre solution conforme à la présente invention.

20 La figure 7 est une vue partielle et en plan du billet ouvert correspondant à une bande telle que représentée en figure 6.

On se réfère à l'ensemble des figures du dessin en annexe.

25 Le billet scellé 1 se présente sous forme d'une bande 2, de préférence en papier mais pouvant également être en métal tel que aluminium ou en matière plastique. Sur le recto 3 de la bande 2 sont imprimées les indications nécessaires 4, conformes à une règle préétablie et permettant de connaître la teneur du billet par rapport aux jeux de hasard tels que loterie et autres. Le verso 5 de la bande 2, correspondant à la face à découvert après pliage du billet 1 peut comporter
30 un certain nombre d'indications publicitaires 6 ou d'autres éléments nécessaires au déroulement du jeu de hasard tels que la règle du jeu.

35 La bande 2 comporte plusieurs lignes de pliage 7,8,9 et 10 dont le nombre est variable en fonction de la taille du billet 1 et de la longueur de la bande 2. Ces lignes de pliage 7,8,9 et 10 sont de préférence perpendiculaires aux chants longitudinaux 11 et 12 de la bande 2, et définissent ainsi des tronçons 13,14,15,16 et 17 correspondant

au nombre de plis du billet 1 après pliage de la bande 2.

Le billet 1 comporte, en outre, sur ses bords latéraux 18 et 19 parallèles, un scellement par estampage 20 (voir figure 1). Ce scellement
5 étend la marque d'estampage à l'ensemble des plis du billet scellé 1 de sorte que les bords longitudinaux 21 et 22 de la bande 2 présentent deux séries d'empreintes 23 et 24, parallèles aux chants longitudinaux 11 et 12 lorsque le billet scellé 1 est ouvert.

10 Par ailleurs, la bande 2 peut être pourvue de lignes de déchirure 25 s'étendant depuis son extrémité inférieure 26 jusqu'à l'extrémité supérieure 27 et se présentant parallèles aux chants longitudinaux 11 et 12. Ces lignes de déchirure 25 permettent de séparer les bords longitudinaux 21 et 22, dans lesquels apparaît la marque du scellement
15 par estampage 20, de la surface utile 28 de la bande 2.

Selon une caractéristique de la présente invention, le billet 1 comporte deux tronçons dont les bords latéraux sont collés par des zones de collage s'étendant d'une ligne de pliage supérieure à une ligne de
20 pliage inférieure et situés entre les chants longitudinaux 11 et 12 de la bande 2 et les lignes de déchirure 25. Ainsi, dans la figure 2, représentant un mode d'exécution conforme à la présente invention, les deux tronçons 13 et 14, ayant leurs bords latéraux 29 et 30 collés, sont des tronçons adjacents. Lorsque le billet est descellé, tel que
25 représenté à la figure 4 correspondant à une bande de la figure 2, la zone de collage 31_4 s'étend de la ligne de pliage supérieure 8 à la ligne de pliage inférieure 7 et elle est située entre le chant longitudinal 11 de la bande 2 et la ligne de déchirure 25. Cette zone de collage 31_4 correspond au bord latéral 30 du tronçon 14 (voir figure
30 4). Bien entendu, la zone de collage 31_4 est identique de part et d'autre du plan médian 32 de la bande 2.

Sur la figure 3, correspondant à un autre mode de réalisation de la présente invention, les deux tronçons 13 et 15, ayant leurs bords
35 latéraux 29 et 33 collés, sont des tronçons situés de part et d'autre d'un tronçon central 14 non collé. Lorsque le billet est descellé, tel que représenté à la figure 5 correspondant à une bande 2 de la

figure 3, la zone de collage 31₅ s'étend de la ligne de pliage supérieure 9 à la ligne de pliage inférieure 8 et correspond au bord latéral 34 du tronçon 16.

5 Conformément à la présente invention, les figures 6 et 7 représentent un mode de réalisation du billet 1, comparable à celui proposé dans les figures 3 et 5. Les deux tronçons 14 et 16, ayant leurs bords latéraux 30 et 34 collés, sont des tronçons situés de part et d'autre d'un tronçon central 15 non collé. Dans ce mode de réalisation, les
10 zones de collage 31₇ s'étendent de la ligne de pliage supérieure 10 à la ligne de pliage inférieure 9 et correspondent aux bords latéraux 34 du tronçon 16.

Selon une autre caractéristique de la présente invention, les lignes
15 de déchirure 25, parallèles aux chants longitudinaux 11 et 12 de la bande 2, s'étendent de l'extrémité inférieure 26 de la bande 2 déployée jusqu'aux chants inférieurs 35₄, 35₅, 35₇ des zones de collage 31₄, 31₅, 31₇.

20 Il est à remarquer que l'extrémité inférieure 26 de la bande 2 correspond au chant transversal du premier tronçon 13 replié au moment du pliage de la bande 2.

Des micros-perforations peuvent constituer un mode de réalisation des
25 lignes de déchirure 25, d'autres modes de réalisation de ces dernières étant envisageables.

Pour permettre le collage de deux tronçons suivant leurs bords latéraux, il est nécessaire d'appliquer un adhésif ou une colle sur les
30 bords d'au moins un de ces tronçons. Ainsi, l'adhésif peut être appliqué, soit sur les bords latéraux du tronçon supérieur à coller, soit sur les bords latéraux du tronçon inférieur à coller. Cette solution permet de faire une économie importante d'adhésif ou de colle, mais il est évident qu'on peut également appliquer l'adhésif
35 ou la colle sur les bords latéraux de l'ensemble des tronçons situés en-dessous de la ligne de pliage supérieure délimitant les zones de collage, sans sortir du cadre et de l'esprit de la présente invention.

On procède au pliage de la bande 2 en repliant le tronçon 13, situé à l'extrémité inférieure 26, autour de la ligne de pliage 7 de sorte qu'il vienne recouvrir le tronçon 14. Puis, on continue le pliage dans le même sens autour des lignes de pliage 8, 9 et 10.

5

Après pliage de la bande 2, le billet 1 est engagé dans un appareil d'estampage conférant aux bords latéraux 18 et 19 du billet 1 deux séries d'empreintes 23 et 24 s'interpénétrant d'un tronçon à l'autre et assurant le scellement desdits tronçons. Par suite de la pression exercée par l'estampage, on provoque également les collages des deux tronçons à coller dont au moins un est pourvu de l'adhésif situé sur ses bords latéraux.

Selon un autre mode de réalisation de la présente invention, au moins un tronçon 17, situé à l'extrémité supérieure 27 de la bande 2, est relié aux autres tronçons uniquement par l'effet d'estampage. L'intérêt de cette caractéristique, en combinaison avec les lignes de déchirure 25 s'étendant de l'extrémité inférieure 26 de la bande 2 aux chants inférieurs 35₄, 35₅, 35₇ des zones de collage 31₄, 31₅, 31₇, consiste en ce que le billet scellé 1, dans sa configuration finale telle que représentée dans la figure 1, ne présente, ni sur sa face frontale 36, ni sur sa face dorsale 37, de lignes de déchirure 25. De ce fait, l'acquéreur ne sera pas incité à séparer les bords latéraux 18 et 19 du billet scellé 1 et de les jeter à terre sur les lieux d'utilisation.

Pour obtenir l'ouverture du billet scellé 1, deux solutions sont à envisager. La première solution concerne un billet scellé 1 dont le tronçon 17, situé à l'extrémité supérieure 27 de la bande 2, présente ses bords latéraux 38 collés. Dans ce cas, on dégage l'ensemble des tronçons 13, 14, 15, 16 situés sous le tronçon 17, en déchirant simultanément les bords latéraux 29, 30, 33, 34 de cesdits tronçons 13, 14, 15 et 16 suivant les lignes de déchirure 25. Il en résulte l'ouverture complète du billet scellé 1.

35

La deuxième solution concerne un billet scellé 1 dont au moins le tronçon 17 situé à l'extrémité supérieure 27 de la bande 2 est relié aux autres tronçons uniquement par l'effet d'estampage. Ainsi, le

procédé de dépliage d'un billet scellé 1 correspondant à un mode de réalisation tel que représenté dans les figures 6 et 7, consiste à dégager tout d'abord les séries d'empreintes 23 et 24 du tronçon 17 par dépliage suivant la ligne de pliage 10, puis à soulever les
5 tronçons 13,14,15 venant recouvrir le tronçon 16 tout en provoquant la déchirure, suivant les lignes de déchirure 25, des bords latéraux 29,30 et 33 de cesdits tronçons 13,14 et 15. Il en résulte l'ouverture complète du billet scellé 1 et l'accès à l'information secrète
4.

10

Dans tous les cas, l'ouverture du billet scellé 1 provoque la déchirure des bords latéraux 29 du tronçon 13 situé à l'extrémité inférieure 26 de la bande 2. Cette opération est parfaitement irréversible et évite toute remise en jeu inopinée ou volontaire du billet 1
15 descellé.

Revendications

1. Billet scellé pour jeux de hasard, tels que loterie, loterie foraine, tombola et autres, formé d'une bande, notamment d'une bande en papier pliée selon des lignes de pliage perpendiculaires aux chants longitudinaux et définissant plusieurs tronçons, ladite bande comportant, en outre, une surface rectangulaire dont les deux bords parallèles ouverts présentent un scellement par estampage séparé de la surface utile par une ligne de déchirure, caractérisé par le fait qu'il comporte deux tronçons (13,14) ou (13,15) ou (14,16) dont les bords latéraux (29,30) ou (29,33) ou (30,34) sont collés par des zones de collage (31₄) ou (31₅) ou (31₇) s'étendant de la ligne de pliage supérieure (8) ou (9) ou (10) à la ligne de pliage inférieure (7) ou (8) ou (9) se situant entre les chants longitudinaux (11,12) de la bande (2) et les lignes de déchirure (25), ces dernières s'étendant de l'extrémité inférieure (26) de la bande (2) déployée jusqu'au chant inférieur (35₄, 35₅, 35₇) des zones de collage (31₄, 31₅, 31₇).

2. Billet scellé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les deux tronçons (13,14) ayant leurs bords latéraux (29,30) collés sont des tronçons adjacents.

3. Billet scellé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les deux tronçons (13,14) ou (14,16) ou (15,17) ayant leurs bords latéraux (29,33) ou (30,34) ou (33,38) collés sont des tronçons situés de part et d'autre d'un tronçon central (14) ou (15) ou (16) non collé.

4. Billet scellé selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comporte au moins un tronçon (17), situé à l'extrémité supérieure (27) de la bande (2) déployée, relié aux autres tronçons (16, 15,14,13) uniquement par l'effet d'estampage.

5. Procédé pour la réalisation du billet scellé, selon la revendication 1, caractérisé par le fait que :

- 1'on prend une bande (2), notamment une bande en papier,
- 1'on réalise dans cette bande (2) des micro-perforations définissant les lignes de déchirure (25),
- 1'on applique un adhésif ou une colle sur les bords latéraux d'au

moins un des tronçons à coller ensemble après pliage,

- 1'on plie cette bande (2) sur elle-même selon les lignes de pliage (7,8,9,10) perpendiculaires aux chants longitudinaux (11,12),

5 - 1'on introduit la bande (2) pliée dans un appareil d'estampage conférant aux deux bords latéraux (18,19) des séries d'empreintes (23,24) s'interpénétrant et procédant, par la pression due à l'estampage, au collage des tronçons à coller.

10 6. Billet scellé selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comporte, après ouverture, au moins un tronçon (13), situé à l'extrémité inférieure (26) de la bande (2) déployée, dépourvu de ses bords latéraux (29).

