

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19586**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **20445**

(22) Data zgłoszenia: **17.12.2012**

(54)

Zestaw uchwytu meblowego, podświetlanego z zasilaczem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 19586

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw uchwyty meblowego, podświetlanego z zasilaczem, zasilającym diodę LED tego uchwyty, stanowiący wyposażenie elementów meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się zarówno w kształcie samego uchwyty meblowego jak i w kształcie zasilacza doprowadzającego prąd elektryczny do diody LED, umieszczonej w tym uchwycie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku, na którym:

- fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy wraz z jego przewodem zasilającym w widoku perspektywicznym,
- fig. 2 - zasilacz tego uchwyty w widoku perspektywicznym,
- fig. 3 - ten sam uchwyt meblowy w widoku z przodu,
- fig. 4 - ten sam uchwyt meblowy w widoku z boku,
- fig. 5 - ten sam uchwyt meblowy w widoku od spodu,
- fig. 6 - ten sam uchwyt w widoku z góry,
- fig. 7 - zasilacz tego uchwyty w widoku z góry,
- fig. 8 - ten sam zasilacz w widoku z boku, a
- fig. 9 - ten sam zasilacz w widoku z boku, zaopatrzonego w gniazdo wtykowe.

Uchwyt meblowy, podświetlany jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 1 oraz na rysunku fig. 3 - 6 ma kształt bryły, którą stanowi wycinek wydrążonej wewnątrz kuli posiadający płaską, okrągłą podstawę i górne wklęsłe łukowo jej czoło, wewnątrz którego osadzony jest element ze szkła matowego, białego o tym samym łukowo wklęsłym profilu, przy czym w osi symetrii tej bryły w dolnej jej płaskiej powierzchni wykonany jest jeden nagwintowany otwór montażowy, a obok niego znajduje się drugi okrągły otwór, z którego wystaje na zewnątrz przewód zasilający, zakończony walcową wtyczką.

Z kolei zasilacz tego uchwyty ma kształt bryły o profilu zbliżonym do spłaszczonego prostopadłościanu o podstawie prostokąta z zaokrąglonym jednym krótszym jego bokiem, posiadającym okrągłe gniazdo wtykowe, przy czym górna jego powierzchnia posiada wysuwną jej część przystającą umieszczoną pod nią baterie zasilające diodę LED, osadzoną w korpusie uchwyty meblowego, natomiast przeciwległa powierzchnia zaopatrzona jest w samoprzylepny element taśmowy typu „rzep”.

Po przyklejeniu za pomocą taśmy samoprzylepnej zasilacza do odpowiedniej części mebla walcową wtyczkę przewodu zasilającego wystającego z korpusu uchwyty meblowego osadza się w gnieździe zasilacza, połączonym z umieszczonymi wewnątrz niego bateriami, co powoduje świecenie diody LED podświetlającej matową wkładkę szklaną tego uchwyty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zestaw uchwyty meblowego, podświetlanego z zasilaczem, przedstawiony na materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - 9, charakteryzuje się tym, że:

- ma kształt bryły, którą stanowi wycinek wydrążonej wewnątrz kuli posiadający płaską, okrągłą podstawę i górne wklęsłe łukowo jej czoło, wewnątrz którego osadzony jest element o tym samym łukowo wklęsłym profilu, przy czym w osi symetrii tej bryły w dolnej jej płaskiej powierzchni wykonany jest jeden nagwintowany otwór montażowy, a obok niego znajduje się drugi okrągły otwór, z którego wystaje na zewnątrz przewód zasilający, zakończony walcową wtyczką;
- obok jednego z otworów montażowych wykonany jest otwór kołowy z którego wystaje na zewnątrz przewód zasilający, którego zewnętrzny koniec zaopatrzonej jest w walcową wtyczkę, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 1 oraz na rysunku fig. 3 - 6;
- zasilacz tego zestawu ma kształt bryły o profilu zbliżonym do spłaszczonego prostopadłościanu o podstawie prostokąta z zaokrąglonym jednym krótszym jego bokiem, posiadającym okrągłe gniazdo wtykowe, przy czym górna jego powierzchnia posiada wysuwną jej część przystającą umieszczoną pod nią baterie zasilające diodę LED, osadzoną w korpusie uchwyty meblowego, natomiast przeciwległa powierzchnia zaopatrzona jest w samoprzylepny element taśmowy, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 2 oraz na rysunku fig. 7 - 9.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8




Fig.9

