

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13881**

(21) Numer zgłoszenia: **13251**

(22) Data zgłoszenia: **27.06.2008**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Uszczelka VII

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2009 WUP 06/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Władysław Laszczak, Dobczyce, (PL);
Wojciech Laszczak, Dobczyce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Laszczak Władysław, Dobczyce, (PL);
Laszczak Wojciech, Dobczyce, (PL)**

PL 13881

Nr Rp. 13881

Klasa 23-03

Uszczelka VII

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uszczelka, zwłaszcza do drzwi piekarnika.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego kształt zewnętrzny i elementy zdobnicze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku gdzie fig. 1 przedstawia przekrój poprzeczny uszczelki.

Uszczelka mająca postać taśmy silikonowej o profilu otwartym z wargą uszczelniającą ma podstawę o zaokrąglonych narożach, która ma z lewej strony głębokie łukowe wgłębienie, wypukłość od którego odchodzi powierzchnia prosta i krzywoliniowa powierzchnia zaczynająca się od wgłębienia. Ponadto uszczelka ma u góry zaokrąglone skrzydełko utworzone przez wklęsło – wypukłą powierzchnię boczną na której znajduje się 7 garbików oraz łukową powierzchnię boczną i krzywoliniową powierzchnię boczną nachylone względem siebie pod kątem ostrym, wewnątrz podstawy uszczelki znajduje się prostokątny zamknięty kanał.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że uszczelka mająca postać taśmy silikonowej o profilu otwartym z wargą uszczelniającą ma podstawę o zaokrąglonych narożach 1,2, która ma z lewej strony głębokie łukowe wgłębienie 3, wypukłość 4 od którego odchodzi powierzchnia prosta 5 i krzywoliniowa powierzchnia 6 zaczynająca się od wgłębienia 14.

Ponadto uszczelka ma u góry zaokrąglone skrzydełko 8 utworzone przez wklęsło – wypukłą powierzchnię boczną 9 na której znajduje się 7 garbików 10 oraz łukową powierzchnię boczną 11 i krzywoliniową powierzchnię boczną 12 nachylone względem siebie pod kątem ostrym, wewnątrz podstawy uszczelki znajduje się prostokątny zamknięty kanał 13.

Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Palucha 10/15
65-800 Przyszków
tel./fax 758-45-68

