



[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus  
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 910648

(51) Kv.1k.5 - Int.c1.5

E 02F 9/28

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 11.02.91

(24) Alkupäivä - Löpdag 11.02.91

(41) Tuultut julkiseksi - Blivit offentlig 13.08.91

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

12.02.90 US 478359 P  
20.12.90 US 627509 P

24.05.90 US 528087 P

(71) Hakija - Sökande

1. Esco Corporation, 2141 N.W. 25th Avenue, Portland, Oreg. 97210, USA, (US)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Briscoe, Terry L., 11399 N.W. Ridge Lane, Portland, Oreg. 97229, USA, (US)  
2. Sprunger, Paul C., 442 S.W. Dogwood Drive, Dundee, Oreg. 97115, USA, (US)

(74) Asiamies - Ombud: Berggren Oy Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Vaihdettavissa oleva kuluva osa ja menetelmä  
Utbytbar sliten del och förfarande

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Kulutuselementtikokoonpano asennettavaksi rakenteen kuluvaan osaan, joka koskettaa kuluttavaan materiaaliin, sisältäen suhteellisen pitkänomaisen pohjaelementin (10), joka on sovitettu kiinnitettäväksi kuluvaan osaan, ja suhteellisen pitkänomaisen kulutuselementin (11), joka on irrotettavasti ja käännettävästi asennettu pohjaelementtiin, jolloin kussakin elementissä (11) on pituussuunnassa välimatkan päähän toisistaan sijoitetut lohenpyrstöpinnat (30, 32) yhdessä esiinpistävässä seinäosassa ja ainakin yksi pinta (37) toisessa vastapäisessä esiinpistävässä seinäosassa, joka pinta on sijoitettu välimatkan päässä toisistaan olevien lohenpyrstöpintojen (30, 32) väliin. Esitetään myös menetelmä lohenpyrstöliitoksen suunnittelemiseksi toistuvan kuvion avulla.

Slitelementuppsättning för att monteras vid en del som hör till en konstruktion, vilken del står i beröring med ett nötande material, innefattande ett relativt långsträckt botten-element (10) som anordnats att fästas vid delen som slits, och ett relativt långsträckt slitelement (11) som löstagbart och svängbart monteras vid botten-elementet, varvid varje element (11) uppvisar i längdriktningen på ett avstånd från varandra placerade laxstjärtsytor (30, 32) vid en utstickande väggdel och åtminstone en yta vid en andra motstående utstickande väggdel, vilken yta placerats mellan de på avstånd från varandra belägna laxstjärtsytorna (30, 32). Även ett förfarande för planering av laxstjärtsfogen med hjälp av en återkommande modell har presenterats.

