


Warszawa, dnia 22 lutego 1951 r.

B42f 17/08



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 34015

Kl. 11 e, 28/03

Wiktor Ociepko

(Warszawa, Polska)

Skrzynka kartotekowa

Zgłoszono 7 czerwca 1947 r.

Udzielono 26 stycznia 1950 r.

Przedmiotem wynalazku jest nowa postać skrzynki kartotekowej. Skrzynka jest przedstawiona na rysunku, na którym fig. 1 pokazuje skrzynkę złożoną w widoku perspektywicznym od góry, fig. 2 — tę samą skrzynkę w widoku od dołu, fig. 3 — rozłożoną skrzynkę, fig. 4 — drugą postać wykonania skrzynki, fig. 5 — dno, fig. 6, 7 — szczegóły dna, fig. 8 — 11 płytę oporową w widoku i w przekroju, fig. 12 — płytę przedziałową.

Skrzynka, przedstawiona na Fig. 1—3, jest całkowicie składana. Posiada ona dno 2 o wywiniętych do dołu brzegach 2a, przy czym do dwóch z nich przymocowane są nitami 3a dwa boki 1 w ten sposób, że boki te można złożyć do środka albo ustawić pionowo pod kątem prostym do powierzchni dna skrzynki. W dnie skrzynki znajdują się ponadto dwa szeregi podłużnych otworów 3, rozmieszczonych tak blisko siebie, że tworzy się rodzaj drabinki. W otwory te wchodzi występy 6 w płytach oporowych 4, tworzących pozostałe boki, oraz występy 7 w płytach przedziałowych 5. Jeżeli skrzynka nie znajduje się w użyciu, można ją złożyć, dzięki czemu zmniejsza się jej objętość. Ma to znaczenie zwłaszcza przy magazynowaniu i transporcie.

Druga postać wykonania przedstawiona na fig. 4 posiada dno i dwa boki wykonane z jednego odpowiednio wyciętego i złożonego kawałka blachy. Pozostałe dwa boki otrzymuje się, podobnie jak w skrzynce opisanej wyżej, przez wstawienie dwu płyt oporowych. Dno posiada dwa szeregi takich samych otworów, jak w skrzynce według fig. 1 — 3.

Trzecią odmianę skrzynki kartotekowej stanowi skrzynka wykonana z drzewa z osadzonymi w dnie dwoma drabinkami 3c z blachy albo z drabinkami 3b z drutu.

Płyty przedziałowe 5 służą do oddzielania poszczególnych grup zespołu kart kontowych. Mają one u dołu dwa występy 7 stanowiące przedłużenie płyty w tej samej płaszczyźnie.

Płyty oporowe 4 posiadają u dołu części 4a zagięte pod kątem prostym, przy czym występy 6 tych płyt są również zgięte pod kątem prostym, tworząc schodki. Umożliwia to założenie ich w otwory drabinki w ten sposób, że opierają się one od spodu drabinki o jej szczebel, unieru-

niając jej objętość. Ma to znaczenie zwłaszcza przy magazynowaniu i transporcie.

chomiając płytę oporową w pozycji pionowej. Płyta oporowa 4 może być ustawiona w dowolnym miejscu dna skrzynki, regulując jej objętość. O płytę oporową 4 (fig. 9) opiera się płyta przedziałowa 5, wywierając w kierunku A parcie na płytę oporową w punkcie B. Mimo to płyta oporowa 4 nie przewraca się, ponieważ opiera się o górną powierzchnię dna 2 skrzynki na przestrzeni C — D, a swymi występami 6 opiera się o dno 2 skrzynki na przestrzeni E—F (fig. 10).

Płyta przedziałowa 5 może się również opierać o występy 1a zamiast o płytę oporową 4.

Zastrzeżenia patentowe

1. Skrzynka kartotekowa z dnem, którego brzegi są zagięte do dołu, oraz które posiada drabinki do zaczepiania występow płyt oporo-

wych i przedziałowych, znamienna tym, że do brzegów (2a) dna (2) przymocowane są nitami (3a) dwa boki (1) z występami (1a), o które opierają się płyty przedziałowe (5) oraz płyty oporowe (4), stanowiące pozostałe boki skrzynki.

2. Odmiana skrzynki według zastrz. 1, znamienna tym, że jej dno (2) i dwa boki (1) wykonane są z jednego kawałka blachy.
3. Skrzynka według zastrz. 1, 2, znamienna tym, że drabinki z blachy metalowej lub drutów umieszczone są jako wkładki w drewnianym dnie skrzynki.
4. Skrzynka według zastrz. 1 — 3, znamienna tym, że płyty oporowe (4) posiadają dolne części (4a) zagięte pod kątem prostym, oraz przymocowane do nich zgięte występy (6).

Wiktor Ociepko

