


URZĄD PATENTOWY



E 05d 1/06

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 28329.

Kl. 68 c, 1.

Henryk Boberski
(Warszawa, Polska).

Zawiasa - zasuwka.

Zgłoszono 6 sierpnia 1938 r.
Udzielono 17 kwietnia 1939 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy zawiasy, która może być jednocześnie używana jako zasuwka, a to dzięki temu, że poszczególne części zawiasy po wmontowaniu ich np. do tapczanu, drzwi lub pudełka mogą być od siebie odłączane i z powrotem łączone. Zawiasy te w zastosowaniu np. do tapczanu mogą być wmontowane na dwóch jego przeciwległych bokach, tak iż po rozłączeniu skrzydełek zawias, znajdujących się na jednym względnie drugim boku tapczanu, może on być otwierany w jedną lub drugą stronę. Po rozłączeniu skrzydełek wszystkich zawias, wieko tapczanu może być od niego odłączone.

Na rysunku uwidoczniono przykład wykonania zawiasy - zasuwki według wynalazku.

Fig. 1 przedstawia widok z boku mniejszego skrzydełka zawiasy, fig. 1a — przekrój poprzeczny tego skrzydełka wzdłuż linii I — I na fig. 1, fig. 2 — widok z boku większego skrzydełka zawiasy, fig. 2a — przekrój poprzeczny tego skrzydełka wzdłuż linii II — II na fig. 2, fig. 3 — widok z boku bolca wraz z przypojonym do niego sworzniem, na którym osadzona jest obrotowo rączka zasuwki, fig. 3a — widok z góry tego bolca wraz ze sworzniem i rączką, fig. 4 — widok z góry odmiany rączki zasuwki, zaopatrzonej w skobelek, fig. 5 — widok z boku korka zamykającego zawiasę, fig. 6 — schematyczny widok perspektywiczny tapczanu z zaznaczonymi różnymi położeniami wieka tapczanu, w którym zawiasy według wynalazku ozna-

czone są czarnymi punktami, i wreszcie fig. 7 — widok z boku zawiasy według wynalazku.

Zawiasa - zasuwka składa się z dwóch skrzydełek 1 i 2 o różnej długości, połączonych przesuwным bolcem 5.

W większym skrzydełku 2 zawiasy wykonany jest podłużny rowek 3, w który wchodzi sworznię 12, łączący rączkę 4 z bolcem 5, który jest osadzony obrotowo na tym sworzniu za pośrednictwem ośki 11. Przez przesunięcie bolca z położenia A w położenie B (fig. 7) oba skrzydełka zawiasy zostają połączone i odwrotnie przez przesunięcie bolca z położenia B w położenie A oba skrzydełka zawiasy zostają rozłączone. Długość rowka 3 określa granice przesuwania bolca 5.

Zastrzeżenie patentowe.

Zawiasa - zasuwka, składająca się z dwóch skrzydełek różnej długości, znamienna tym, że większe skrzydełko (2) zawiasy posiada podłużny rowek (3), umożliwiający przesuwanie znajdującego się w tym rowku sworznia (12), który połączony jest z bolcem (5) i rączką (4), osadzoną obrotowo na tym sworzniu za pośrednictwem ośki (11), tak iż po przesunięciu rączki (4) wraz ze sworzniem (12) i bolcem (5) z jednego skrajnego położenia (B) w drugie skrajne położenie (A) skrzydełka zawiasy - zasuwki zostają rozłączone.

Henryk Boberski.

