

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 07.10.04.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la demande : 14.04.06 Bulletin 06/15.

56 Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux apparentés :

71 Demandeur(s) : RENAULT SAS — FR.


72 Inventeur(s) : BRUN ERIC, DEHOUX STEPHANE, FASOLO BERTRAND et LEVY FRANCK.

73 Titulaire(s) :

74 Mandataire(s) : CABINET PHILIPPE KOHN.

54 MOTEUR A COMBUSTION INTERNE COMPORTANT UN INJECTEUR DE CARBURANT A JETS OPTIMISES.

57 L'invention propose un moteur à combustion interne à injection directe, comportant une culasse qui porte au moins un injecteur de carburant (38) muni à son extrémité axiale libre d'une buse d'injection (40) comportant un nombre "i" de trous (42) d'injection qui sont agencés annulairement suivant au moins une rangée (46) pour pulvériser le carburant, sous la forme d'une nappe d'injection (48) constituée des "i" jets (J_i) dissymétriques de carburant, directement à l'intérieur d'un bol de combustion (28) associé qui est réalisé dans la face supérieure (26) d'un piston (14) du moteur, dans lequel chaque jet (J_i) parcourt, depuis un point (I) de l'injecteur (38) jusqu'à un point d'intersection (M_i) de l'axe de pulvérisation (B) du jet (J_i) avec la paroi du bol (28), une longueur (L_i), et dans lequel la distance entre deux points d'intersection (M_i , M_{i+1}) de deux jets adjacents (J_i , J_{i+1}) est définie par un arc ($\text{Arc}_{J_i, J_{i+1}}$), caractérisé en ce que les trous (42) de la buse d'injection (40) sont réalisés de manière que la somme (S) de la longueur (L_i) et de l'arc ($\text{Arc}_{J_i, J_{i+1}}$) de chaque jet (J_i) soit égale à une constante.



**"Moteur à combustion interne comportant un injecteur
de carburant à jets optimisés"**

L'invention concerne un moteur à combustion interne à injection directe, du type comportant un injecteur de carburant multi jets.

L'invention concerne plus particulièrement un moteur à combustion interne à injection directe, comportant une culasse qui porte au moins un injecteur de carburant muni à son extrémité axiale libre d'une buse d'injection comportant un nombre "i" de trous d'injection qui sont agencés annulairement suivant au moins une rangée pour pulvériser le carburant sous la forme d'une nappe d'injection constituée des "i" jets J_i dissymétriques de carburant directement à l'intérieur d'un bol de combustion associé qui est réalisé dans la face supérieure d'un piston du moteur, dans lequel chaque jet J_i parcourt, depuis un point I de l'injecteur jusqu'à un point d'intersection M_i de l'axe de pulvérisation B du jet J_i avec la paroi du bol, une longueur L_i , et dans lequel la distance entre deux points d'intersection M_i , M_{i+1} de deux jets adjacents J_i , J_{i+1} est définie par un arc correspondant à $\text{Arc}_{J_i, J_{i+1}}$.

On connaît de nombreux exemples de moteurs de véhicules automobiles de ce type dont on cherche tout particulièrement à améliorer les performances en réduisant parallèlement d'une part leur consommation et, d'autre part, l'émission de polluants, tels que les oxydes d'azote (NOx) et les particules de suies.

De telles améliorations peuvent notamment être obtenues en agissant sur la qualité du mélange entre les gaz d'admission et le carburant de manière à réaliser dans la chambre de combustion du moteur un mélange qui soit sensiblement homogène.

Selon une conception conventionnelle connue d'un moteur à injection directe, l'injecteur est agencé dans une position excentrée par rapport à l'axe vertical du cylindre, notamment du fait de la présence des soupapes d'admission et d'échappement.

Cependant, pour que l'injection de carburant soit effectuée le plus près possible de l'axe du cylindre dans lequel coulisse le piston, la buse ou nez de l'injecteur est alors généralement rapprochée de l'axe du cylindre, en inclinant l'axe général de l'injecteur par rapport à l'axe du cylindre.

Le document FR-A-2.844.012 décrit et représente notamment à la figure 1, un exemple de moteur à combustion interne comportant un injecteur de carburant excentré, c'est-à-dire un injecteur qui est d'une part décalé radialement par rapport à l'axe du cylindre et, d'autre part, incliné de manière que l'axe général de l'injecteur forme un angle avec l'axe du cylindre.

Lorsque l'injecteur est ainsi excentré, les différents jets de carburant injectés sont alors dissymétriques, en particulier les différents jets de carburant parcourent des longueurs différentes avant d'entrer en contact avec la paroi interne du bol de combustion. Or cela provoque un déséquilibre entre la répartition du carburant et des gaz d'admission et affecte par conséquent la qualité du mélange qui n'étant pas optimale, ne permet pas d'obtenir un mélange aussi homogène que souhaitée.

Dans un moteur à injection directe, les phénomènes principaux qui se combinent et qui permettent d'obtenir un tel mélange sensiblement homogène sont essentiellement la pulvérisation du carburant et les mouvements d'air au milieu de la charge des gaz d'admission et ceux provoqués par l'injection du carburant.

C'est la raison pour laquelle, on a notamment cherché à optimiser la répartition des jets dans le bol de combustion afin d'améliorer l'homogénéité du mélange du carburant avec les gaz d'admission.

On connaît dans l'état de la technique différentes méthodes, telles que la méthode appelée "iso-angle", qui sont susceptibles de permettre de concevoir et de fabriquer un injecteur de carburant dans lequel la répartition des jets pulvérisés est optimisée pour une application donnée et en

fonction d'un certain nombre de paramètres de fonctionnement déterminés, notamment de la chambre de combustion du moteur.

Selon la méthode "iso-angle", la buse d'injection de l'injecteur comporte des trous d'injection qui sont répartis annulairement de manière régulière autour de la buse selon au moins une rangée de trous de telle sorte que les angles aigus compris entre chacun des axes principaux de pulvérisation des jets de carburant soient tous égaux entre eux.

Dans les méthodes connues de l'état de la technique, chaque jet est uniquement assimilé à une droite correspondant à l'axe principal de pulvérisation du jet de carburant, sans qu'il soit tenu compte de l'action des mouvements des gaz d'admission sur les jets et dans la méthode "iso-angle" sans considérer la longueur parcourue par chacun des jets avant d'entrer en contact avec la paroi du bol.

Or on a pu déterminer que les jets d'injection "s'enroulent" dans le bol de combustion sous l'action des mouvements des gaz d'admission, et plus particulièrement du mouvement de "swirl" qui se forme dans le bol de combustion autour d'un axe sensiblement confondu ou parallèle à l'axe du cylindre.

L'invention propose donc un moteur à combustion interne comportant un injecteur de carburant dont les caractéristiques des trous d'injection sont déterminées de manière à prendre en compte cet effet d'enroulement des jets de carburant pour optimiser la répartition des jets et donc l'obtention d'un mélange sensiblement homogène.

Dans ce but, l'invention propose un moteur à combustion interne du type décrit précédemment, caractérisé en ce que les trous de la buse d'injection sont réalisés de manière que la somme S de la longueur L_i et de l'Arc $_{J_i, J_{i+1}}$ de chaque jet J_i soit égale à une constante.

La somme S est encore appelée la "longueur libre" du jet.

Avantageusement, la longueur L_i de chaque jet J_i est notamment déterminée par le diamètre ou la section du trou correspondant de la buse d'injection.

Selon d'autres caractéristiques de l'invention :

5 - ladite longueur L_i est la longueur du segment de droite qui relie suivant l'axe de pulvérisation B du jet J_i le point I de l'injecteur 38 au un point d'intersection M_i ;

- l' $\text{Arc}_{J_i, J_{i+1}}$ est déterminé conformément à la relation :

$$\text{Arc}_{J_i, J_{i+1}} = p_{J_i, J_{i+1}} \times R_m$$

10 dans laquelle $p_{J_i, J_{i+1}}$ est l'angle aigu exprimé en radians compris entre deux jets adjacents J_i et J_{i+1} ,

et dans laquelle R_m est le rayon moyen du bol de combustion ;

- les trous de la buse d'injection sont répartis angulairement autour de l'axe principal A de l'injecteur de manière à ce que la
15 somme S soit égale à une constante ;

- le diamètre de chaque trou de la buse d'injection est déterminé en fonction de la longueur L_i du jet J_i ;

Grâce à l'invention, le carburant de chaque jet d'injection se mélange de manière optimale avec les gaz d'admission.

20 Plus précisément, chaque jet est susceptible, notamment sous l'action de l'effet de swirl, de se développer de manière équivalente, c'est-à-dire avec une "longueur libre" identique, en "s'enroulant" selon le sens du mouvement tourbillonnaire ce qui permet d'obtenir une répartition optimale des jets de carburant
25 bien qu'ils soient dissymétriques et donc un mélange sensiblement homogène.

Avantageusement, le moteur comporte des moyens pour produire à l'admission un mouvement tourbillonnaire ordonné du type « swirl ».

30 Grâce à l'invention, on améliore l'échange entre le carburant injecté et les gaz d'admission du moteur à combustion interne et on augmente les performances du moteur tout en réduisant la formation de polluants, tels que les suies et autres

hydrocarbures imbrûlés constituant les fumées noires en sortie d'échappement.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui suit pour la
5 compréhension de laquelle on se reportera aux figures annexées parmi lesquelles :

- la figure 1 est une vue schématique en coupe axiale qui représente un cylindre d'un moteur à combustion interne ;
- la figure 2 est une vue schématique en perspective de
10 l'injecteur de la figure 1 dont les trous de la buse sont réalisés conformément à l'invention et qui représente la répartition des jets de longueur libre équivalente ;
- la figure 3 est une vue de dessus de la figure 2 sans l'injecteur qui représente la projection géométrique des jets dans
15 un plan horizontal d'injection.

On a représenté schématiquement à la figure 1, une partie d'un moteur à combustion interne 10 du type à injection directe.

La figure 1 représente plus particulièrement un cylindre 12 d'axe X-X vertical et un piston 14 apte à coulisser axialement
20 dans le cylindre 12 du moteur 10 en décrivant un mouvement de va-et-vient. Le piston 14 comporte une tête 16 dans son tronçon supérieur et une jupe axiale 18 dans son tronçon inférieur.

La paroi cylindrique externe 20 de la tête 16 comporte des gorges annulaires périphériques 22 qui reçoivent des segments
25 24.

Le piston 14 comporte dans sa face supérieure 26 une cavité ou bol de combustion 28 qui délimite la partie inférieure d'une chambre de combustion 30 et dont la partie supérieure est délimitée par la culasse 32 du moteur.

30 Le bol de combustion 28 présente ici une symétrie de révolution autour d'un axe vertical qui est confondu avec l'axe X-X du cylindre 12.

Le bol de combustion 28 comporte de préférence une gorge annulaire périphérique 34 et un bossage central 36, ici globalement en forme de calotte conique.

La culasse 32 comporte au moins un conduit d'admission d'air qui débouche par un orifice d'entrée obturé par une soupape d'admission (non représentés) dans la chambre de combustion 30, et au moins un conduit d'échappement des gaz brûlés qui débouche par un orifice de sortie destiné à être obturé par une soupape d'échappement (non représentée) dans la chambre de combustion 30.

La culasse 32 porte un injecteur 38 de carburant dont la buse ou nez d'injection 40 débouche directement dans la chambre de combustion 30 du moteur.

La buse d'injection 40 de l'injecteur 38 comporte un nombre "i" de trous 42 qui sont ici agencés axialement sur une rangée unique et repartis annulairement par rapport à l'axe général A de l'injecteur autour de la buse 40.

De préférence, le nombre "i" de trous 42 d'injection est supérieur ou égal à 6.

Avantageusement, les trous 42 de la buse d'injection 40 sont répartis angulairement de manière régulière autour de l'axe principal A de l'injecteur 38.

Le carburant est ainsi pulvérisé par les trous 42 sous la forme d'une nappe d'injection globalement tronconique qui est constituée par l'ensemble des jets J_i correspondant au nombre "i" de trous 42.

La nappe d'injection présente un "angle de nappe" déterminé correspondant à l'ouverture au sommet du cône et qui dépend du type d'injecteur 38 et de bol de combustion 28 associé.

Le sommet de chaque jet J_i est situé à proximité d'un point I qui est globalement situé au centre de la buse 40 de l'injecteur 38, sur l'axe général A de l'injecteur.

Comme on peut le voir sur les figures 1 et 2, chaque jet J_i parcourt depuis le point I de l'injecteur 38 jusqu'à un point

d'intersection M_i de l'axe principal de pulvérisation B du jet J_i avec la paroi 44 du bol 28, un segment de droite de longueur L_i .

Dans l'exemple de réalisation illustré, le carburant est injecté sous la forme d'une nappe d'injection déterminée par six jets J_1 à J_6 dissymétriques et qui sont globalement rectilignes suivant leurs axes de pulvérisation B respectifs.

La buse d'injection 40 comporte ainsi six trous 42 correspondants qui sont agencés annulairement et répartis axialement en une seule rangée 46 formant ici une couronne.

Les jets J_i étant dissymétriques, chaque jet J_i présente une longueur L_i déterminée qui lui est propre et qui est fonction de nombreux paramètres et plus particulièrement du rayon du bol de combustion 28.

Chaque trou 42 est ici circulaire et de section constante ou de même diamètre mais en variante les trous sont susceptibles d'avoir des diamètres différents ou d'autres formes, telles que des formes tronconiques, et de s'étendre selon un axe principal rectiligne ou incurvé.

La distance entre deux points d'intersection M_i , M_{i+1} respectivement d'un premier jet J_i et d'un second jet J_{i+1} qui lui est adjacent, par exemple suivant le sens du mouvement tourbillonnaire de "swirl", est définie par un arc soit ici Arc J_i , J_{i+1} .

De préférence, l'ensemble des points d'intersection M_1 à M_6 de l'axe principal de chaque jet J_i suivant l'axe de pulvérisation B avec la paroi 44 du bol 28 sont situés à la même cote axiale suivant l'axe X-X du cylindre 12, c'est-à-dire dans un même plan horizontal orthogonal à l'axe X-X.

En variante, la cote verticale de chacun des points M_1 à M_6 peut prendre toutes les valeurs possibles le long de la paroi 44 du bol 28 de manière que chaque jet J_i entre en contact avec les gaz d'admission de vitesse importante.

Conformément à l'invention, les trous 42 de la buse d'injection 40 sont réalisés de manière que la somme S de la

longueur L_i et de l'Arc J_i, J_{i+1} de chaque jet J_i soit égale à une constante.

Ladite longueur L_i d'un jet J_i est la longueur du segment de droite qui relie, suivant l'axe principal B du jet J_i , le point I de l'injecteur 38 au un point d'intersection M_i dudit jet J_i .

De plus, l'Arc J_i, J_{i+1} est déterminé conformément à la relation :

$$\text{Arc } J_i, J_{i+1} = p_{J_i, J_{i+1}} \times R_m$$

dans laquelle $p_{J_i, J_{i+1}}$ est l'angle aigu exprimé en radians et compris entre deux jets adjacents J_i et J_{i+1} ,

et dans laquelle R_m est le rayon moyen du bol de combustion 28.

La valeur de l'angle aigu ($p_{J_i, J_{i+1}}$) est ainsi différente pour chacun des jets J_1 à J_6 , et correspond par exemple, sur la projection de la figure 3, à " α " pour les jets adjacents J_1 et J_2 ou " β " pour les jets consécutifs suivants J_2 et J_3 .

Avantageusement, le bol annulaire 28 de combustion est globalement circulaire et il est ici centré sur l'axe X-X du cylindre dans lequel coulisse le piston 14.

Comme on peut le voir sur les figures 2 et 3, on a représenté de manière schématique un plan d'injection P qui est perpendiculaire à l'axe X-X du cylindre 12 et qui s'étend ainsi horizontalement en passant par l'ensemble des points d'intersection M1 à M6 des jets J_1 à J_6 .

Le plan d'injection P représenté présente ici globalement une forme circulaire délimitée et passant par l'ensemble des points d'intersection M1 à M6.

Le fonctionnement d'un tel injecteur de carburant 38 est bien connu de l'état de la technique.

On rappellera que l'injection du carburant est avantageusement réalisée simultanément par tous les trous d'injection lorsque la buse comporte une rangée unique et que l'injection s'effectue sous la forme d'un nombre "i" de jets de carburant pulvérisé formant une nappe d'injection 48 déterminée.

L'injection est de préférence effectuée lorsque le piston 14 atteint sensiblement une position dite point mort haut (PMH).

Le jet J_1 est ainsi injecté par un des trous 42 de la buse d'injection 40 selon un axe principal B et il parcourt une longueur
 5 L1 correspondant au segment de droite compris entre le point I et le point d'intersection M1 de l'axe principal B du jet J_1 avec la paroi 44 du bol de combustion 28.

La flèche F indique le sens du mouvement tourbillonnaire de swirl dans le bol de combustion 28 de la chambre 30.

10 De la même manière, le jet J_2 est injecté, simultanément au jet J_1 , par le trou 42 consécutif de la rangée 46, ici suivant la flèche F, et selon un axe principal B de jet J_2 qui parcourt ainsi une longueur L2 correspondant globalement au segment de droite partant du point I et se terminant au point d'intersection M2 de
 15 l'axe principal B du jet J_2 avec la paroi 44 du bol de combustion 28.

Selon une caractéristique importante, la longueur à parcourir pour à partir du point M1 rejoindre le point M2 adjacent correspond, ici en suivant la paroi 44 du bol de combustion 28, à
 20 un arc, plus précisément à l'Arc J_1, J_2 .

Il en est de même du jet J_3 , de sorte que le point d'intersection M2 du jet J_2 est séparé du point d'intersection M3 du J_3 d'une distance correspondant à Arc J_2, J_3 , etc.

Les jets de carburant vont sous l'effet du mouvement
 25 tourbillonnaire de swirl s'enrouler suivant la flèche F dans le bol de combustion 28 et parcourir ainsi chacun une longueur libre correspondant à la somme S qui est définie par la relation suivante :

$$S = L_i + \text{Arc } J_i, J_{i+1}$$

30 Conformément à l'invention, on a déterminé que les trous 42, notamment la position axiale et/ou angulaire de chaque trou 42, devaient être déterminées de manière que la longueur libre de chacun des jets J_i soit identique pour garantir une répartition

optimale du carburant et un mélange homogène du carburant avec les gaz d'admission.

On obtient ainsi que la longueur libre des jets, par exemple J_1 à J_3 , est constante, soit exprimée selon la relation :

5

$$S = L_1 + \text{Arc}_{J_1, J_2} = L_2 + \text{Arc}_{J_2, J_3} = L_3 + \text{Arc}_{J_3, J_4} = L_i + \text{Arc}_{J_i, J_{i+1}}$$

Chaque jet va alors s'enrouler sur une longueur $\text{Arc}_{J_i, J_{i+1}}$ qui lui est propre et qui est déterminée conformément à la relation suivante :

10

$$\text{Arc}_{J_i, J_{i+1}} = p_{J_i, J_{i+1}} \times R_m$$

dans laquelle $(p_{J_i, J_{i+1}})$ est l'angle exprimé en radians compris entre les projections verticales des deux jets adjacents J_i et J_{i+1} dans le plan horizontal d'injection P, et dans laquelle R_m est le rayon moyen du bol de combustion 28, soit ici le rayon R du plan circulaire d'injection P de centre O.

15

Ainsi comme on peut le voir sur la figure 3, l'angle p_{J_1, J_2} correspond à l'angle compris entre les projections des jets adjacents J_1 et J_2 correspondant respectivement aux parties de longueurs L1 et L2.

20

Le point I' correspond à la projection du point I de la buse d'injection 40 des jets J_1 à J_6 .

25

En variante, le diamètre de chaque trou 42 de la buse d'injection 40 est de préférence déterminé en fonction de la longueur L_i du jet J_i .

REVENDEICATIONS

1. Moteur à combustion interne à injection directe, comportant une culasse (32) qui porte au moins un injecteur de carburant (38) muni à son extrémité axiale libre d'une buse d'injection (40) comportant un nombre "i" de trous (42) d'injection qui sont agencés annulairement suivant au moins une rangée (46) pour pulvériser le carburant, sous la forme d'une nappe d'injection (48) constituée des "i" jets (J_i) dissymétriques de carburant, directement à l'intérieur d'un bol de combustion (28) associé qui est réalisé dans la face supérieure (26) d'un piston (14) du moteur, dans lequel chaque jet (J_i) parcourt, depuis un point (I) de l'injecteur (38) jusqu'à un point d'intersection (M_i) de l'axe de pulvérisation (B) du jet (J_i) avec la paroi du bol (28), une longueur (L_i), et dans lequel la distance entre deux points d'intersection (M_i , M_{i+1}) de deux jets adjacents (J_i , J_{i+1}) est définie par un arc ($Arc_{J_i, J_{i+1}}$),

caractérisé en ce que les trous (42) de la buse d'injection (40) sont réalisés de manière que la somme (S) de la longueur (L_i) et de l'arc ($Arc_{J_i, J_{i+1}}$) de chaque jet (J_i) soit égale à une constante.

2. Moteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite longueur (L_i) est la longueur du segment de droite qui relie suivant l'axe de pulvérisation (B) du jet (J_i) le point (I) de l'injecteur (38) au un point d'intersection M_i .

3. Moteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'arc ($Arc_{J_i, J_{i+1}}$) est déterminé conformément à la relation :

$$Arc_{J_i, J_{i+1}} = p_{J_i, J_{i+1}} \times R_m$$

dans laquelle ($p_{J_i, J_{i+1}}$) est l'angle aigu exprimé en radians compris entre deux jets adjacents (J_i) et (J_{i+1}), et dans laquelle (R_m) est le rayon moyen du bol de combustion.

4. Moteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les trous (42) de la buse d'injection (40) sont répartis angulairement autour de l'axe

principal (A) de l'injecteur (38) de manière à ce que la somme (S) soit égale à une constante.

5 5. Moteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le diamètre de chaque trou (42) de la buse d'injection (40) est déterminé en fonction de la longueur (L_i) du jet (J_i).

10 6. Moteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour produire à l'admission un mouvement tourbillonnaire ordonné du type "swirl".

1/2




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 658319
FR 0452296

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	US 6 553 960 B1 (YOSHIKAWA SIGERU ET AL) 29 avril 2003 (2003-04-29) * colonne 3, ligne 55 - colonne 4, ligne 15; figures 1,2 *	1-4	F02B23/00 F02M61/18
X	----- DE 41 36 851 A1 (AVL GESELLSCHAFT FUER VERBRENNUNGSKRAFTMASCHINEN UND MESSTECHNIK M.B.H) 13 mai 1993 (1993-05-13) * abrégé; figures 1,2 *	1-4	
D,A	----- FR 2 844 012 A (RENAULT S.A.S) 5 mars 2004 (2004-03-05) * figure 1 *	1-6	
A	----- US 3 954 089 A (HARDESTY ET AL) 4 mai 1976 (1976-05-04) * colonne 6, ligne 42 - colonne 7, ligne 5; figure 8 *	1-6	
A	----- FR 2 716 495 A (PEUGEOT AUTOMOBILES; CITROEN) 25 août 1995 (1995-08-25) * page 7, ligne 17 - page 8, ligne 12; figure 3 *	1-6	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			F02M F02B
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
5 avril 2005		Etschmann, G	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE**RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0452296 FA 658319**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **05-04-2005**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 6553960	B1	29-04-2003	WO 0020735 A1	13-04-2000
			JP 10288131 A	27-10-1998
			BR 9816041 A	21-01-2003
			EP 1120554 A1	01-08-2001
DE 4136851	A1	13-05-1993	AUCUN	
FR 2844012	A	05-03-2004	FR 2844012 A1	05-03-2004
US 3954089	A	04-05-1976	CA 967839 A1	20-05-1975
			DE 2234561 A1	25-01-1973
			GB 1359794 A	10-07-1974
			JP 55046487 B	25-11-1980
FR 2716495	A	25-08-1995	FR 2716495 A1	25-08-1995