



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU

209097
(11) (B1)

(22) Prihlásené 07 12 79
(21) (PV 8540-79)

(40) Zverejnené 31 10 80
(45) Vydané 01 07 83

(51) Int. Cl.³
B 60 R 27/00

(75)
Autor vynálezu DERMÍŠEK JÁN, SKALICA

(54) Uzamykanie zariadenie hliníkových roletiek

Vynález sa týka uzamykacieho zariadenia hliníkových roletiek proti voľnému pohybu roletky v ráme karosérie vozidla.

Pri stiahnutí hliníkovej roletky v ráme karosérie vozidla sa roletka zamyká na čo sa používajú rôzne systémy a uzamykacie zariadenia ktoré sú pomerne náročné na výrobu a nákladné.

Uzamykacie zariadenie hliníkových roletiek podľa vynálezu pre krytovanie otvorov karosérií motorových vozidiel je upevnené na karosérii vozidla a to dorazom na ráme karosérie a tento doraz má vodítko v ktorom je pevne zabudované bočné tesnenie a vo vodítku sa pohybuje vodiaci kolík uložený v roletke ku ktorej je pripevnený držiak západky v ktorom sa pohybuje západka regulovaná pružinou. Pri pohybe lanka ktoré je

pevne spojené s telesom západky zasunie sa západka do otvoru dorazu a tým je roletka uzamknutá a zaistená proti voľnému pohybu v ráme karosérie a bočné tesnenie zabráňuje prenikaniu prachu a vody do priestoru uzamykacieho zariadenia hliníkovej roletky.

Príklad prevedenia uzamykacieho zariadenia hliníkových roletiek podľa vynálezu je znázornený na výkrese, ktorý je nakreslený v reze, kde je na ráme 2 karosérie upevnený doraz 1 s vodítkom 3, bočným tesnením 6 a vodiacim kolíkom 4, pripevneným na roletke 5, na ktorej je držiak 7 západky s pružinou 9 a západkou 8.

Uzamykacie zariadenie hliníkových roletiek podľa vynálezu je vhodné pre uzamykanie roletiek protipožiarných a potravinárskych vozidiel.

PREDMET VYNÁLEZU

1. Uzamykacie zariadenie hliníkových roletiek pre krytovanie otvorov karosérií motorových vozidiel, upevnené na karosérii motorového vozidla, vyznačené tým, že zložené z dorazu (1) ktorý je pevne pripevnený na ráme (2) karosérie, pri ňom je vodítko (3) v ktorom sa pohybuje vodiaci kolík (4) hliníkovej roletky (5) a z vonkajšej časti je roletka

utesnená tvarovým tesnením (6) ktoré je upevnené na vodítku (3).

2. Uzamykacie zariadenie podľa bodu 1, vyznačené tým, že na spodnej časti hliníkovej roletky (5) je uchytený držiak (7) západky (8) v ktorom sa pohybuje západka (8) a jej spätný chod je spôsobený pružinou (9).

1 výkres

209097

