

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2013 年 5 月 23 日 (23.05.2013)



(10) 国际公布号
WO 2013/071536 A1

- (51) 国际专利分类号:
G02F 1/13357 (2006.01) *F21V 21/00* (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2011/082656
- (22) 国际申请日: 2011 年 11 月 23 日 (23.11.2011)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
201110366516.4 2011 年 11 月 18 日 (18.11.2011) CN
- (71) 申请人 (对除美国外的所有指定国): **深圳市华星光电技术有限公司 (SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。
- (72) 发明人: 及
- (75) 发明人/申请人 (仅对美国): **阙成文 (QUE, Cheng-wen)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 **萧宇均 (HSIAO, Yu-chun)** [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。 **郭仪正 (KUO, Yi-cheng)** [CN/CN]; 中国广东

省深圳市宝安区光明新区塘明大道 9-2 号, Guangdong 518132 (CN)。

- (74) 代理人: **深圳市威世博知识产权代理事务所 (普通合伙) (CHINA WISPRO INTELLECTUAL PROPERTY LLP.)**; 中国广东省深圳市南山区科技园南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A806, Guangdong 518057 (CN)。
- (81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。
- (84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG,

[见续页]

(54) Title: BACK FRAME OF FLAT-PANEL DISPLAY DEVICE AND BACKLIGHT SYSTEM

(54) 发明名称: 平板显示装置的背框以及背光系统




图 20 /Fig.20

(57) Abstract: A back frame (23) of a flat-panel display device (20) and a backlight system (21). The back frame (23) comprises at least two splicing pieces (61, 62) which form the back frame (23). The back frame (23) further comprises a support (50), and the support (50) and the splicing pieces (61, 62) are fitted through buckling. In the back frame (23) of the flat-panel display device (20) and the backlight system (21), the splicing pieces (61, 62) are spliced to form the back frame (23), so that the mold of the back frame is simple in structure and low in cost, the material of the back frame (23) is saved, and the cost of the flat-panel display device (20) is also reduced. Besides, the support (50) and the splicing pieces (61, 62) are fitted through buckling, so that the support (50) in the back frame (23) can be rapidly installed or detached.

(57) 摘要: 一种平板显示装置 (20) 的背框 (23) 及一种背光系统 (21)。该背框 (23) 包括至少两个拼接件 (61, 62), 该至少两个拼接件 (61, 62) 形成背框 (23), 该背框 (23) 进一步包括支架 (50), 支架 (50) 与拼接件 (61, 62) 卡扣配合设置。该平板显示装置 (20) 的背框 (23) 以及背光系统 (21) 通过拼接件 (61, 62) 以拼接方式形成背框 (23), 使得背框模具结构简单, 降低背框模具的成本, 并且节省背框 (23) 的材料, 以降低平板显示装置 (20) 的成本, 同时通过支架 (50) 与拼接件 (61, 62) 卡扣配合设置, 可使得背框 (23) 中的支架 (50) 能够实现快速安装和拆卸。

WO 2013/071536 A1



CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD,
TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第 21 条(3))。

说明书

发明名称：平板显示装置的背框以及背光系统

[1] 【技术领域】

[2] 本发明涉及显示技术领域，特别是涉及一种平板显示装置的背框以及背光系统。

[3] 【背景技术】

[4] 现有技术中液晶显示装置包括前框、面板以及背光模组，其中背光模组包括背框、反射片、导光板以及灯组等。

[5] 目前，市场上有多种显示面板尺寸以满足人们的不同需求。例如在电视领域中，液晶面板的尺寸包括31.5、42、46、48或55寸，需要根据不同尺寸的液晶面板进行设置不同的背框模具。

[6] 请参见图1，图1是现有技术中液晶显示装置的背框结构示意图。如图1所示，现有技术中背框10均采用整体式的背框，通常通过金属冲压或者塑料注射方式生产整体式的背框10，整体式的背框10需要消耗过多的材料，材料成本高。此外大尺寸的背框10需要使用较大的冲压设备，背框10对应的模具尺寸很大，结构复杂，背框模具的成本高。因此现有技术的背框成本高。

[7] 【发明内容】

[8] 本发明主要解决的技术问题是提供一种平板显示装置的背框以及背光系统，以节约背框材料，降低成本，并使得背框中的支架能够实现快速安装和拆卸。

[9] 本发明为解决上述技术问题而采用的技术方案是：提供一种平板显示装置的背框，背框包括至少两个拼接件，该至少两个拼接件形成背框，背框进一步包括支架，支架与拼接件卡扣配合设置。

[10] 根据本发明之一优选实施例，支架上设置有卡扣，拼接件上设置有用接收卡扣的卡位。

[11] 根据本发明之一优选实施例，背框包括至少两个主拼接件，该至少两个主拼接件拼接形成背框的主框架，至少两个主拼接件包括第一主拼接件和第二主拼接件，第一主拼接件的一端设有至少两个拼接部，每个拼接部的结构与相应的第

二主拼接件的一端适配，第一主拼接件通过其一拼接部与相应的第二主拼接件的一端拼接。

[12] 根据本发明之一优选实施例，该至少两个拼接部沿第一主拼接件的长度方向上间隔排列。

[13] 根据本发明之一优选实施例，拼接部是第一主拼接件表面上设置的形状与第二主拼接件的一端适配的凹部，以收容第二主拼接件的一端。

[14] 根据本发明之一优选实施例，拼接部是第一主拼接件表面上设置的凹部，第二主拼接件的表面相应位置设有凸起，凸起嵌入凹部，以拼接第一主拼接件和第二主拼接件。

[15] 根据本发明之一优选实施例，第二主拼接件的一端表面设有至少两个沿第二主拼接件长度方向上间隔排列的凸起。

[16] 根据本发明之一优选实施例，凹部是多边形凹部，凸起是形状与之适配多边形凸起。

[17] 根据本发明之一优选实施例，第一主拼接件的凹部底部设有第一贯穿孔，第二主拼接件的相应位置设有第二贯穿孔，背框包括固定件，固定件穿过第一贯穿孔和第二贯穿孔以将第一主拼接件和第二主拼接件拼接。

[18] 本发明为解决上述技术问题而采用的技术方案是：提供一种背光系统，背光系统包括光源、匀光机构以及背框；背框承载光源和匀光机构，背框为上述的背框。

[19] 本发明的有益效果是：区别于现有技术的情况，本发明的平板显示装置的背框以及背光系统通过拼接件以拼接方式形成背框，使得背框模具结构简单，降低背框模具的成本，并且节省背框的材料，以降低平板显示装置的成本，同时通过支架与拼接件卡扣配合设置，可使得背框中的支架能够实现快速安装和拆卸。

[20] **【附图说明】**

[21] 图1是现有技术中液晶显示装置的背框结构示意图；

[22] 图2是根据本发明第一实施例的平板显示装置的结构示意图；

[23] 图3是根据本发明第二实施例的平板显示装置的背框的结构示意图；

- [24] 图4是根据本发明第三实施例的平板显示装置的背框的结构示意图;
- [25] 图5是根据本发明第四实施例的平板显示装置的背框的结构示意图;
- [26] 图6是根据本发明第五实施例的平板显示装置中的拼接方式的结构示意图;
- [27] 图7是根据本发明第六实施例的平板显示装置中的第一辅拼接件对角设置在主框架上的示意图;
- [28] 图8是根据本发明第七实施例的平板显示装置中的第一辅拼接件以及第二辅拼接件在主框架上的示意图;
- [29] 图9是根据本发明第八实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的结构示意图;
- [30] 图10是图9中拼接部的第一实施例的截面示意图;
- [31] 图11是根据本发明第九实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的示意图;
- [32] 图12是根据本发明第十实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的示意图;
- [33] 图13是根据本发明第十一实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的拼接方式的示意图;
- [34] 图14是根据本发明第十二实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的结构示意图;
- [35] 图15是根据本发明第十三实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的结构示意图;
- [36] 图16是根据本发明第十四实施例的一种制造平板显示装置的背框的方法的流程图;
- [37] 图17是根据本发明第十五实施例的一种具有触摸屏的平板显示装置的结构示意图;
- [38] 图18是根据本发明第十六实施例的立体显示装置的结构示意图;
- [39] 图19是根据本发明第十七实施例的等离子显示装置的结构示意图;
- [40] 图20是根据本发明第十八实施例的支架与拼接件卡扣配合时的剖面示意图;
- [41] 图21是根据本发明第十九实施例的支架与拼接件卡扣配合时的剖面示意图。

[42] **【具体实施方式】**

[43] 请参见图2-3，图2是根据本发明第一实施例的平板显示装置的结构示意图，图3是根据本发明第二实施例的平板显示装置的背框的结构示意图。如图2所示，本实施例的平板显示装置20包括：背光系统21以及显示面板22，背光系统21设置于显示面板22的背面，并且为显示面板22提供光源。

[44] 在本实施例中，背光系统21包括光源25、匀光机构24以及背框23。其中，背框23承载光源25和匀光机构24。在背光系统21为侧光式时，匀光机构24是导光板；在背光系统21为直下式时，匀光机构24是扩散板。背框23包括至少第一主拼接件和第二主拼接件，至少第一、第二两个主拼接件形成背框23的主框架27。

[45] 一起参阅图3，背框23的第一实施例包括第一主拼接件261以及第二主拼接件262。第一主拼接件261的一端与第二主拼接件262的一端拼接，第一主拼接件261的另一端与第二主拼接件262的另一端拼接，以形成背框23的主框架27。第一主拼接件261和第二主拼接件262均为铝件或镀锌钢件。在本实施例中，第一主拼接件261和第二主拼接件262为L形。

[46] 一起参阅图4，背框23的第二实施例包括第一主拼接件281、第二主拼接件282以及第三主拼接件283。三个主拼接件281、282以及283拼接形成背框23的主框架27。三个主拼接件281、282以及283均为铝件或镀锌钢件。在本实施例中，第一主拼接件281为L形，第二、三主拼接件282、283均为直条形。

[47] 此外，背框23还可以包括设置于主框架27内并与之拼接的辅拼接件。

[48] 以下以四个主拼接件和两个辅拼接件详细说明本发明平板显示装置20的背框23。

[49] 请参见图5，图5根据本发明第四实施例的平板显示装置的背框的结构示意图。如图5所示，在本实施例中背框23包括：第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233、第四主拼接件234、第一辅拼接件235、第二辅拼接件236以及支架2371、2372、2373、2374、2375、2376及2377。第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234通过首尾拼接形成背框23的矩形主框架27。第一辅拼接件235和第二辅拼接件236作为辅拼接件，设置于主框架27内，并且与主框架27拼接。

- [50] 具体而言，第一主拼接件231的一端与第二主拼接件232的一端拼接，第二主拼接件232的另一端与第三主拼接件233的一端拼接，第三主拼接件233的另一端与第四主拼接件234的一端拼接，第四主拼接件234的另一端与第一主拼接件231的另一端拼接，以形成长方形的主框架27。其中，第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234均为铝件或镀锌钢件。在本实施例中，第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234均为直条形，在其他实施例中，本领域技术人员完全可以将第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234全部设置为L形，或部分设置为直条形，剩余的设置为L形。例如，在图3中，第一主拼接件261和第二主拼接件262全部设置为L形；在图4中，第一主拼接件281设置为L形，第二、三主拼接件282以及283设置为直条形。
- [51] 在本实施例中，平板显示装置20的背框23均采用拼接连接方式进行拼接固定。如图6所示，以第一主拼接件231的一端与第二主拼接件232的一端拼接连接方式为例，将第二主拼接件232的一端拼接在第一主拼接件231的一端上，比如，采用螺接、扣接或焊接等方式将第二主拼接件232的一端拼接在第一主拼接件231的一端上。
- [52] 在本实施例中，第一辅拼接件235和第二辅拼接件236设置于背框23的主框架27内。第一辅拼接件235的一端与第一主拼接件231拼接，第一辅拼接件235的另一端与第三主拼接件233拼接，第二辅拼接件236的一端与第一主拼接件231拼接，第二辅拼接件236的另一端与第三主拼接件233拼接，并且第二主拼接件232、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236之间平行设置。在其它实施例中，本领域技术人员在主框架27内设置至少一个辅拼接件，例如在主框架27内仅仅设置第一辅拼接件235。此外，第一辅拼接件235的两端可以分别与第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234中的至少两个主拼接件拼接，例如第一辅拼接件235对角设置在主框架27内，如图7所示。同理可知，第二辅拼接件236的两端亦可以分别与第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233以及第四主拼接件234中的至少两个主拼接件拼接。例如，第一辅拼接件235的两端分别与相邻设置的第一主拼接件231、

第二主拼接件232拼接，第二辅拼接件236的两端分别与相邻设置的第三主拼接件233、第四主拼接件234拼接，如图8所示。

[53] 在本实施例中，背框23包括七个支架2371、2372、2373、2374、2375、2376及2377。其中，支架2371固定于第四主拼接件234上，支架2372、2373分别固定于第一辅拼接件235上，支架2374固定在第二辅拼接件236上，支架2375固定在第二主拼接件232上，支架2376、2377的两端分别固定于第一辅拼接件235和第二辅拼接件236上。实际上，支架可以固定于第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236之一或以上。在其他实施例中，本领域技术人员完全可以在背框23上设置其他数量的支架，比如一个支架或以上。此外，支架可以拆卸固定于第一主拼接件231、第二主拼接件232、第三主拼接件233、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236之一或以上。

[54] 在支架2371、2372、2373、2374、2375、2376及2377上均设有凸包（未标示），背框23可以通过该凸包固定电路板等器件。

[55] 以下进一步说明上述背框23相应的模具。在本实施例中，第一主拼接件231和第三主拼接件233的尺寸相同，形状相同，使用相同的模具冲压制得。第二主拼接件232、第四主拼接件234、第一辅拼接件235以及第二辅拼接件236的尺寸相同，形状相同，使用相同的模具冲压制得，实现模具共用。因此，本发明的背框23可以通过使用两种小尺寸模具冲压制得，相比于现有技术中背框10需要大尺寸模具，本发明的背框23的模具结构简单且小，进而降低背框23模具的成本。此外，本发明的背框23相对于现有技术中背框10的整体背框，能够大幅节省材料，以降低平板显示装置20的生产成本。

[56] 请参见图9，图9是根据本发明第八实施例的一种平板显示装置的背框中拼接部的结构示意图。如图9所示，在本实施例中，第一主拼接件的一端设有两个拼接部，拼接部的结构与相应的第二主拼接部的一端适配，以使第一主拼接件与相应的第二主拼接件的一端拼接。

[57] 具体而言，第一主拼接件231的一端设有拼接部2311、2312，拼接部2311、2312沿第一主拼接件231的长度方向上间隔排列，拼接部2311、2312是在第一主拼

接件231设置的形状与第二主拼接件232的一端适配的凹部，以收容第二主拼接件232的一端。如图10所示，拼接部2311、2312为未贯穿第一主拼接件231的一端相对两侧面的凹部，凹部的形状为矩形，第二主拼接件232为一直条形。

[58] 在拼装较大尺寸背框23时，首先选择较邻近第一主拼接件231的端部的拼接部2311，并选择相应宽度的第二主拼接件232。随后将第二主拼接件232的一端设置在拼接部2311的凹部上。随后通过螺接、扣接或焊接等方式将第二主拼接件232的一端拼接固定在拼接部2311上。在拼装较小尺寸背框23时，首先选择较远离第一主拼接件231的端部的拼接部2312，并选择相应宽度的第二主拼接件232。随后将第二主拼接件232的一端设置在拼接部2312的凹部上。随后通过螺接、扣接或焊接等方式将第二主拼接件232的一端拼接固定在拼接部2312上。具体上，例如在第二主拼接件232的表面相应位置设有凸起，其中第二主拼接件232的凸起嵌入第一主拼接件231相对应位置的凹部，以拼接第一主拼接件231和第二主拼接件232，如图11所示。此外，所述第二主拼接件232的一端可以设有至少两个沿第二主拼接件232长度方向上间隔排列的凸起，比如两个、三个或四个等。

[59] 更进一步，第一主拼接件231的凹部为多阶梯结构的凹部，第二主拼接件232相对应位置设有与凹部适配的多阶梯结构的凸部，如图12所示。此外，如图13所示，以拼接部2311为例，第一主拼接件231的凹部底部设有第一贯穿孔2313，第二主拼接件232相应于拼接部2311的位置上设有第二贯穿孔2321，背框23进一步包括固定件240，固定件240穿过第一贯穿孔2313和第二贯穿孔2321，以将第一主拼接件231和第二主拼接件232拼接。

[60] 如图14，在本发明平板显示装置的背框的另一实施例中，第一主拼接件231的拼接部2311、2312的凹部形状为圆形。但是，在其他实施例中，本领域技术人员完全可以将凹部的形状设置成三角形等其他多边形形状。

[61] 如图15，在本发明平板显示装置的背框的另一实施例中，拼接部2311、2312为贯穿第一主拼接件231的相对两侧的凹部，以使第二主拼接件232的一端在拼接部2311、2312上移动。比如在第二主拼接件232的一端穿出拼接部2312并拼接固定后，可裁切掉穿出部分，进而调节第二主拼接件232在作为背框主拼接件时的长度。

[62] 在实际应用中，第一主拼接件231的另一端以及第三主拼接件233的两端均设有两个拼接部，其结构与拼接部2311、2312的结构相同；而在第二主拼接件232的两端和第四主拼接件234的两端，对应于不同的情况，也相应进行设计或不设计，比如：

[63] 1) 第一种情况，如图10所示，第二主拼接件232的两端和第四主拼接件234的两端可以不进行任何设计，即端部与其他部位的结构相同，这时候在选择第一主拼接件231一端的不同拼接部2311（2312）进行拼接时（另一端同样处理），若想背框23的宽度相应变化，则相应的第二主拼接件232和第四主拼接件234的长度也作相应的选择。即，若选邻近第一主拼接件231一端的拼接部2311进行拼接，则不对第二主拼接件232和第四主拼接件234进行裁剪，或裁剪掉的部分较短；若选择较远离第一主拼接件231一端的拼接部2312进行拼接时，则对第二主拼接件232和第四主拼接件234均进行裁剪，按照拼接部距离第一主拼接件231一端的远近，裁剪掉的部分也较长或较短；

[64] 2) 第二种情况，类似前述第一种情况，如图11所示，只不过第二主拼接件232和第四主拼接件234以不同的凸起来分别与第一主拼接件231和第三主拼接件233配合，实现背框23的宽度变化；同样，若选择除离第一主拼接件231一端最近的第一拼接部2311之外的其他拼接部2312进行拼接时，在拼接后或拼接前，将多出的第二主拼接件232和第四主拼接件234部分进行裁剪。

[65] 以上情况也适用于仅用两个L形主拼接件进行拼接而得到背框23的主框架27。

[66] 综上所述，本发明的背框23的第一主拼接件上设有至少两个拼接部，根据用户需求进行设置拼接部的数量，在本实施例中选取两个拼接部2311、2312进行描述。因此，在设置背框23的模具时，仅需设置两组模具，即第一主拼接件的模具以及第二主拼接件的模具，在第一主拼接件上设置多个拼接部以拼接得到各种尺寸的背框23。在拼装背框23时，可以根据背框23的尺寸，选择相应的拼接部，通过拼接部将第二主拼接件拼接在第一主拼接件的拼接部上，并将第一主拼接件中位于第二主拼接件的拼接位置外侧的其他拼接部裁切掉，以获取所需尺寸的背框23。相对于现有技术中根据不同尺寸的背框10设置不同背框模具，本发明的平板显示装置的背框23仅需设置第一主拼接件的模具和第二主拼接件2

8的模具，实现满足各种尺寸产品要求的模具共用，并且模具结构简单，能够降低背框模具的成本。

[67] 本发明还提供一种制造平板显示装置的背框的模具，该背框的模组设有用于形成背框的主拼接件的主图案，主图案设有上设有用于在主拼接件的一端形成至少两个拼接部的子图案。其中，主拼接件为上述第一主拼接件和第二主拼接件，对应上述的主图案；拼接部为上述第一主拼接件的拼接部，对应上述的子图案，在此不再赘述。

[68] 如图16所示，本发明还提供一种制造平板显示装置的背框的方法，该方法包括以下步骤：

[69] 步骤501：制作至少第一、第二两个主拼接件，其中第一主拼接件的一端设有至少两个拼接部，每个拼接部的结构与相应的第二主拼接件一端适配。

[70] 步骤502：根据背框的尺寸选择至少两个拼接部的一拼接部与相应的第二主拼接件的一端拼接。

[71] 在本实施例中，当第二主拼接件的拼接位置与第一主拼接件的相邻端部之间存在其他拼接部时，在根据背框的尺寸选择至少两个拼接部的一拼接部与相应的第二主拼接件的一端拼接的步骤之前或之后，将第一主拼接件中位于第二主拼接件的拼接位置外侧的其他拼接部裁切掉。其中第一主拼接件为上述第一主拼接件，第二主拼接件为上述第二主拼接件，在此不再赘述。

[72] 如图17所示，本发明的平板显示装置20进一步包括一触摸屏29，触摸屏29设置在平板显示装置20的显示面板22的出光面上。其中，平板显示装置20包括：背光系统21以及上述的显示面板22，背光系统21设置于显示面板22的背面，并且为显示面板22提供光源。

[73] 背光系统21包括光源25、匀光机构24以及背框23。其中，背框23承载光源25和匀光机构24。在背光系统21为侧光式时，匀光机构24是导光板；在背光系统21为直下式时，匀光机构24是扩散板。背框23包括至少第一主拼接件和第二主拼接件，至少第一、第二两个主拼接件形成背框23的主框架27。

[74] 当然，背光系统21还可以是前述任一背光系统实施例中的结构。

[75] 值得注意的是，本发明的平板显示装置20可以为液晶显示装置或液晶电视机。

- [76] 本发明还提供一种立体显示装置30，如图18所示，立体显示装置30包括液晶透镜光栅31、背光系统32以及显示面板33。其中，液晶透镜光栅31设置于显示面板33的出光面上。背光系统32为上述各实施例的背光系统，比如背光系统32包括背框23。其中，背框23包括至少第一主拼接件和第二主拼接件，至少第一、第二两个主拼接件形成背框的主框架。背光系统32还可以是前述任一背光系统实施例中的结构，在此不再赘述。
- [77] 本发明还提供一种等离子显示装置40，如图19所示，等离子显示装置40包括等离子显示面板41以及背框42，背框42设置在等离子显示面板41的背面。其中，背框42可以为前述任一实施例的背框，在此也不再赘述。
- [78] 通过上述方式，本发明平板显示装置、立体显示装置以及等离子显示装置的背框模具结构简单，降低背框模具的成本，并且节省背框的材料，以降低平板显示装置的成本。
- [79] 本发明进一步提供了一种可应用于上述各实施例的支架和拼接件固定结构，利用支架与拼接件卡扣配合设置，可实现支架的快速安装和拆卸。
- [80] 具体而言，如图20所示，支架50上设置有向下延伸的卡扣51、52，拼接件61上设置有用接收卡扣51的卡位611，拼接件62上设置有用接收卡扣52的卡位621，在安装支架50时，将卡扣51和卡扣52分别插置于卡位611和卡位621内，以使得卡扣51与卡位611卡合，卡扣52与卡位621卡合，使得支架50的两端分别固定于拼接件61和拼接件62，从而实现支架50的快速安装。
- [81] 同样地，当需要将支架50从拼接件61、62上拆卸时，可向内扳动卡扣51、52，使得卡扣51、52发生形变以脱离拼接件卡位611、621，以实现支架50的快速拆卸。
- [82] 值得注意的是，在本实施方式中，支架50可利用模具冲压一体成型。
- [83] 如图21所示，在本发明的另一实施例中，支架70上设置有呈倒U型设置的卡扣71、72，拼接件81上设置有用接收卡扣71的卡位811，拼接件82上设置有用接收卡扣72的卡位821。在安装支架70时，将卡扣71和卡扣72分别插置于卡位811和卡位821，以使得卡扣71与卡位811卡合，卡扣72与卡位821卡合，进而将支架70的两端分别固定于拼接件81和拼接件82，从而实现支架70的快速安装。

[84] 同样地，当需要将支架70从拼接件81、82上拆卸时，可向内扳动卡扣71、72，使得卡扣71、72发生形变以脱离卡位811、812，从而实现支架70的快速拆卸。

[85] 值得注意的是，在本实施方式中，支架70可利用金属材料弯折而成。

[86] 因此，通过上述方式，本发明所揭示平板显示装置的背框以及背光系统，通过拼接件以拼接方式形成背框，使得背框模具结构简单，降低背框模具的成本，并且节省背框的材料，以降低平板显示装置的成本，同时通过背框中的支架与拼接件卡扣配合设置，可使得背框中的支架能够实现快速安装和拆卸。

[87] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

权利要求书

- [权利要求 1] 一种平板显示装置的背框，其特征在于：所述背框包括至少两个拼接件，所述至少两个拼接件形成所述背框，所述背框进一步包括支架，所述支架与所述拼接件卡扣配合设置。
- [权利要求 2] 根据权利要求1所述的背框，其特征在于，所述支架上设置有卡扣，所述拼接件上设置有用接收所述卡扣的卡位。
- [权利要求 3] 根据权利要求1所述的背框，其特征在于，所述背框包括至少两个主拼接件，所述至少两个主拼接件拼接形成所述背框的主框架，所述至少两个主拼接件包括第一主拼接件和第二主拼接件，所述第一主拼接件的一端设有至少两个拼接部，每个拼接部的结构与相应的所述第二主拼接件的一端适配，所述第一主拼接件通过其一拼接部与相应的所述第二主拼接件的一端拼接。
- [权利要求 4] 根据权利要求3所述的背框，其特征在于：
所述至少两个拼接部沿第一主拼接件的长度方向上间隔排列。
- [权利要求 5] 根据权利要求4所述的背框，其特征在于：
所述拼接部是所述第一主拼接件表面上设置的形状与所述第二主拼接件的一端适配的凹部，以收容所述第二主拼接件的一端。
- [权利要求 6] 根据权利要求4所述的背框，其特征在于：
所述拼接部是所述第一主拼接件表面上设置的凹部，所述第二主拼接件的表面相应位置设有凸起，所述凸起嵌入所述凹部，以拼接所述第一主拼接件和所述第二主拼接件。
- [权利要求 7] 根据权利要求6所述的背框，其特征在于：
所述第二主拼接件的一端表面设有至少两个沿第二主拼接件长度方向上间隔排列的凸起。
- [权利要求 8] 根据权利要求 7所述的背框，其特征在于：
所述凹部是多边形凹部，所述凸起是形状与之适配多边形凸起。
- [权利要求 9] 根据权利要求7所述的背框，其特征在于：
所述第一主拼接件的凹部底部设有第一贯穿孔，所述第二主拼接

件的相应位置设有第二贯穿孔，所述背框包括固定件，所述固定件穿过第一贯穿孔和第二贯穿孔以将第一主拼接件和第二主拼接件拼接。

[权利要求 10]

一种背光系统，其特征在于：

所述背光系统包括光源、匀光机构以及背框；

所述背框承载所述光源和匀光机构，所述背框为权利要求1所述的背框。

10
~




图 1

20
~




图 2




图 3




图 4




图 5



图 6




图 7




图 8




图 9




图 10




图 11




图 12




图 13




图 14




图 15




图 16




图 17




图 18




图 19




图 20




图 21

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2011/082656

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

See the extra sheet

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: G02F F21V

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNABS; VEN; joint+ splic+ combin+ assemb+ together apparatus frame support+ housing cas+ clamp+ clip+ lock+ engage+ groove?
convex+ concave+ tuber project+ protr+ protuber+ bump?

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	CN 201672468 U (GUANGZHOU CHUANGWEI PLANE DISPLAY TECHNOLOGY CO. LTD) 15 December 2010 (15.12.2010) description, paragraphs 0002-0015 and figure 1	1-10
Y	CN 1892348 A (HITACHI DISPLAYS LTD) 10 January 2007 (10.01.2007) see description, page 10, paragraph 4 to page 11, paragraph 5 and figures 1A-4C	1-10
Y	JP 2006085125 A (YAZAKI CORP) 30 March 2006 (30.03.2006) see description, paragraphs 0013-0024 and figures 1-6	1-10
E	CN 102402062 A (SHENZHEN HUAXING OPTOELECTRIC TECHNOLOGY) 04 April 2012 (04.04.2012) the whole document	1-10
A	CN 201757332 U (SKYWORTH LCD DEVICE CO. LTD) 09 March 2011 (09.03.2011) the whole document	1-10

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date	“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	“&” document member of the same patent family
“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 30 July 2012 (30.07.2012)	Date of mailing of the international search report 16 August 2012 (16.08.2012)
Name and mailing address of the ISA State Intellectual Property Office of the P. R. China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088, China Facsimile No. (86-10)62019451	Authorized officer ZHANG, Hua Telephone No. (86-10)62085553

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2011/082656

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
CN 201672468 U	15.12.2010	None	
CN 1892348 A	10.01.2007	KR 100811363 B1	07.03.2008
		US 2007002206 A1	04.01.2007
		JP 2010-92074 A	22.04.2010
		JP 2007-10818 A	18.01.2007
		KR 20070001810 A	04.01.2007
		CN 1892348 B	08.02.2012
		TW 200706995 A	16.02.2007
		US 7679694 B2	16.03.2010
		JP 4481218 B2	16.06.2010
		US 2010134715 A1	03.06.2010
JP 2006-085125 A	30.03.2006	JP 4606174 B2	05.01.2011
CN 102402062 A	04.04.2012	None	
CN 201757332 U	09.03.2011	None	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2011/082656

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G02F 1/13357 (2006.01) i

F21V 21/00 (2006.01) i

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2011/082656

A. 主题的分类

参见附加页

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC: G02F F21V

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

CNABS; VEN; 背框 背光 背板 拼接 接合 组合 组装 拼装 组和 锁合 卡 扣 卡接 支架 凹 凸 突 joint+ splic+ combin+ assemb+ together apparatus frame support+ housing cas+ clamp+ clip+ lock+ engage+ groove? convex+ concave+ tuber project+ protr+ protuber+ bump?

C. 相关文件

类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
Y	CN201672468U (广州创维平面显示科技有限公司) 15.12 月 2010(15.12.2010) 说明书第 0002 段-第 0015 段, 附图 1	1-10
Y	CN1892348A (株式会社日立显示器) 10.1 月 2007(10.01.2007) 参见说明书 第 10 页第 4 段-第 11 页第 5 段, 附图 1A-4C	1-10
Y	JP2006085125A (YAZAKI CORP) 30.3 月 2006(30.03.2006) 参见说明书第 0013 段-第 0024 段, 附图 1-6	1-10
E	CN102402062A (深圳市华星光电技术有限公司) 04.4 月 2012(04.04.2012) 全文	1-10
A	CN201757332U (创维液晶器件(深圳)有限公司) 09.3 月 2011(09.03.2011) 全文	1-10

☐ 其余文件在 C 栏的续页中列出。

☒ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的)

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期
30.7 月 2012(30.07.2012)

国际检索报告邮寄日期
16.8 月 2012 (16.08.2012)

ISA/CN 的名称和邮寄地址:
中华人民共和国国家知识产权局
中国北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 100088
传真号: (86-10)62019451

受权官员

张华
电话号码: (86-10) **62085553**

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2011/082656

检索报告中引用的 专利文件	公布日期	同族专利	公布日期
CN201672468U	15.12.2010	无	
CN1892348A	10.01.2007	KR100811363B1	07.03.2008
		US2007002206A1	04.01.2007
		JP2010092074A	22.04.2010
		JP2007010818A	18.01.2007
		KR20070001810A	04.01.2007
		CN1892348B	08.02.2012
		TW200706995A	16.02.2007
		US7679694B2	16.03.2010
		JP4481218B2	16.06.2010
		US2010134715A1	03.06.2010
JP2006085125A	30.03.2006	JP4606174B2	05.01.2011
CN102402062A	04.04.2012	无	
CN201757332U	09.03.2011	无	

A. 主题的分类

G02F1/13357(2006.01)i

F21V21/00(2006.01)i