

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12895**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **12288**

(22) Data zgłoszenia: **19.11.2007**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2008 WUP 07/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Vitrosilicon S.A., Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);

Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);

Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 12895

Nr Rp. 12835

Klasa 26-02

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przedstawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona ma kształt graniastostłupa zdobiony motywami sakralnymi i roślinnymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 i fig.3 pokazuje osłonę w widoku na wprost a fig.2 i fig. 4 jest przekrojem poziomym.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma kształt prostokątnego graniastostłupa prawidłowego, którego jedne z dwóch naprzeciwległych ścian są znacznie szersze od dwóch pozostałych i mają niedużą wypukłość na zewnątrz ze zdobieniem, u dołu i u góry, owalami łączonymi ze sobą tak, że upodabniają się do rośliny a pośrodku widoczny jest wypukły krzyż łaciński z zaokrągleniem na każdym z jego końców. Oslona ma u dołu i u góry poobwodowe wypukłe zwieńczenie przechodzące w dwuelementowy walcowy kołnierz i pierścieniową podstawę.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma kształt prostokątnego graniastostłupa prawidłowego, którego jedne z dwóch naprzeciwległych ścian są znacznie szersze od dwóch pozostałych i mają niedużą wypukłość na zewnątrz ze zdobieniem, u dołu i u góry, owalami łączonymi ze sobą tak, że upodabniają się do rośliny a pośrodku widoczny jest wypukły krzyż łaciński z zaokrągleniem na każdym z jego końców i ponadto ma, u dołu i u góry, poobwodowe wypukłe zwieńczenie przechodzące w dwuelementowy walcowy kołnierz i pierścieniową podstawę jak pokazano na fig.1 do fig.4.

