


URZĄD PATENTOWY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS PATENTOWY

Nr 14357.

Kl. 44 b 32.

Philipp Reich
(Wiedeń, Austria).**Zapalniczka.**Zgłoszono 11 maja 1929 r.
Udzielono 2 września 1931 r.

Wynalazek dotyczy takiego rodzaju zapalniczek, które zawierają w osłonie, przeważnie papierowej lub podobnej, jedną lub więcej warstw zapalek (paskowych), które trzymają się wspólnego im paska i przy wrywaniu z opakowania prowadzone są wzdłuż jednej lub dwóch skierowanych ku sobie powierzchni tarcia, wskutek czego następuje zapalenie. W celu uproszczenia produkcji takich zapalniczek i zapewnienia ich bezpiecznego działania, zgodnie z wynalazkiem, zapalki umieszczone w zwykły sposób w kilku warstwach, oddzielonych od siebie przegrodą wewnątrz osłony, odznaczają się tem, iż obydwie ich warstwy obchwytyją przegrodę w swym dolnym końcu, zaopatrzonym w główki zapalne, pozostając w zwarcu i

będąc odgięte w kształcie litery U, przy czem między wymienioną przegrodą a zapalkami umieszczony jest odgięty w kształcie litery U pasek, którego płaty, sięgające ponad główki zapalek, przylegają sprężysto do wewnętrznej ściany osłony w kierunku na zewnątrz i zamykają od góry spód wnętrza.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania zapalniczki w myśl wynalazku w przekroju pionowym.

Według rysunku przegrodę, oddzielającą obydwie warstwy zapalek 13, 14, tworzy pasek 22 z tektury, papieru lub podobnego materiału, przy czem na wewnętrznej stronie każdej części osłony 1, 2 umieszczona jest powierzchnia do pocierania 7, 8, która z odpowiedniami powierzchniami

tarcia 9 i 10 na zewnętrznych powierzchniach przegrody 22 tworzy po parze powierzchni do pocierania. Wewnętrzny, dolny koniec przegrody 22 objęty jest zgiętym w kształcie litery U paskiem 23, którego płaty, wystające poza główki 16, 17 zapalek, przylegają sprężysto do wewnętrznej ściany części osłony 1, 2 i wskutek tego osłaniają główki 16, 17 zapalek 13, 14 od zewnątrz.

Zastrzeżenie patentowe.

Zapalniczka z zapalnikami umieszczonymi wewnątrz osłony w kilku warstwach, oddzielonych od siebie przegrodą, zna-

mienna tem, że obydwie warstwy zapalek obchwytyją przegrodę w swym dolnym końcu, zaopatrzonym w główki zapalne, pozostając w zwarcu i będąc zagięte w kształcie litery U, przyczem pomiędzy wymienioną przegrodą a zapalnikami umieszczony jest pasek zagięty w kształcie litery U, którego płaty, sięgające poza główki zapalek, przylegają sprężysto do wewnętrznej ściany części osłony w kierunku na zewnątrz i oddzielają osłony od górnej jej części.

Philipp Reich.

Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

