

G 09 F

Ans.nr.: 4787/82

Indleveret: 28 okt 1982

Løbedag: 28 okt 1982

Alm. tilgængelig: 29 apr 1984

Prioritet: -

\*MICROSCAN LTD.; København, DK.

Opfinder: Eddie Lai \*Stenild; DK.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co

Låseklemme

S A M M E N D R A G

4787-82

En låseklemme, især til fastlåsning af en plade med en spole, der kan udløse en tyverialarm, til en beklædningsgenstand, har et hus (1) med overfor hinanden liggende sidevægge (5, 6), der konvergerer i retning mod en tæt ved den ene væg (6) anbragt indføringsåbning (2), gennem hvilken et skaft (3) på en tapdel (4) kan indføres. En rulle (7) med et rundtgående styrespor (8) er lejret således mellem de nævnte vægge (5, 6), at skaftet (3) ved indføringen presser rullen (7) bort fra indføringsåbningen (2) mod virkningen af en trykfjeder (9). Ved påfølgende træk udad i skaftet (3) vil rullen (7) fastkiles og ved friktion hindre udtrækning af skaftet (3). Væggen (6) eller en metalplade (10) til forstærkning af denne har fortrinsvis en rille (11), der danner føring for skaftet (3), så det ikke kan kæntre. Låseklemmen er enklere og billigere at fremstille end tilsvarende låseklemmer, hvori der anvendes to eller tre kugler, der er lejret i radiale kanaler i en særlig, fjederpåvirket styrekerne.

4787-82

Fig. 1

