


30 maja 1930 r.

B42f 17/12

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 11712.

Kl. 11 e 28.

Taylorix Organisation G. m. b. H.
(Stuttgart, Niemcy).

Pudełko kartotekowe z dnem zaopatrzonym w otwory.

Zgłoszono 22 grudnia 1928 r.

Udzielono 27 lutego 1930 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy pudła kartotekowego, którego dno zaopatrzone jest w otwory do wkładania języczków płytek podpierających karty. W celu zapewnienia dostatecznej sztywności, dno pudełka jest pośrodku odpowiednio wygięte i stanowi podłużne zagłębienie, a jego krawędzie podłużne są wywinięte ku dołowi. Do wkładania płytek podporowych, zaopatrzonych w dwa języczki, służą albo dwa szeregi szpar w środkowym wgłębieniu dna albo po jednym szeregu szpar w bocznych płaszczyznach dna po obu stronach podłużnego wgłębienia dna.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku na fig. 1 i 2, względnie 3 i 4, w widoku z góry i w prze-

kroju poprzecznym wzdłuż linii A—B względnie C—D.

W pudle *k* wtłoczone jest dno *b* z krawędziami podłużnymi *d* i wygięte w części środkowej w postaci wgłębienia *b*¹ tak, iż trzyma się ono bez specjalnego przy mocowania.

Dno *b*, *b*¹ zaopatrzone jest w zwykłe szpary do wkładania języczków płyt podporowych. W urządzeniu według fig. 1 i 2 szpary *a*, *a* urządzone są parzysto we wgłębieniu *b*¹. W urządzeniu według fig. 3 i 4 każdy z szeregów szpar *a* znajduje się w bocznych płaszczyznach *b* dna po obu stronach wgłębienia *b*¹. Choć dno wykonane jest z cienkiej blachy, jednak dzięki wgłębieniu środkowemu jest ono tak

usztynione, że utrzymuje duży ciężar kart, nie odkształcając się, a dzięki swej sprężystości nie przesuwa się w pudle, chociaż jest z nim połączone tylko przez wtłaczanie.

Zastrzeżenie patentowe.

Pudełko kartotekowe z dnem zaopatrzonym w otwory do wkładania płytek podtrzymujących karty, znamienne tem, że dno w celu usztynienia jest w swej środkowej części wygięte w postaci po-

dłużnego występu (b^1), po brzegach wywinięte ku dołowi i wtłoczone mocno do ramy pudełka (K), przyczem dno zaopatrzone jest między obrzeżami (d) krawędzi i podłużnym wgłębieniem (b^1) albo tylko w podłużnym wgłębieniu (b^1) w szeregi otworów (a), służących do umieszczenia języczków płytek podporowych.

Taylorix Organisation

G. m. b. H.

Zastępca: Dr. techn. A. Bolland,
rzecznik patentowy.

