

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23198**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **24929**

(22) Data zgłoszenia: **24.10.2016**

(54)

Profil załuzji plisowanej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2017 WUP 4/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ANWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**RADOSŁAW KUŹMA, Włocławek, (PL),
PAWEŁ WRONA, Włocławek, (PL)**

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil żaluzji plisowanej, zwłaszcza okiennej lub drzwiowej, wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci rysunku, który przedstawia przekrój poprzeczny profilu żaluzji plisowanej.

Profil żaluzji plisowanej według wzoru przemysłowego stanowi monolityczny wytwór mający w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do wypukłej na zewnątrz odwróconej małej litery h z pogrubieniami w dolnych narożnikach, tworzący dwie odwrócone względem siebie, rozmieszczone wzdłużne, półotwarte komory. Profil posiada ścianki pionowe: przednią i tylną oraz poziomą przegrodę profilu stanowiącą poziomą ściankę łączącą ścianki pionowe. Ścianka przednia jest zaokrąglona, wypukła o określonej krzywiźnie i zakończona u góry krótkim, poziomym odcinkiem prostym skierowanym do wewnątrz profilu, a u dołu nieregularnym kształtem. Ścianka tylna jest również zaokrąglona o tej samej krzywiźnie, wyraźnie grubsza od ścianki przedniej lecz jest od niej niższa o około 0,25 wysokości. Dolne zakończenia ścianek mają nieregularne kształty i są zwrócone do wewnątrz profilu. Zaokrąglenie pionowej ścianki przedniej położone jest poniżej poziomej ścianki, która to pozioma ścianka zagięciem przechodzi w prosty odcinek połączony z łukowo-wypukłym górnym zakończeniem ścianki tylnej.

Profil w przekroju poprzecznym jest asymetryczny, nie posiada żadnej płaszczyzny symetrii.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil żaluzji plisowanej przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym charakteryzuje się tym, że:

- stanowi monolityczny wytwór mający w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do wypukłej na zewnątrz odwróconej małej litery h z pogrubieniami w dolnych narożnikach, tworzący dwie odwrócone względem siebie, rozmieszczone wzdłużne, półotwarte komory,
- posiada ścianki pionowe: przednią i tylną oraz poziomą przegrodę profilu stanowiącą poziomą ściankę łączącą ścianki pionowe,
- ścianka przednia jest zaokrąglona, wypukła o określonej krzywiźnie i zakończona u góry krótkim, poziomym odcinkiem prostym skierowanym do wewnątrz profilu, a u dołu nieregularnym kształtem,
- ścianka tylna jest również zaokrąglona o tej samej krzywiźnie, wyraźnie grubsza od ścianki przedniej lecz jest od niej niższa o około 0,25 wysokości,
- dolne zakończenia ścianek mają nieregularne kształty i są zwrócone do wewnątrz profilu,
- zaokrąglenie pionowej ścianki przedniej położone jest poniżej poziomej ścianki,
- pozioma ścianka zagięciem przechodzi w prosty odcinek połączony z łukowo-wypukłym górnym zakończeniem ścianki tylnej,
- profil w przekroju poprzecznym jest asymetryczny, nie posiada żadnej płaszczyzny symetrii.

Ilustracja wzoru

