



SUOMI-FINLAND
(FI)

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 980332

(51) Kv.lk.6 - Int.kl.6

D 21F 7/00, D 21G 9/00

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 13.02.1998

(24) Alkupäivä - Löpdag 13.02.1998

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 14.08.1999

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(71) Hakija - Sökande

1. Valmet Corporation, Panuntie 6, 00620 Helsinki, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Ahvenniemi, Vesa, Heinätie 13 A, 00730 Helsinki, (FI)


(74) Asiamies - Ombud: Tampereen Patenttitoimisto Oy, Hermiankatu 6, 33720 Tampere

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Menetelmä ja laite päänniennissä
Förfarande och anordning vid spetsdragning

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö kohdistuu menetelmään päänniennissä, jossa paperirainan reunasta erotettua päännientinauhaa (T) ohjataan paperirainaa kuljettavassa koneessa kahden pitkänomaisen liikkuvan elimen väliin ja viedään eteenpäin näiden kahden elimen välissä määrättyllä osuudella koneen konesuunnassa. Elimet ovat hihnoja (1,2), joiden vastakkaisten pintojen välissä päännientinauhaa (T) kuljetetaan ja joiden neutraali-akselit ovat oleellisesti samalla tasolla sen ansiosta, että toinen hihna (2) on viety toisessa hihnassa (1) olevaan syvennykseen (1d).



Uppfinningen avser ett förfarande vid spetsdragning, i vilket en från pappersbanans kant avskild framförings-spets (T) leds i en pappersbana transporterande maskin mellan två långsträckta rörliga organ och förs framåt mellan dessa två organ längs ett bestämt avsnitt i maskinens maskinriktning. Organen är band (1,2), mellan vilkas motsatta ytor framföringsspetsen (T) transporteras och vilkas neutralaxlar ligger på väsentligen samma nivå på grund av att det ena bandet (2) är anbragt i ett hos det andra bandet (1) befintligt urtag (1d).