

(19) DANMARK



(12) PATENTANSØGNING⁽¹⁰⁾ DK 1917/85 A

Patentdirektoratet

- (21) Patentansøgning nr.: 1917/85 (51) Int. Cl. 4: F 16 L 27
(22) Indleveringsdag:.... 29 apr 1985
(24) Løbedag:..... 27 aug 1984
(41) Alm. tilgængelig:.... 29 apr 1985
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... PCT/SE84/00284
(86) International indleveringsdag: 27 aug 1984
(85) Videreførselsdag: 29 apr 1985
(30) Prioritet: 02 sep 1983 SE 8304740
(71) Ansøger: SVEND RUNO VILHELM *GEBELIUS, Bromma, SE
(72) Opfinder: SVEND RUNO VILHELM *GEBELIUS, Bromma, SE
(74) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Niels Hemmingsensgade 32, 1153, København K

(54) Rør
(57) Sammendrag

Sammendrag.

1917-85

Rør, der fordelagtigt er fremstillet af et i hovedsagen uelastisk og stift materiale, der som en sammenhængende rørlængde omfatter dele med en i hovedsagen glat overflade (1, 1', 2, 2'), som er indbyrdes adskilte ved hjælp af mellemliggende placerede og af rørlængden udformede dele (3, 3', 3''), der er udformede, så de kan optage aksialt rettede forskydningsbevægelser af hinanden tilgrænsende placerede, glatte dele (1, 1', 2, 2') og/eller ændringer i vinkelorienteringen mellem de hinanden tilgrænsende placerede, glatte dele (1, 1', 2, 2'). De mellemliggende placerede dele (3, 3', 3'') er fordelagtigt udformede som bølgeformede eller faldede dele, der delvis omslutter rørlængden, alternativt som bølger eller folder med indbyrdes afstand men hinanden tilgrænsende bølger eller folder med ringformet udstrækning, eller også som bølger folder, der er placeret, så de grænser op til hinanden og har en sammenhængende og spiralliniefornet udstrækning. De mellemliggende placerede dele kan også være udformede som udbulinger med indbyrdes afstand og forsatte i forhold til hinanden i hinanden tilgrænsende placerede omgange. Hver mellemliggende placeret del (3, 3', 3'') har mindst en i hovedsagen glat flade, der forløber i rørets længderetning.

