

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

(21)

N° 80 25542

(54) Charnière d'articulation de pare-soleil.

(51) Classification internationale (Int. Cl.³). B 60 J 3/02; E 05 D 11/08; F 16 C 11/04.

(22) Date de dépôt..... 2 décembre 1980.

(33) (32) (31) Priorité revendiquée :

(41) Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 22 du 4-6-1982.

(71) Déposant : Société dite : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MECANISMES, en abrégé CIM,
résidant en France.

(72) Invention de : Eugène Criton, Jean-Pierre Dieudonné et Gilles Vigo.

(73) Titulaire : *Idem* (71)

(74) Mandataire : Cabinet Lavoix,
2, place d'Estienne-d'Orves, 75441 Paris Cedex 09.

1

La présente invention est relative aux char-
nières d'articulation de pare-soleil, notamment pour vé-
hicules automobiles, du type comprenant un corps de
charnière délimitant un palier pour un bras de support,
5 et un élément élastique qui, au repos, fait saillie dans
le palier.

On sait que les charnières de ce type permet-
tent théoriquement d'assurer une ou plusieurs positions
stables du pare-soleil, notamment en position relevée
10 inactive, lorsque l'élément élastique attaque un méplat
du bras de support du pare-soleil.

Cependant, cet effet de placage est très peu
utilisé sur le plan industriel car les agencements pro-
posés capables d'assurer cet effet de façon fiable et
15 répétée sont relativement difficiles à fabriquer et d'un
prix de revient trop élevé.

L'invention a pour but de fournir une charnière
facile à réaliser et possédant malgré un coût réduit des
performances élevées, notamment pour l'effet de placage.

20 A cet effet, l'invention a pour objet une
charnière du type précité, caractérisée en ce que le
corps présente au voisinage du palier des languettes
découpées et rabattues vers l'extérieur sur lesquelles
s'appuie un ressort à lame qui constitue ledit élément
25 élastique.

Il est avantageux que les languettes défi-
nissent dans le corps deux fenêtres dont les bords
longitudinaux découpés sont séparés par une bande du
corps. En effet, le bras de support trouve alors un
30 guidage continu lors de son introduction dans le palier,
qui est à ce moment situé à l'intérieur du pare-soleil
et, de ce fait, invisible et inaccessible.

L'invention est exposée ci-après plus en
détail à l'aide des dessins annexés, qui en représentent
35 deux modes d'exécution donnés à titre d'exemple. Sur ces
dessins :

2

- la Fig.1 est une vue en perspective d'une charnière suivant un premier mode d'exécution de l'invention montée sur un bras de support;

- la Fig.2 est une vue partielle prise en coupe transversale suivant la ligne 2-2 de la Fig.1; et

- la Fig.3 est une vue en perspective d'une charnière réalisée suivant un deuxième mode d'exécution de l'invention.

La charnière représentée sur les Fig.1 et 2 est constituée d'un corps 1 et d'un ressort à lame 2.

Le corps 1 est réalisé à partir d'une tôle rectangulaire pliée, quoiqu'il puisse aussi être en matière plastique. Il comprend deux ailes latérales parallèles et voisines 3 reliées par une partie 4 à section circulaire formant palier. Pour la commodité de la description, on supposera le palier 4 situé à l'extrémité supérieure du corps 1, comme représenté, ce qui correspond à la position active abaissée du pare-soleil. Les ailes 3 sont alors à peu près verticales, l'axe X-X du palier 4 à peu près horizontal, et la charnière comporte un plan vertical P de symétrie.

Les parties inférieures libres 5 des ailes 3 sont décalées vers l'extérieur de façon que leur écartement mutuel accru permette le passage de l'armature filiforme 6 du pare-soleil. La fixation des parties 5 sur cette armature s'effectue par soudure à l'emplacement de nervures verticales 7 embouties dans ces parties 5.

Le long de deux génératrices voisines du plan P, le palier 4 comporte des nervures discontinues 8 comportant chacune un segment à chaque extrémité du corps 1.

Le corps 1 de la charnière délimite un logement pour le ressort 2 et ce logement est délimité du côté opposé au palier 4 par deux portions de surface 9 s'étendant dans le même plan et servant à l'appui du ressort 2. Conformément au premier mode d'exécution de l'invention, ces portions de surface sont constituées par des languet-

tes 9, dont le développement est rectangulaire et qui sont découpées dans chaque aile 3 le long de trois de leurs côtés et rabattues vers l'extérieur autour de leur quatrième côté, qui est leur grand côté inférieur. La longueur de chaque languette couvre à peu près la distance séparant les deux segments des nervures 8. La languette est rabattue à angle droit, c'est-à-dire horizontalement, et son extrémité libre est repliée vers le haut pour former un rebord longitudinal vertical 10.

10 Il est prévu des nervures 9^a de rigidification des languettes 9 qui ont une forme en coin et s'étendent sous les languettes entre la partie plane de celles-ci et les ailes 3.

Chaque languette 9 laisse dans le corps 1 une fenêtre 11 qui, vue de face, est rectangulaire. Les deux petits côtés 12 de cette fenêtre partent d'une région intermédiaire de l'aile 3 et s'étendent vers le haut jusqu'à un niveau situé un peu au-dessus du diamètre horizontal D (Fig. 2) du palier 4 et un peu au-dessous de la nervure 8 correspondante. Ainsi, les grands côtés supérieurs 13 des deux fenêtres 11 sont séparés par une bande bombée 14 de la matière du corps 1, de sorte que, sur la largeur de cette bande, le palier 4 est continu sur toute sa longueur.

25 Le ressort 2, qui est par exemple en acier, a une section horizontale transversale à l'axe X-X du palier 4 (Fig. 2) et une section longitudinale bombée en forme de voûte (Fig. 1). Les extrémités de ce ressort sont recourbées vers le bas à 180° environ, de façon à définir deux crochets 15 à côtés à peu près parallèles.

30 La largeur du ressort 2 est légèrement inférieure à la distance séparant les rebords 10 (Fig. 2), tandis que sa longueur au repos est inférieure à celle des fenêtres 11. Le ressort 2 peut facilement être inséré latéralement dans une de ces fenêtres pour venir en appui

par ses extrémités sur la partie horizontale des languettes 9. Le ressort est alors positionné latéralement par les rebords 10 et, verticalement et longitudinalement, par quatre petits bossages ou picots 16 emboutis vers l'intérieur dans ces rebords au droit des boucles des crochets 15. Ces picots permettent la livraison du pare-soleil incorporant la charnière sans risque de perte du ressort.

Dans cette position de repos, la partie centrale du ressort 2 fait saillie dans le palier 4 à peu près au milieu de la longueur des fenêtres 11.

La charnière ainsi décrite et l'armature 6 sur laquelle elle est fixée sont noyées dans une masse de capitonnage recouverte d'un garnissage extérieur pour compléter le pare-soleil. Du côté considéré, la partie supérieure de ce pare-soleil comporte seulement un trou donnant accès à une extrémité 4^a du palier 4, qui est évasée, tandis que le reste de la charnière est invisible et inaccessible.

Le palier 4 est destiné à s'enfiler sur une partie rectiligne 17 d'un bras de support coudé 18 métallique ou en matière plastique. Au-delà du coude, le bras 18 aboutit à un dispositif éventuellement articulé de fixation sur le pavillon d'un véhicule. La partie 17 a une section courante circulaire et un nez convergent et arrondi 19 et présente en son milieu un méplat 20 dont la longueur correspond à peu près à celle des fenêtres 11.

Lorsqu'on enfile le palier 4 sur le bras 18, le nez 19 de celui-ci attaque la partie centrale saillante du ressort 2 et la repousse vers le bas. Ceci produit un aplatissement du ressort, qui est permis par la faculté des crochets 15 de glisser longitudinalement sur les languettes 9 et par celle des picots 16 de se déplacer à l'intérieur de ces crochets.

Il est à noter qu'au cours de l'opération d'enfilage, le nez 19 trouve un guidage continu jusqu'à

sa sortie du palier 4 grâce à la présence de la bande supérieure 14 de ce dernier, ce qui évite le risque de voir ce nez sortir par une fenêtre 11 et se coincer.

Lorsque le pare-soleil est en place, le bras 18 est en appui, en section transversale (Fig. 2), par trois points répartis sur sa périphérie, deux de ces points correspondant aux quatre nervures 8 et le troisième à la génératrice supérieure du ressort 2. Lorsque c'est le méplat 20 qui est en regard du ressort 2, ce qui a été représenté au dessin mais correspond généralement à la position relevée du pare-soleil, le troisième point de contact devient bien entendu un segment de droite (Fig.2).

Il est facile de choisir la forme au repos et la matière du ressort 2 pour obtenir le couple de placage désiré dans cette dernière position. A ce couple de placage correspond un couple de rotation beaucoup plus faible dans les autres positions angulaires du pare-soleil.

Des essais faits par la Demanderesse ont montré que la charnière possède des performances élevées du point de vue de l'effort exercé sur le bras 18 et que ces performances restent stables après un grand nombre de sollicitations du ressort 2.

On comprend que la charnière décrite ci-dessus peut facilement être modifiée pour s'adapter, avec un mode de fixation approprié, à tout autre type de pare-soleil.

Sur la Fig.3, les éléments analogues à ceux des Fig.1 et 2 portent les mêmes références. Dans ce cas, le corps 21 de la charnière comporte deux ailes latérales 22 reliées par une partie 23 en forme de voûte et de section circulaire. Dans ce corps est délimité un logement qui présente à peu près la forme d'un caisson dont la partie supérieure 23 en forme de voûte assure la fonction de palier. Ce logement est délimité, par ailleurs, par deux portions de surface 24 sur lesquelles vient s'appuyer

le ressort à lame 2. Ces portions de surface sont raccordées à deux rebords latéraux respectifs 25. Ces derniers présentent chacun deux bossages longitudinaux verticaux 26 espacés l'un de l'autre d'à peu près la longueur du
5 ressort à lame 2.

Comme la paroi supérieure 23 s'étend sur toute la longueur de la charnière, le palier 4 présente une grande rigidité. Par ailleurs, la mise en place du ressort est commode, car il suffit de le faire glisser longitudi-
10 nalement dans le caisson du corps, le passage des bossages 26 étant permis par l'élasticité du corps. Après fixation des ailes 5 sur l'armature filiforme 6, par exemple par soudage, le ressort se trouve immobilisé dans toutes les directions.

REVENDICATIONS

1. Charnière d'articulation de pare-soleil, du type comprenant un corps de charnière délimitant un palier pour un bras de support, et un élément élastique qui, au repos, fait saillie dans le palier, caractérisée
5 en ce que ledit élément élastique est un ressort à lame (2) qui est disposé dans un logement du corps (1;21) délimité du côté opposé au palier (4) par des portions de surface (9,24) venues de formage dans le corps (1,21) et s'étendant vers l'extérieur dans un même plan pour servir d'appui au ressort à lame (2).

2. Charnière suivant la revendication 1, caractérisée en ce que lesdites portions de surface (1,24) présentent des rebords (10;25) formant des parois du logement pour la retenue latérale du ressort (2).

15 3. Charnière suivant l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que la partie du ressort à lame (2) qui fait saillie dans le palier (4) est bombée, le ressort s'appuyant à glissement par ses extrémités (15) sur les portions de surface (9;24) du
20 corps (1).

4. Charnière suivant l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que lesdites portions de surface sont formées par des languettes (9) découpées et rabattues vers l'extérieur.

25 5. Charnière suivant la revendication 4, lorsqu'elle dépend de l'une quelconque des revendications 3 et 4, caractérisée en ce que les extrémités du ressort (2) sont recourbées en crochets (15) et en ce que lesdits rebords (10) comportent des bossages (16) en saillie intérieure dans ces crochets.

6. Charnière suivant la revendication 5, caractérisée en ce que les deux branches de chaque crochet (15) sont à peu près parallèles.

35 7. Charnière suivant l'une quelconque des revendications 4 à 6, caractérisée en ce que les languettes

(9) définissent dans le corps (1) deux fenêtres (11) dont les bords longitudinaux découpés (13) sont séparés par une bande (14) du corps.

5 8. Charnière suivant l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que ledit logement s'étend sur toute la longueur du corps (21) pour former un caisson allongé dont la paroi (23) opposée aux portions d'appui (24) est courbe en formant ainsi une partie du palier (4).

10 9. Charnière suivant la revendication 8, caractérisée en ce que les rebords (25) comportent chacun deux bossages (26) espacés d'à peu près la longueur du ressort (2) et servant au positionnement longitudinal de celui-ci.





FIG. 3

