

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20343**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **21402**

(22) Data zgłoszenia: **02.09.2013**

(54)

Zewnętrzne drzwi wejściowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2014 WUP 02/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SZOSTAK KRZYSZTOF DOORSY, Bielice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SZOSTAK KRZYSZTOF, Ostróda, (PL)

PL 20343

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są zewnętrzne drzwi wejściowe przeznaczone do pomieszczeń w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, w obiektach użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych i mieszkań, które składają się z ościeżnicy i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego wyposażonego w klamkę z szyldzikiem.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać skrzydła drzwiowego tych drzwi, przejawiająca się w indywidualnym ukształtowaniu jej powierzchni zewnętrznej poprzez kształt tłoczenia, kontury i ornamentację, które nadają drzwiom swoisty indywidualny charakter, wyróżniający się w stosunku do istniejących drzwi i zmierzający do podniesienia cech estetycznych, przez co drzwi uzyskują korzystne cechy zdobnicze i użytkowe.

Zewnętrzne drzwi wejściowe mogą być wykonane z drewna, tworzywa sztucznego, metalu lub ich stopu, które mogą być pokryte ozdobną imitującą usłojenie drewna okleiną PVC, w dowolnych zestawieniach kolorystycznych lub malowane.

Wejściowe drzwi zewnętrzne według wzoru przemysłowego przeznaczone są do wielokrotnego odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na materiale ilustracyjnym na załączonej fotografii przedstawiającej drzwi w widoku poglądowym z przodu.

Drzwi zewnętrzne według wzoru przemysłowego zostaną wprowadzone na rynek pod nazwą handlową DS 39.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Istotne cechy zewnętrznych drzwi wejściowych według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że na gładkiej powierzchni skrzydła drzwiowego posiadającego poziome i pionowe ramiaki, których wewnętrzne krawędzie zakończone są ozdobnym elementem dekoracyjnym mającym profil w kształcie schodkowych ryfli, przez jej środek pionowo zamocowana jest listwa ozdobnie środkiem ryflowana z zaokrąglonymi krawędziami, po obwodzie zwieńczona symetrycznie poziomymi zaokrąglonymi dekoracjami, po jednej na górze i na dole oraz dwie w części środkowej, jak uwidoczono na materiale ilustracyjnym na załączonej fotografii.

Ilustracja wzoru



