

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12193**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **10685**

(22) Data zgłoszenia: **30.11.2006**

(54)

Zakrywka ScrewCap do butelki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2007 WUP 12/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„DGS” S.A., Włocławek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Grządziel Krzysztof, Włocławek, (PL)

PL 12193

Nr Rp. 12193...

Klasa 09-07...

Zakrywka ScrewCap do butelki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zakrywka ScrewCap do butelki.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtu, materiał wytworu oraz jego ornamentację.

Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego stanowi zakrywka ScrewCap do butelki stanowiąca metalową wytłoczkę w kształcie wydrażonego walca, posiadająca perforowane nacięcia na całym obwodzie oraz obwodowe wybrzuszenie, a od strony zamkniętego dna trzy wypusty rozmieszczone co 120° , w której osadzona jest wkładka z gwintem z tworzywa sztucznego w kształcie wydrażonego walca, a na wkładce z tworzywa sztucznego znajduje się płaska kołowa uszczelka z tworzywa sztucznego.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku przedstawiającym zakrywkę ScrewCap w półprzekroju.

Zakrywka ScrewCap 28 x 38 składająca się z metalowej wytłoczki w kształcie wydrażonego walca z jednostronnie zamkniętym dnem, posiada od strony zamkniętego dna trzy wypusty rozmieszczone co 120° i perforowane nacięcia na całym obwodzie oraz obwodowe wybrzuszenie.

Metalowa wytłoczka od strony zamkniętego dna posiada osadzoną wkładkę z gwintem z tworzywa sztucznego w kształcie wydrażonego walca, na której osadzona jest płaska kołowa uszczelka z tworzywa sztucznego, jak pokazano na załączonym rysunku.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi zakrywka ScrewCap składa-

jąca się z metalowej wytłoczki w kształcie wydrążonego walca, która od strony zamkniętego dna posiada trzy wypusty rozmieszczone co 120° oraz perforowane nacięcia na całym obwodzie i wykonane poniżej obwodowe wybrzuszenie, w której od strony zamkniętego dna metalowej wytłoczki umieszczona jest wkładka z gwintem z tworzywa sztucznego w kształcie wydrążonego walca, na dnie której znajduje się płaska kołowa uszczelka z tworzywa sztucznego.

