

8 czerwca 1932 r.

HOZg 3/04

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 15968.

Kl. 21 c 19.

Gemeinnützige Baugesellschaft „Grundstein” m. b. H.
(Wiedeń, Austria).

Ośłona betonowa do kabli.

Zgłoszono 14 listopada 1929 r.

Udzielono 16 marca 1932 r.

Pierwszeństwo: 17 listopada 1928 r. (Austria).

Przedmiotem wynalazku jest ośłona betonowa do kabli, układanych pod poziomem ulic, dróg, jak też pod budowlami. Ośłona ta umożliwia umieszczanie większej liczby kabli, przyczem układanie kabli może być dokonane w przeciągu krótszego czasu jak również wymaga wykopywania mniejszej ilości ziemi, niż przy stosowaniu znanych rur betonowych do tej samej liczby kabli.

Na rysunku uwidoczniiony jest przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia oślonę w przekroju poprzecznym, fig. 2 — w przekroju podłużnym wzdłuż linii A—B na fig. 1, a fig. 3 — w przekroju poprzecznym trzy oślony, ustawione w jeden zespół.

Wynalazek polega na tem, że ośłona po-

siada w przekroju poprzecznym kształt trójkąta, którego wierzchołek, przeciwległy podstawie trójkąta, jest ścięty płaszczyzną równoległą do podstawy, a pozostałe dwa wierzchołki płaszczyznami prostopadłymi do podstawy. Ośłona posiada więc szeroką podstawę i wymaga dzięki odcięciu wierzchołków przyległych do podstawy płaszczyznami prostopadłymi do niej wykopywania mniejszej ilości ziemi niż przy stosowaniu znanych oślon kablowych. Oprócz tego zaoszczędza się na kosztach robocizny, materiału i transportu, a ręczne układanie kabli może być przeprowadzane szybciej i w prosty sposób. Kilka oślon można łatwo połączyć w jedną całość, np. przy zastosowa-

niu trzech osłon, dwie są ustawione podstawami w dół, a trzecia między nimi podstawą do góry. Jeżeli osłony są ułożone na podstawie, ukośne płaszczyzny osłony betonowej chronią kable od uszkodzeń ubijkami.

Zastrzeżenie patentowe.

Osłona betonowa do kabli, znamienna tem, że posiada w przekroju poprzecznym

kształt trójkąta, którego wierzchołek, przeciwny podstawie trójkąta, jest ścięty płaszczyzną równoległą do podstawy, a pozostałe dwa wierzchołki płaszczyznami prostopadłymi do podstawy.

Gemeinnützige
Baugesellschaft
„Grundstein“ m. b. H.
Zastępca: Inż. H. Sokal,
rzecznik patentowy

