

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19639**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **20550**

(22) Data zgłoszenia: **14.01.2013**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CRYSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**GRABOWSKI STANISŁAW KLEMENS,
Toruń, (PL)**

PL 19639

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, zwłaszcza zewnętrzne.

Istotą wzoru przemysłowego są przestrzennie ukształtowane drzwi składające się z ościeżnicy oraz skrzydła drzwiowego stanowiącego monolityczną powierzchnię z fakturą w postaci ukształtowanych elementów zapewniające spełnienie wymogów estetycznych i wytrzymałościowych.

Drzwi charakteryzują się estetyczną i sztywną budową, łączącą w sobie zalety użytkowe z walorami estetycznymi, stosownymi dla wzornictwa przemysłowego i mogą być wykonywane w różnych typoszeregach wymiarowych uzależnionych od aktualnych potrzeb. Monolityczna płaszczyzna skrzydła drzwiowego może mieć ukształtowanie jednostronne lub dwustronne. Drzwi według wzoru przemysłowego mogą występować w tych samych lub odmiennych kolorach ościeżnicy jak i skrzydła drzwiowego. Monolityczny kształt płaszczyzny skrzydła drzwiowego z uwidoczną pionową linią oraz poziomymi prostokątnymi wybraniami z ich wypełnieniem w postaci matowych lub przezroczystych szybek, charakteryzuje się przestrzenną zwartą konstrukcją, łączącą w sobie zalety użytkowe z wysokimi walorami estetycznymi, charakterystycznymi dla wzornictwa przemysłowego. Zastosowanie drzwi według wzoru przemysłowego nadaje oryginalny, stylowy charakter, łatwo wkomponowujący się w określoną architekturę budynku.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonej ilustracji, która przedstawia drzwi w widoku od frontu.

Drzwi, zwłaszcza zewnętrzne mają cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że skrzydło drzwiowe stanowi monolityczną płaszczyznę, która na powierzchni zewnętrznej ma od strony klamki wyżłobienie w postaci rowka wzdłuż pionowej linii niedochodzącej do górnej i dolnej krawędzi skrzydła drzwiowego oraz ma rozmieszczone w pionie w przesuniętej części względem pionowej osi skrzydła drzwiowego w kierunku przeciwnym do klamki, symetryczne względem siebie poziome wybrania w kształcie prostokątów z wypełnieniem, jak uwidoczniono na załączonej ilustracji.

Ilustracja wzoru



