

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16971**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **17139**

(22) Data zgłoszenia: **23.09.2010**

(54)

Zlewozmywak owalny z centralną komorą i promieniście profilowanymi ociekaczami

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2011 WUP 09/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BOGUSŁAW RĘKOŚ, Brenno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
RĘKOŚ BOGUSŁAW, Brenno, (PL)

PL 16971

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać zlewozmywaka, przejawiająca się w układzie linii, kształcie, właściwościach i ukształtowaniu powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór.

Zlewozmywak owalny z centralną komorą i promieniście profilowanymi ociekaczami według wzoru posiada w widoku z góry kształt owalny o równoległych bokach dłuższych i bokach krótszych będących łukami opisanymi na okręgu.

Posiada w centralnej części jedno okrągłe zagłębienie z otworem wpustowym i dwa profilowane ociekacze z promienistymi zagłębieniami rozchodzącymi i rozszerzającymi się od zagłębienia komory zlewozmywaka ku bokom krótszym i bokowi dłuższemu, służącymi do odprowadzania wody w kierunku zagłębienia z otworem wpustowym.

Przy dłuższych równoległych bokach, pomiędzy zagłębieniem z otworem wpustowym a zagłębieniami na powierzchni ociekaczy znajduje się wzniesienia na wykonanie otworów do mocowania elementów baterii i innych urządzeń do mycia jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig. 1.

Zlewozmywak owalny z centralną komorą i promieniście profilowanymi ociekaczami według wzoru posiadający w widoku z góry kształt owalny posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci równoległych boków dłuższych (1) i (2), krótszych boków (3) i (4) które są łukami opisanymi na okręgu i są skierowane na zewnątrz, oraz umieszczonego w centralnej części zlewozmywaka zagłębienia (5) z otworem wpustowym (6). Przy bokach dłuższych zlewozmywaka znajdują się wzniesienia (7) stanowiące miejsce na wykonanie otworów do mocowania baterii lub innych akcesorii i urządzeń do mycia. Wzniesienia (7) ograniczone są zagłębieniem komory (5) oraz płaską powierzchnią ociekaczy (8) i (9) z wyprofilowanymi promienistymi zagłębieniami (10) do odprowadzania wody w kierunku zagłębienia z otworem wpustowym (5).

Płaskie profilowane powierzchnie ociekaczy (8) i (9) charakteryzują się tym, że opadają od krawędzi boków krótszych (3) i (4) ku krawędzi zagłębienia komory (5) jak przedstawiono na rys. Fig. 1.

Ilustracja wzoru

Fig. 1

