

(19)



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS
ESPAÑA



(11) Número de publicación: **2 626 441**

(51) Int. Cl.:

A47C 27/08

(2006.01)

(12)

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

(96) Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **12.06.2012 E 13001946 (6)**

(97) Fecha y número de publicación de la concesión europea: **15.03.2017 EP 2674072**

(54) Título: **Producto inflable con una estructura de tensado interna**

(30) Prioridad:

**02.03.2012 CN 201210053143
02.03.2012 CN 201210053146
02.03.2012 CN 201220075738 U
02.03.2012 CN 201220075742 U**

(45) Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:
25.07.2017

(73) Titular/es:

**INTEX MARKETING LTD. (100.0%)
Wickham's Cay P.O. Box 662
Road Town, Tortola VG1110, VG**

(72) Inventor/es:

**HSU, YAW YUAN y
LIN, HUA HSIANG**

(74) Agente/Representante:

ELZABURU SLP, .

ES 2 626 441 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Producto inflable con un estructura de tensado interna

Antecedentes

1. Campo Técnico

5 La presente descripción se refiere a una estructura de producto inflable, y en particular a una estructura de producto inflable que es ligera de peso y de bajo coste.

2. Descripción de la Técnica Relacionada

Los productos inflables, son ligeros de peso, fáciles de almacenar y fáciles de transportar. Se han utilizado tecnologías de tales productos para artículos y juguetes de exterior, así como para distintos artículos domésticos 10 incluyendo camas inflables, sofás inflables y similares.

Muchos productos inflables utilizan estructuras internas con el fin de conformar el producto a su forma pretendida, 15 predeterminada al inflarlos. Por ejemplo, un tipo de cama inflable, denominada como una cama inflable en forma de onda, de tira recta o en forma de I, puede incluir un tipo de estructura interna de banda de tensión dispuesta a lo largo de trayectos en forma de onda, de línea recta o en forma de I dentro de la cavidad interna. Otro tipo de cama inflable, denominada como una cama inflable de tipo columna, tiene bandas de tensión dispuestas en estructuras en forma de panal o cilíndricas dentro de la cavidad inflable.

Estas estructuras internas de banda de tensión dispuestas en la cavidad de la cama inflable dan forma a la cama cuando aumenta la presión interna, impidiendo por ello que la cama inflable se expanda uniformemente en todos los 20 lados a la manera de un globo. Más particularmente, con el fin de mantener una cama inflable como una forma rectangular, las bandas de tensión unen las superficies superior e inferior de la cama inflable entre sí. Para permitir el paso de aire presurizado a ambos lados de estas estructuras de unión, las bandas de tensión pueden ser formadas como cintas que se estiran entre las superficies superior e inferior, o como expansiones verticales de material con columnas de aire formadas en ella. El número y separación de las bandas de tensión es proporcional a la finura de la forma rectangular del producto inflado. Es decir, un mayor número y/o extensión lineal de bandas de tensión dentro de la cavidad presurizada da como resultado una superficie de cama más "plana".

En productos inflables conocidos tales como las camas inflables descritas anteriormente, las bandas de tensión 30 están hechas de láminas de PVC con un espesor suficiente para asegurar la distribución de fuerza y reducciones simultáneas de tensiones en el material del producto. Por ejemplo, las bandas de tensión de camas o sofás inflables conocidos pueden tener un espesor de aproximadamente 0,36 mm. Para algunos dispositivos portadores de agua, tales como piscinas inflables, las bandas de tensión interna pueden tener un espesor de aproximadamente 0,38 mm, mientras las piscinas inflables de tipo "sándwich" pueden tener un espesor de 0,7-0,8 mm.

Así, las estructuras inflables conocidas que utilizan bandas de tensión a modo de cinta o lámina de PVC satisfacen 35 los requisitos de fuerza del producto variando el espesor de las bandas de tensión. Sin embargo, cuando se utilizan tiras o cintas de plástico continuas, tales bandas de tensión contribuyen a un peso incrementado del producto inflable. De manera similar, un incremento en el espesor y/o en la densidad espacial de bandas de tensión de tira sólida también aumenta el volumen comprimido/plegado de la estructura inflable desinflada.

Ejemplos de tales estructuras conocidas están descritos en el documento DE 102006053666. Esta solicitud describe 40 productos inflables con una primera y segunda láminas separadas para definir un espacio, y atadas para crear una cámara inflable.

Resumen

La presente descripción proporciona un producto inflable con una estructura de tensado interna. La estructura de tensado cumple la función básica de mantener dos superficies inflables adyacentes en una disposición geométrica deseada cuando el producto inflable es presurizado. La estructura de tensado es formada conectando un par de láminas de tiras de plástico mediante filamentos separados, tales como cuerdas o alambres. Cuando son tensados, 45 los filamentos proporcionan una resistencia a la tracción elevada entre las dos tiras de plástico opuestas. Al mismo tiempo, las tiras de plástico facilitan una soldadura fuerte, de larga duración entre la estructura de tensado y el producto inflable.

Distintas configuraciones de la estructura de tensado son contempladas dentro del alcance de la presente descripción. De acuerdo con el presente invento se ha proporcionado un producto inflable según la reivindicación 1.

50 En un ejemplo, un par de tiras de plástico paralelas tienen una pluralidad de filamentos que se extienden entre ellas para conectar las tiras de plástico entre sí, con los filamentos sustancialmente paralelos entre sí y sustancialmente perpendiculares a las tiras de plástico. En otra realización, una disposición similar de dos tiras de plástico paralelas están conectadas por una pluralidad de filamentos convergiendo cada par adyacente de tales filamentos en un punto en una de las tiras de plástico en una configuración en "V". Ambas variantes pueden ser incorporadas en una

estructura de tensado con una de varias disposiciones geométricas dentro de la cavidad inflable, tal como lineal, cilíndrica, en forma de onda, etc.

- De acuerdo con un ejemplo, la presente descripción describe un producto inflable que comprende: una primera lámina y una segunda lámina dispuesta opuesta a la primera lámina, estando la primera y segunda láminas separadas para definir un espacio cuando el producto inflable es inflado. El producto inflable incluye además una estructura de tensado que tiene una parte de espacio que abarca el espacio entre la primera lámina y la segunda lámina para mantener una relación espacial entre la primera y segunda láminas cuando el producto inflable es inflado. La parte de espacio tiene una extensión medida a lo largo de la superficie de al menos una de la primera lámina y de la segunda lámina. La parte de espacio ocupa un volumen y tiene un área operable ocupada por una parte de espacio de la estructura de tensado definida como el área total del espacio entre la primera lámina y la segunda lámina, cuando es medida a lo largo de la extensión de la parte de espacio de la estructura de tensado. La parte de espacio de la estructura de tensado define una relación de área operable a volumen de al menos 10 milímetros cuadrados por milímetro cúbico.
- De acuerdo con otro ejemplo, la presente descripción describe un producto inflable que comprende: una primera lámina y una segunda lámina dispuesta opuesta a la primera lámina. La primera y segunda láminas están separadas para definir un espacio cuando el producto inflable es inflado. El producto inflable incluye además una estructura de tensado que tiene una parte de espacio que abarca el espacio entre la primera y la segunda lámina para mantener una relación espacial entre la primera y la segunda láminas cuando el producto inflable es inflado. La parte de espacio tiene una extensión medida a lo largo de la superficie de al menos una de la primera lámina y de la segunda lámina. La parte de espacio tiene un área operable ocupada por una parte de espacio de la estructura de tensado definida como el área total del espacio entre la primera lámina y la segunda lámina, cuando es medida a lo largo de la extensión de la parte de espacio de la estructura de tensado. La parte de espacio de la estructura de tensado tiene un peso total tal que la estructura de tensado define una relación de área operable a peso de al menos 6000 centímetros cuadrados por kilogramo.
- De acuerdo con otro ejemplo, la presente descripción describe un producto inflable que comprende: una primera lámina y una segunda lámina dispuesta opuesta a la primera lámina. La primera y la segunda láminas están separadas para definir un espacio cuando el producto inflable es inflado; El producto inflable comprende además una estructura de tensado que tiene una parte de espacio que abarca el espacio entre la primera lámina y la segunda lámina para mantener una relación espacial entre la primera y la segunda láminas cuando el producto inflable es inflado. La parte de espacio de la estructura de tensado tiene un grosor medio de menos de 0,125 milímetros.
- De acuerdo aún con otro ejemplo, la presente descripción describe un producto inflable que comprende: una primera lámina; una segunda lámina dispuesta opuesta a la primera lámina, estando la primera y la segunda láminas separadas para definir un espacio; una estructura de tensado que abarca el espacio entre la primera lámina y la segunda lámina, comprendiendo la estructura de tensado: una pluralidad de filamentos separados uniformemente y dispuestos sustancialmente paralelos entre sí; y una pluralidad de tiras de soldadura separadas unas de otras y sustancialmente perpendiculares a la pluralidad de filamentos, estando cada una de la pluralidad de tiras de soldadura fijada a cada una de la pluralidad de filamentos, y cada una de la pluralidad de tiras de soldadura fijadas al menos a una de la primera lámina y de la segunda lámina.
- De acuerdo con otro ejemplo todavía, la presente descripción describe un producto inflable que comprende: una primera lámina; una segunda lámina dispuesta opuesta a la primera lámina, estando la primera y la segunda láminas separadas para definir un espacio; una estructura de tensado que abarca el espacio entre la primera lámina y la segunda lámina, comprendiendo la estructura de tensado: una pluralidad de filamentos separados uniformemente y dispuestos en paralelo; y una primera lámina de soldadura que tiene la pluralidad de filamentos fijados a una superficie superior de la primera lámina de soldadura.
- De acuerdo con otro ejemplo, la presente descripción describe un producto inflable que comprende: una primera lámina; una segunda lámina dispuesta opuesta a la primera lámina, estando la primera y la segunda láminas separadas para definir un espacio; una estructura de tensado que abarca el espacio entre la primera lámina y la segunda lámina, comprendiendo la estructura de tensado: una tira de soldadura superior; una tira de soldadura inferior dispuesta sustancialmente paralela a la tira de soldadura superior y separada de la tira de soldadura superior abarca el espacio entre la primera lámina y la segunda lámina; y una pluralidad de filamentos en forma de V extremo con extremo dispuestos entre tiras de soldadura, teniendo cada uno de los filamentos en forma de V extremos superior e inferior fijados a las tiras de soldadura superior e inferior, respectivamente.
- De acuerdo con otro ejemplo, la presente descripción describe un producto inflable que comprende: una primera lámina; una segunda lámina dispuesta opuesta a la primera lámina, estando la primera y la segunda láminas separadas para definir un espacio, cooperando la primera lámina y la segunda lámina para atar al menos parcialmente una cámara inflable; una pluralidad de estructuras de tensado soldadas a superficies respectivas de la primera y segunda láminas de tal forma que la pluralidad de estructuras de tensado abarca el espacio, comprendiendo cada una de la pluralidad de estructura de tensado: una tira de soldadura superior fijada a una de la primera lámina y de la segunda lámina; una tira de soldadura inferior fijada a la otra de la primera lámina y

de la segunda lámina; y una pluralidad de filamentos que conectan las tiras de soldadura superior e inferior entre sí.

De acuerdo con otro ejemplo todavía, la presente descripción describe un producto inflable que comprende: una primera lámina; una segunda lámina dispuesta opuesta a la primera lámina, estando la primera y la segunda láminas separadas para definir un espacio, cooperando la primera lámina y la segunda lámina para atar al menos parcialmente una cámara inflable; una pluralidad de estructuras de tensado soldadas a superficies interiores de la primera y segunda láminas de tal forma que la pluralidad de estructuras de tensado abarca el espacio, comprendiendo cada una de la pluralidad de estructuras de tensado: una lámina de soldadura; una pluralidad de filamentos, y la pluralidad de filamentos espaciados de manera uniforme sustancialmente y dispuestos paralelos sustancialmente entre sí, la pluralidad de filamentos fijada a la lámina de soldadura; y una tira de soldadura fijada a cada extremo de la lámina de soldadura de tal manera que una extensión longitudinal de la tira de soldadura es sustancialmente perpendicular a la pluralidad de filamentos, extremos respectivos de la pluralidad de filamentos están fijados a la tira de soldadura, y cada una de las tiras de soldadura esta soldada a una de la primera lámina y de la segunda lámina.

De acuerdo aún con otro ejemplo, la presente descripción describe un método para producir una estructura de tensado de un producto inflable, comprendiendo el método: disponer al menos un soldador aguas abajo de una guía de filamentos; suministrar una pluralidad de filamentos al soldador a través de la guía de filamentos, de tal manera que los filamentos suministrados estén separados de manera uniforme sustancialmente y dispuestos paralelos sustancialmente entre sí; posicionar tiras de soldadura sobre una primera matriz del dispositivo soldador o de pegado o encolado, teniendo las tiras de soldadura una extensión longitudinal correspondiente a una anchura total de la pluralidad de filamentos; hacer avanzar una segunda matriz del dispositivo de soldadura o pegado a una posición operable en la que la primera y la segunda matrices están dispuestas en lados opuestos de las tiras de soldadura, activar el dispositivo de soldadura o de pegado para conectar de manera fija las tiras de soldadura a la pluralidad de filamentos, de tal forma que las tiras de soldadura son fijadas a la pluralidad de filamentos en una disposición separada y sustancialmente paralela, y de tal manera que las tiras de soldadura son sustancialmente perpendiculares a la pluralidad de filamentos.

De acuerdo con otro ejemplo todavía, la presente descripción describe un método para producir una estructura de tensado de un producto inflable que comprende: disponer un rodillo caliente aguas abajo de una guía de filamentos; suministrar una pluralidad de filamentos al rodillo caliente a través de la guía de filamentos, de tal forma que los filamentos suministrados estén separados de manera uniforme sustancialmente y dispuestos paralelos sustancialmente entre sí; disponer un rodillo de transporte aguas abajo de la guía de filamentos, siendo accionable el rodillo de transporte para entregar al menos una lámina de soldadura al rodillo caliente, teniendo al menos una lámina de soldadura una anchura correspondiente a una anchura total de la pluralidad de filamentos; y hacer pasar la pluralidad de filamentos y al menos una lámina de soldadura a través del rodillo caliente, de tal forma que la pluralidad de filamentos resulte fijada al menos a una lámina de soldadura.

De acuerdo aún con otro ejemplo, la presente descripción describe un método para producir una estructura de tensado, comprendiendo el método: disponer un primer par de tiras de soldadura paralelas entre sí sobre un dispositivo de unión; enrollar al menos un filamento continuo alrededor de una pluralidad de miembros dispuestos a lo largo de un par de filas adyacentes al primer par de tiras de soldadura, respectivamente, estando cada uno del par de filas de miembros desplazado con respecto al otro del par de filas de miembros, comprendiendo la operación de envolver alternar entre el par de filas, de tal forma que al menos un filamento continuo forme una pluralidad de filamentos en forma de V extremo con extremo; y utilizar el dispositivo de unión para unir el primer par de tiras de soldadura a la pluralidad de filamentos en esquinas en forma de V respectivas formadas por al menos un filamento continuo, de tal manera que la estructura de tensado tiene una resistencia a tracción a lo largo de una dirección perpendicular a una extensión longitudinal del primer par de tiras de soldadura.

45 Breve descripción de los dibujos

Las características y ventajas antes mencionadas y otras de esta descripción, y la manera de alcanzarlas, resultarán más evidentes y el propio invento será mejor comprendido por referencia a la siguiente descripción de realizaciones del invento tomada en unión con los dibujos adjuntos, en los que:

La fig. 1 es una vista en perspectiva, despiezada ordenadamente de una estructura de tensado de un producto inflable hecha de acuerdo con la presente descripción;

La fig. 2 es una vista en perspectiva agrandada de la estructura de tensado mostrada en la fig. 1;

La fig. 3 es una vista en perspectiva, despiezada ordenadamente de una cama inflable de acuerdo con la presente descripción que incorpora estructuras de tensado;

La fig. 4 es una vista ensamblada de la cama inflable de la fig. 3, en la que el material de la cama inflable se ha hecho transparente para mostrar la disposición interna de las estructuras de tensado;

La fig. 5 es una vista en perspectiva despiezada ordenadamente de una cama inflable hecha de acuerdo con la presente descripción que incorpora una disposición geométrica alternativa de estructuras de tensado;

La fig. 6 es una vista ensamblada de la cama inflable de la fig. 5, en la que el material de la cama inflable se ha hecho transparente para mostrar la disposición interna espacial de las estructuras de tensado;

La fig. 7 es una vista en perspectiva de un aparato para producir material a granel o en grandes cantidades para las estructuras de tensado mostradas en las figs. 3-6.

5 La fig. 8 es una vista en perspectiva, despiezada ordenadamente que muestra un primer ejemplo del material a granel creado por el aparato de la fig. 7.

La fig. 9 es una vista en perspectiva que muestra un primer ejemplo del material a granel creado por el aparato de la fig. 7.

10 La fig. 10 es una vista en perspectiva que muestra un material a granel creado por el aparato de la fig. 7, usado para las estructuras de tensado mostradas en las figs. 3-6;

La fig. 11 es una vista en perspectiva que muestra un material a granel creado por el aparato de la fig. 7, usado para las estructuras de tensado mostradas en las figs. 3-6;

La fig. 12 es una vista en perspectiva, despiezada ordenadamente de una primera alternativa de estructura de tensado.

15 La fig. 13 es una vista en perspectiva ensamblada de la primera estructura de tensado alternativa mostrada en la fig. 12.

La fig. 14 es una vista en perspectiva, despiezada ordenadamente de una segunda estructura de tensado alternativa.

La fig. 15 es una vista en perspectiva, despiezada ordenadamente de una tercera estructura de tensado alternativa.

20 La fig. 16 es una vista en perspectiva, ensamblada de la tercera estructura de tensado alternativa mostrada en la fig. 15;

La fig. 17 es una vista en perspectiva, despiezada ordenadamente de una cuarta estructura de tensado alternativa de un producto inflable hecha de acuerdo con la presente descripción.

La fig. 18 es una vista en perspectiva, despiezada ordenadamente de una quinta estructura de tensado;

25 La fig. 19 es una vista en perspectiva, ensamblada de la quinta estructura de tensado alternativa mostrada en la fig. 18;

La fig. 20 es una vista en perspectiva, despiezada ordenadamente de una cama inflable hecha según la presente descripción que incorpora estructuras de tensado alternativas;

30 La fig. 21 es una vista ensamblada de la cama inflable de la fig. 22, en la que el material de la cama inflable se ha hecho transparente para mostrar la disposición interna de las estructuras de tensado;

La fig. 22 es una vista en perspectiva, despiezada ordenadamente de una cama inflable hecha según la presente descripción que incorpora una estructura de tensado alternativa configurada en una disposición geométrica alternativa;

35 La fig. 23 es una vista ensamblada de la cama inflable de la fig. 22, en la que el material de la cama inflable se ha hecho transparente para mostrar la disposición interna espacial de las estructuras de tensado;

La fig. 24 es una vista en perspectiva de un aparato para producir material a granel para las estructuras primera a quinta de tensado mostradas en las figs. 12-19;

La fig. 25 es una vista en perspectiva, despiezada ordenadamente de una sexta estructura de tensado alternativa de un producto inflable hecho según la presente descripción;

40 La fig. 26 es una vista en perspectiva ensamblada de la estructura de tensado mostrada en la fig. 25;

La fig. 27 es una vista en perspectiva, despiezada ordenadamente de una cama inflable que incorpora la sexta estructura de tensado alternativa mostrada en la fig. 25;

La fig. 28 es una vista ensamblada de la cama inflable de la fig. 27, en la que el material de la cama inflable se ha hecho transparente para mostrar la disposición interna de las estructuras de tensado;

45 La fig. 29 es una vista en perspectiva de un aparato para producir material a granel para la sexta estructura de tensado alternativa mostrada en las figs. 25-28;

La fig. 30 es una vista en perspectiva, despiezada ordenadamente de una séptima estructura de tensado alternativa de un producto inflable hecho según la presente descripción;

La fig. 31 es una vista en perspectiva, ensamblada de la quinta estructura de tensado alternativa mostrada en la fig. 30;

5 La fig. 32 es una vista en perspectiva de un aparato para producir material a granel para la séptima estructura de tensado alternativa mostrada en las figs. 30 y 31;

La fig. 33 es una vista en planta superior de partes de estructuras de tensado agrupadas juntas durante un proceso de soldadura;

10 La fig. 34 es una vista en planta superior de partes de estructuras de tensado colapsadas cuando el colchón es desinflado para su almacenamiento o transporte;

La fig. 35 es una vista similar a la fig. 33 que muestra partes de estructuras de tensado con filamentos o hilos colocados en pilas durante un proceso de soldadura; y

La fig. 36 es una vista similar a la fig. 33 que muestra partes de estructuras de tensado desplazadas unas con relación a otras durante un proceso de soldadura.

15 Los caracteres de referencia correspondientes indican partes correspondientes a lo largo de todas las distintas vistas. Los ejemplos expuestos en la presente memoria ilustran realizaciones ejemplares de la presente invención, y tales ejemplos de ningún modo han de interpretarse como limitaciones al alcance de la invención.

20 Las palabras parte superior, parte inferior, arriba, abajo, superior, inferior y el lenguaje posicional similar ha sido utilizado a lo largo de toda esta descripción de acuerdo con las posiciones relativas de características cuando las realizaciones del presente invento están en uso. En el presente contexto, se comprende que en uso significa que el producto inflable es inflado y orientado en la posición de la realización mostrada en la fig. 4. Ha de entenderse que el dispositivo puede ser utilizado, almacenado y transportado en cualquier orientación, no sólo en la mostrada en las figuras.

Descripción detallada

25 La presente descripción proporciona estructuras de tensado que dan forma a dispositivos inflables, tales como sofás, camas o piscinas inflables. Las estructuras de tensado son ligeras de peso y ocupan un volumen mínimo cuando el dispositivo está desinflado y almacenado, aunque también funcionan como un soporte interno resistente y duradero al inflarlo y al utilizar el dispositivo inflable.

30 Una estructura de tensado ejemplar según la presente descripción utiliza filamentos o hilos a modo de cuerdas o alambres delgados y flexibles que unen dos áreas de tejido entre ellas. Los filamentos están firmemente conectados al tejido adyacente mediante un material intermedio, tal como una tira o lámina, y el material intermedio está a su vez firmemente conectado al tejido. El área de contacto entre material intermedio y los filamentos unidos puede ser manipulada para impartir una resistencia a la conexión proporcional a la resistencia a la tracción del filamento. De manera similar, el área de contacto entre el material intermedio y el tejido adyacente puede ser también manipulado para impartir una resistencia de conexión de tejido/estructura de tensado proporcional a la resistencia a tracción agregada de todos los filamentos en la estructura de tensado.

35 Distintas estructuras de tensado y método de fabricación de las mismas están descritos en detalle a continuación. Se ha contemplado que cualquiera de las estructuras de tensado descritas actuales puede ser utilizada en cualquier producto inflable, bien sola, como un grupo o bien en combinación con otra según se requiera o deseé para un diseño particular. Además, se ha contemplado que estructuras de tensado de acuerdo con la presente descripción pueden ser utilizadas en otros contextos, tales como en equipamiento de camping, o en cualquier otro contexto donde se necesite una estructura ligera de peso, que se pueda empaquetar para unir dos piezas de material que durante su uso son alejadas una de otra.

1. Tiras de Soldadura Unidas por Filamentos Separados

40 Volviendo ahora a las figs. 1 y 2, la estructura de tensado 3 está mostrada uniendo el material superior 1 al material inferior 2. La estructura de tensado 3 incluye tiras de soldadura superior e inferior 31 conectadas entre sí por una pluralidad de filamentos 32 sustancialmente paralelos que definen una parte de espacio que se extiende entre un espacio entre las láminas superior e inferior 1, 2. Las tiras de soldadura superior e inferior 31 están a su vez soldadas al material superior 1 y al material inferior 2, respectivamente, de tal modo que las fuerzas que solicitan a los materiales superior e inferior 1, 2 son contrarrestadas por la tensión en los filamentos 32.

45 Opcionalmente, pueden preverse filamentos de refuerzo 5 (fig. 3) a lo largo de la extensión longitudinal de las tiras de soldadura 31 (es decir sustancialmente perpendiculares a los filamentos 32). Los filamentos de refuerzo 5, cuando están previstos, pueden ser acoplados a filamentos de tracción 32, de tal modo como plegando filamentos 32 sobre filamentos de refuerzo 5, atando filamentos 5, 32 entre sí, o asegurando mediante adhesivo filamentos 5,

32 entre sí. Cuando son así acoplados, los filamentos de refuerzo 5 proporcionan un contacto superficial adicional con las tiras de soldadura 31 y por ello mejoran la resistencia de aseguramiento de los filamentos 5 para estirar libremente de las tiras de soldadura 31. Además, la presencia de filamentos de refuerzo 32 dentro de las tiras de soldadura 31 mejora la resistencia a la tracción de las tiras de soldadura 31 a lo largo de sus extensiones longitudinales.

La pluralidad de filamentos 32 en la estructura de tensado 3 como se ha mostrado en las figs. 1 y 2 están dispuestos de tal modo que los filamentos 32 son sustancialmente paralelos entre sí cuando los filamentos 32 son tensados (es decir cuando las tiras de soldadura 31 son separadas unas de otras). Además, los pares adyacentes de filamentos 32 pueden tener intervalos uniformes entre ellos, de tal modo que se mantenga una resistencia a la tracción sustancialmente constante de la estructura de tensado 3 a través de la extensión longitudinal de las tiras de soldadura 31. En un ejemplo, los filamentos 32 pueden extenderse a lo largo de toda la anchura de las tiras de soldadura 31, como se ha ilustrado en las figs. 1 y 2, de tal manera que se consiga un gran área de contacto entre los filamentos 32 y las tiras de soldadura 31. Por claridad, las figs. 1 y 2 ilustran solamente un número limitado de filamentos 32 fijados a tiras 31 de este modo, apreciándose que todos los filamentos 32 en una estructura de tensado 3 pueden ser así fijados.

En una aplicación ejemplar mostrada en las figs. 3 y 4, un número de estructuras de tensado 3 son utilizadas en una estructura inflable tal como un colchón de aire 10, que incluye una superficie para dormir en el material superior 1 y una superficie de contacto con el suelo en el material inferior 2. La banda lateral anular 4 está conectada de modo fijo o soldada a las periferias del material superior 1 y del material inferior 2 para formar una cámara inflable. Puede haber prevista una válvula 6 para facilitar el inflado y desinflado del colchón 10.

Aunque el colchón 10 esta mostrado como una sola capa, pueden también preverse capas dobles. Las características adicionales del colchón pueden ser proporcionadas tales como se ha mostrado en la patente Norteamericana nº 7.591.036 titulada Colchón Inflado por Aire, cuya descripción completa se incorpora expresamente por referencia en esta memoria. Además de colchones, pueden utilizarse estructuras de tensado en otros productos inflables tales como embarcaciones o botes inflables, islas inflables, dispositivos de flotación, piscinas, toboganes inflables, y cualesquiera otros dispositivos inflables.

Cada una de la pluralidad de estructuras de tensado 3 es soldada a partes respectivamente opuestas de las superficies interiores de los materiales superior e inferior 1, 2, como se ha descrito en detalle anteriormente. Como se ha mostrado en las figs. 3 y 4, la estructura de tensado 3 de la realización ilustrada define una extensión longitudinal total (es decir, a lo largo de la dirección longitudinal de las tiras de soldadura 31) correspondiente a la anchura o longitud de los materiales para dormir y de contacto con el suelo 1, 2 del colchón 10.

Como se ha observado anteriormente, las estructuras de tensado 3 están conectadas al material superior e inferior 1, 2 por tiras de soldadura 31. Tal soldadura es conseguida haciendo tope con una de las tiras de soldadura 31 en uno de los materiales superior e inferior 1, 2 y aplicando a continuación calor para fundir el material de las tiras de soldadura 31 al material que hace tope. En una realización ejemplar, las tiras de soldadura 31 y el material superior e inferior 1, 2 están ambos hechos de PVC, y el proceso de soldadura es llevado a cabo aplicando calor a 105° C durante aproximadamente 0,5 segundos. Las láminas superior e inferior 1, 2 y las tiras de soldadura 31 tienen espesores que oscilan desde 0,15 a 1,0 mm prefiriéndose 0,34 mm para las láminas superior e inferior 1,2 y 0,18 mm para las tiras de soldadura 31. Las tiras de soldadura 31 son preferiblemente de 12,7 mm de ancho y pueden oscilar desde 1 a 100 mm de ancho. El PVC utilizado preferiblemente tiene una resistencia a la tracción que oscila desde al menos 7 kgf/cm a 73 kgf/cm y una densidad que oscila desde 0,8-2,5 g por centímetro cúbico con una densidad preferida de 1,5 g por centímetro cúbico.

En las figs. 3 y 4, las estructuras de tensado 3 son soldadas al material superior e inferior 1, 2 a lo largo de un trayecto sustancialmente lineal, con la pluralidad de estructuras 3 sustancialmente paralelas entre sí e igualmente espaciadas a través de los materiales 1,2. Sin embargo, se ha considerado que la geometría de soldadura puede tener cualquier otra geometría adecuada, tal como un trayecto a modo de onda, un trayecto en forma de I, un trayecto en forma de Z o un trayecto en forma de V. Una geometría alternativa ejemplar es una disposición cilíndrica o en columna, como se ha ilustrado en las figs. 5 y 6. En esta disposición, las tiras de soldadura superior e inferior 31 están conectadas cada una en sus extremos de una manera de extremo con extremo para formar un anillo arqueado, tal como un anillo circular como se ha ilustrado. La pluralidad de filamentos 32 entre las tiras de soldadas superior e inferior 31 forma así una periferia en columna cerrada, formando por ello el cuerpo de una columna. Al ensamblar la cama inflable 10, esta columna es soldada a los materiales superior e inferior 1, 2 de una manera similar a como se ha descrito aquí con respecto a la estructura de tensado 3 dispuesta linealmente.

Cuando el colchón 10 es inflado, la introducción de aire presurizado en la cavidad del colchón empuja los materiales superior e inferior 1, 2 separando uno de otro. Cuando está suficientemente presurizado, los filamentos 32 resultan tensados y las estructuras de tensado 3 impiden cualquier separación de los materiales superior e inferior 1, 2 en la proximidad de cada estructura de tensado 3. Una presurización adicional causa más esfuerzo de tracción dentro de las estructuras de tensado 3, y fuerzas adicionales sobre la soldadura entre las estructuras de tensado 3 y el material adyacente.

En una realización ejemplar del colchón 10, la estructura de tensado 3 incluye tan pocos filamentos como un filamento cada dos centímetros, 1, 2, 3, 4, filamentos por centímetro de extensión longitudinal de tiras de soldadura 31, o tantos como 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, o más filamentos por centímetro, o pueden tener cualquier número de filamentos por centímetro dentro de cualquier rango definido por cualquiera de los valores anteriores. Según la 5 realización preferida hay aproximadamente 2,8 mm entre filamentos (es decir, 3,6 filamentos por centímetro). Los filamentos 32 pueden estar hechos de algodón regular, poliéster, hilo de nylon hecho de múltiples filamentos retorcidos juntos, del tipo típicamente utilizado en costuras de ropa, o cualesquiera otros tipos de filamento. Estos filamentos regulares proporcionan una resistencia a tracción sustancial a muy bajo coste. De acuerdo con 10 realizaciones alternativas, los filamentos 32 pueden ser tejidos juntos para formar una tela. De acuerdo con otra realización, puede utilizarse tela no tejida para formar la parte de la estructura de tensado 3 que se extiende a través del espacio entre láminas 1, 2.

De acuerdo a la presente descripción, los hilos pueden oscilar desde un diámetro de 0,1 a 1,0 mm. De acuerdo con la realización preferida, el hilo tiene un diámetro de 0,2 mm. De acuerdo con la presente descripción, la resistencia a la tracción de los hilos puede oscilar desde 0,2 kgf a 10 kgf por hilo. De acuerdo con la realización preferida, la 15 resistencia a tracción del hilo es de 3 kgf por hilo. De acuerdo con la realización preferida, los hilos tienen una densidad que oscila desde 0,01 a 0,3 gramos por metro. De acuerdo con la realización preferida, los hilos son de 0,085 gramos por metro. Desde luego, se ha apreciado que podrían ser utilizados otros materiales, tales como líneas de monofilamento, alambres metálicos o cables, plástico y similares.

20 La disposición ejemplar antes descritas de la estructura de tensado 3 produce un producto acabado resistente adecuado para utilizar en una amplia variedad de productos inflables. En realizaciones ejemplares, la estructura de tensado 3 tiene filamentos 32 con una extensión axial total de entre 5 cm y 65 cm, haciendo los filamentos 32 adecuados para abarcar un espacio dimensionado de manera correspondiente formado entre las tiras de soldadura 31 separadas. Por ello, esta realización ejemplar es adecuada para utilizar en el colchón 10 que tiene un espesor inflado aproximadamente igual a la extensión axial de los filamentos 32. Esta realización ejemplar utiliza además el 25 material de hilo regular indicado anteriormente con una densidad de filamento de los rangos dados anteriormente. La estructura de tensado 3 ejemplar resultante tiene una resistencia a la tracción total de entre 5,9 y 23,3 kgf por centímetro lineal (donde los centímetros lineales sometidos a lo largo de la extensión longitudinal de las tiras de soldadura 31).

Cuando el colchón 10 es inflado, la estructura de tensado define un área operable a lo largo de su extensión 30 longitudinal y a través del espacio entre los materiales superior e inferior 1, 2. Más particularmente, el área ocupada por la estructura de tensado 3 es definida como el área total del espacio entre las láminas de material unidas por la estructura de tensado 3, con tal espacio medido a lo largo de la extensión longitudinal de la estructura de tensado de tal modo que el área medida incluye cada una de la pluralidad de filamentos 32. Cuando la estructura de tensado 3 está linealmente dispuesta y los materiales superior e inferior 1, 2 son paralelos entre sí (como se ha mostrado por ejemplo en las figs. 3 y 4), éste área es simplemente la extensión longitudinal de la estructura de tensado 3 multiplicada por el espacio entre los materiales superior e inferior 1, 2. Cuando la estructura de tensado 3 tiene un trayecto no lineal (tal como el trayecto arqueado, en forma de columna mostrado en las figs. 5 y 6, por ejemplo), o 35 los materiales superior e inferior 1 y 2 no son paralelos, el método antes descrito para medir el área aún da como resultado un área operable exacta.

40 La disposición ejemplar antes descrita de la estructura de tensado 3 consigue una elevada resistencia a la tracción al tiempo que promueve un ligero peso y un bajo volumen empaquetado del producto inflable acabado. De acuerdo con la presente descripción, los filamentos 32 y el área entre los filamentos 32 definen una parte de espacio 33 (véase la fig. 1) de estructura de tensado 3 que abarca el espacio entre los materiales/láminas superior e inferior 1, 2 que mantiene una relación espacial entre la primera y segunda láminas cuando el colchón 10 es inflado. Como se ha mostrado en la fig. 1, la colección de filamentos 32 que definen esta parte de espacio 33 tiene una extensión 35 medida a lo largo de la superficie de al menos una de la primera lámina 1 y de la segunda lámina 2. Los filamentos 32 de esta parte de espacio 33 de estructura de tensado 3 ocupan colectivamente un volumen. La parte de espacio 33 tienen un área operable definida por la extensión 35 de la parte de espacio 33 (también muy próxima a una longitud de las tiras de soldadura 31) y la longitud 37 de los filamentos 32. El área operable está ocupada por 45 filamentos 32 de la estructura de tensado 3 y define un área total del espacio entre la primera lámina 1 y la segunda lámina 2, cuando es medida a lo largo de la extensión 35 de la parte de espacio 33 de la estructura de tensado 3. Por ejemplo, si los filamentos 32 de una estructura de tensado ejemplar tienen una longitud 37 de 100 mm entre la primera y la segunda láminas 1, 2 y la extensión 35 de la parte de espacio 33 es de 100 mm, el área operable de la parte de espacio 33 definida por los filamentos 32 es de 10.000 mm². Suponiendo que hay 3,6 filamentos por centímetro, habrá 3,571 mm de filamentos 32 dentro del área operable de 10.000 mm². Si los filamentos 32 tienen 50 un diámetro de 0,2 mm, el volumen total ocupado por los filamentos 32 será de 112,2 mm³. En este ejemplo, la parte de espacio 33 de la estructura de tensado 3 define una relación de área operable a volumen de 89,13 mm² por mm³ (por ejemplo 10.000 mm²/112,2 mm³). De acuerdo con la presente descripción, la relación de área operable a volumen puede oscilar desde 10 a 3.000 mm² por mm³.

55 60 Debido al uso de filamentos 32 en vez de láminas de PVC, el peso total del colchón 10 puede ser también reducido. La parte de espacio 33 de la estructura de tensado 3 definida por los filamentos 32 tiene un peso total y un área operable, como se ha descrito anteriormente. En el ejemplo anterior, el área operable era de 10.000 mm² (100 mm

por 100 mm) y había 3,6 filamentos por centímetro. Esto da como resultado 3.571 mm de hilo. A una densidad de 0,085 g por metro de hilo, el hilo en su totalidad pesará 0,304 g. Como resultado, una relación de área operable a peso será de aproximadamente 32.941 mm² por gramo (o 329.412 cm² por kilogramo) en la realización preferida (por ejemplo 10.000 mm²/0,304 g). De acuerdo con algunas realizaciones de la presente descripción, la relación 5 área operable a peso es de entre 8.000 y 5.000.000 de cm² por kilogramo. De acuerdo con otras realizaciones, la relación de área operable a peso es de entre 12.500 y 2.500.000 cm² por kilogramo. De acuerdo con otras realizaciones la relación de área operable a peso es de entre 20.000 y 1.000.000 de cm² por kilogramo.

Debido al uso de filamentos 32 en vez de láminas de PVC, el espesor medio de la parte de espacio 33 de la estructura de tensado 3 que se extiende entre la primera y la segunda láminas 1, 2 puede también ser reducido. La 10 parte de espacio 33 de la estructura de tensado 3 definida por los filamentos 32 tiene un espesor medio y área operable, como se ha descrito anteriormente. El espesor medio es reducido por la sección transversal nominalmente circular de los filamentos 32 y los espacios entre cada filamento 32.

Por ejemplo, el espesor máximo de la parte de espacio 33 es el diámetro de filamentos 32 (0,2 mm en el ejemplo 15 anterior). El espesor medio de la parte de espacio 33 es cero en las áreas sin ocupar entre filamentos 32. Cuando se promedia sobre el área total de la parte de espacio 33 ocupada por los filamentos 32 y el área total de la parte de espacio 33 sin filamentos 33, el espesor medio es menor que el diámetro de los filamentos 32. Además, si la distancia entre filamentos 32 es incrementada, el espesor medio disminuye debido a que más de la parte de espacio 33 está sin ocupar por los filamentos (es decir la cantidad de parte de espacio 33 con espesor cero aumenta, lo que disminuye el espesor medio de la parte de espacio 33).

20 En el ejemplo anterior, el área operable era de 10.000 mm² (100 mm por 100 mm) y había 3,6 filamentos por centímetro (o 2,8 mm de filamento 32 a filamento 32). En contraste con el espesor máximo de un hilo circular, que es el diámetro, el espesor medio de un hilo circular es $\pi \cdot \text{diámetro}/4$. Utilizar filamentos 32 con un diámetro de 0,2 mm, da como resultado un espesor medio de 0,157 mm para cada filamento 32. Debido a los espacios entre filamentos 32, el espesor medio de la parte de espacio 33 definida por los filamentos 32 y los espacios entre ellos es de 0,0112 25 mm (es decir 2,8 mm entre filamentos 32 tienen un espesor de cero, lo que reduce el espesor medio de la parte de espacio 33 a mucho menos que el espesor medio de los filamentos 32). De acuerdo con algunas realizaciones de la presente descripción, el espesor medio de la parte de espacio de la estructura de tensado 3 es de entre 0,0003 a 0,1 mm. De acuerdo con otras realizaciones, el espesor medio es de entre 0,001 y 0,05 mm. De acuerdo con otras realizaciones, el espesor medio es de entre 0,005 y 0,02 mm.

30 Volviendo ahora a la fig. 7, se ha mostrado un aparato 20 adecuado para fabricar la estructura de tensado 3. Para hacer funcionar el aparato 20 con esta finalidad, una pluralidad de filamentos 32 son proporcionados desde una alimentación 11 de hilo a granel, que puede ser un filamento de fibras que contiene varios carretes de fibras por ejemplo. La alimentación 11 de hilo entrega continuamente la pluralidad de filamentos 32 a través de la guía A de filamentos, que incluye una pluralidad de aberturas a través de las cuales pasan los filamentos individuales 32 35 después de la entrega desde la alimentación 11 de hilo y antes de la incorporación al material 30 de estructura de tensado a granel (mostrado en la fig. 9 y descrito a continuación). La guía A de filamento mantiene un espaciamiento uniforme de los filamentos 32 de uno a otro, y dispone filamentos 32 paralelos entre sí de tal modo que la pluralidad de filamentos 32 son sustancialmente planos. La anchura de las tiras de soldadura 31, la distancia entre pares contiguos de tiras de soldadura 31, y la separación entre pares contiguos de filamentos 32 pueden ser ajustadas a 40 cualesquiera valores que se requieran o desejen por un uso pretendido, tal como en un producto inflable particular.

Estos filamentos 32 planos, paralelos y uniformemente espaciados son hechos pasar a continuación a un soldador 40, como se ha mostrado en la fig. 7. El soldador 40 puede ser un dispositivo de termofusión, que utiliza calor para unir los materiales plásticos juntos, o puede ser un soldador de alta frecuencia, en el que ondas electromagnéticas se beneficien de dipolos químicos excitables en el material plástico para reblanecer y unir los materiales entre sí. 45 Además, cualquier método de soldadura adecuado puede ser empleado por el soldador 40, según se requiera o deseje para un material y proceso particular.

Las tiras de soldadura 31, que tienen una longitud correspondiente a la anchura de la pluralidad de filamentos 32 dispuestos, son posicionadas sobre matrices inferiores B1 del soldador 40. Los filamentos 32 son hechos avanzar sobre las tiras de soldadura 31 como se ha ilustrado, y las matrices superiores B2 son a continuación hechas 50 descender a contacto con las tiras de soldadura 31. Se aplica energía (es decir calor u ondas electromagnéticas) para conectar de modo fijo la tira de soldadura 31 con cada uno de la pluralidad de filamentos 32 de tal modo que los filamentos respectivos 32 son fijados en la configuración separada y paralela dictada por la guía A de filamentos. Cuando está así fijado, el material a granel 30 (fig. 9) está completo y listo para su uso.

El material a granel 30 acabado puede entonces ser entregado a un dispositivo de recogida (no mostrado) tal como 55 un carrete o rollo. Esto permite que el material a granel 30 sea producido de modo continuo y almacenarlo para su uso posterior. El material a granel 30 puede ser convertido en estructura de tensado 3 (fig. 2) cortando hacia abajo el centro de la tira soldada 31. La estructura de tensado 3 puede entonces ser aplicada a distintos productos inflables recortando la longitud y anchura de la misma de acuerdo a las dimensiones del producto.

Como se ha hecho resaltar anteriormente, el filamento de refuerzo 5 puede ser añadido a la estructura de tensado 3

para mejorar aún más la resistencia mecánica de la misma, incluyendo la resistencia a tracción de las tiras de soldadura 31. Para añadir al menos un filamento de refuerzo 5 al material a granel 30, los filamentos de refuerzo 5 son dispuestos perpendiculares a la pluralidad de filamentos 32, y haciendo tope con las tiras de soldadura respectivas 31. La matriz superior B2 del soldador 40 es presionada hacia abajo para conectar de modo fijo las tiras de soldadura 31 tanto a los filamentos de refuerzo 5 como a la pluralidad de filamentos 32, como se ha descrito anteriormente. Los filamentos de refuerzo 5 están ilustrados en la fig. 3 pero se han omitido en la fig. 4 por claridad.

Como se ha mostrado en la fig. 4, las estructuras de tensado 30 están posicionadas dentro de la banda 4 y soldadas a la lámina superior e inferior 1, 2. Aunque se han mostrado perpendiculares a las láminas 1, 2 en la fig. 4 después de soldadura, las tiras de soldadura 31 se colocan planas sobre las láminas 1, 2 después de soldar como se ha mostrado en la parte inferior de la fig. 1. De modo similar, en los colchones 10 de las figs. 6, 21, 23, y 28, las tiras de soldadura 31 están mostradas perpendiculares a las láminas 1, 2 pero se encuentran planas sobre las láminas 1, 2 al soldar como se ha mostrado en la parte inferior de la fig. 1.

Como se ha ilustrado en las figs. 8 y 9, el material a granel 30 (fig. 9) puede ser formado utilizando una sola capa de tiras de soldadura 31 que conectan a filamentos 32. En otro ejemplo mostrado en las figs. 10 y 11, el material a granel 30 puede ser fabricado como una estructura de doble capa que utiliza un par de tiras de soldadura tanto por encima como por debajo de los filamentos 32. El uso de dos tiras de soldadura mutuamente opuestas emplea una acción de agarre para "atravar" o capturar los filamentos 32 entre ellas, contribuyendo por ello a una interfaz de acoplamiento de elevada resistencia mecánica. Cuando es implementada en un producto inflable, la estructura de tensado 3 de doble capa resultante ha mejorado la resistencia mecánica y puede ser soldada al material superior o inferior 1, 2 (figs. 1, 3 y 4) en cualquier lado. Como se ha mostrado en las figs. 10 y 11 y descrito anteriormente, al menos un filamento de refuerzo 5 puede también ser capturado entre las tiras de soldadura 31.

2. Estructuras de Tensado Respaldadas con Lámina con Filamentos Fijos

Una estructura de tensado dispuesta alternativamente está mostrada en las figs. 12 y 13 como estructura de tensado 103. La estructura 103 es sustancialmente similar a la estructura de tensado 3 descrita anteriormente, con números de referencia de la estructura 103 análogos a los números de referencia utilizados en la estructura 3, excepto con un 100 añadido a los mismos. Elementos de la estructura 103 corresponden a elementos similares indicados por números de referencia correspondientes de la estructura 3 excepto como se haya indicado de otro modo.

La estructura de tensado 103 incluye una pluralidad de filamentos 32 que están uniformemente espaciados y dispuestos sustancialmente paralelos entre sí, de una manera similar a la estructura de tensado 3 descrita anteriormente. Sin embargo, la estructura de tensado 103 incluye lámina de soldadura 131 en lugar de tiras de soldadura 31 de la estructura 3. En vez de fijar los extremos de los filamentos 32 a tiras de soldadura 31, la longitud completa de los filamentos 32 son fijadas a la lámina de soldadura 131. La lámina de soldadura 131 sirve para proporcionar un posicionamiento y protección apropiados de la pluralidad de filamentos 32, de tal modo que eviten la formación de nudos o daños de los filamentos 32 durante su uso práctico. Sin embargo, debido a que la estructura de tensado 103 incluye filamentos 32 embebidos en ella, la lámina de soldadura 131 no necesita soportar cargas de tracción significativas y puede ser conservada con un espesor mínimo. Por ejemplo, la lámina de soldadura 131 puede ser de 0,10 mm de espesor.

En las figs. 12 y 13, se ha utilizado una única lámina de soldadura 131, aunque se han considerado otras disposiciones. La fig. 14, por ejemplo, ilustra la estructura de tensado 103 (fig. 13) con una lámina de soldadura adicional 131 aplicada en oposición a la primera lámina de soldadura 131. De manera similar al ejemplo de la estructura de tensado 3 que utiliza tiras de soldadura 31 opuestas mutuamente (figs. 10 y 11), las láminas de soldadura 131 opuestas mutuamente pueden ser utilizadas para encapsular filamentos 32.

Las figs. 15 y 16 ilustra la estructura de tensado 203, que es sustancialmente similar a la estructura de tensado 3 descrita anteriormente, con números de referencia de la estructura 203 análogos a los números de referencia utilizados en la estructura 3, excepto con un 200 añadido a los mismos. Los elementos de la estructura 203 corresponden a elementos similares indicados por números de referencia correspondientes de la estructura 3, excepto como se ha indicado de otro modo. Sin embargo, la estructura 203 representa una aproximación híbrida que combina elementos de las estructuras de tensado 3 y 103, en las que una pluralidad de tiras de soldadura 31 son utilizadas para encapsular una parte de filamentos 32 entre tiras 31 y lámina de soldadura 131. La adición de tiras de soldadura 31 a la lámina de soldadura 131 mejora la resistencia mecánica de la conexión soldada entre la estructura de tensado 203 y el material de producto adyacente (por ejemplo, el material superior y/o inferior 1, 2 de cama inflable 10 mostrada en las figs. 2 y 3).

La fig. 17 ilustra la estructura de tensado 303, que es sustancialmente similar a la estructura de tensado 3 descrita anteriormente, con números de referencia de la estructura 303 análogos a los números de referencia utilizados en la estructura 3, excepto con un 300 añadido a los mismos. Los elementos de la estructura 303 corresponden a elementos similares indicados por números de referencia correspondientes de la estructura 3, excepto como se ha indicado de otro modo. Además, la estructura 303 incorpora todos los elementos de la estructura de tensado 203 pero añade una segunda capa, inferior de tiras de soldadura 31 unidas a la lámina de soldadura 131 opuesta a la primera capa superior de tiras de soldadura 31. Así, hay una estructura de doble capa de tiras de soldadura 31

opuestas que aumenta además la lámina de soldadura 131, haciendo la estructura de tensado 303 muy resistente y robusta tanto a la largo de la extensión de los filamentos 32 como en la soldadura entre filamentos 32 y el material adyacente, por ejemplo, material 1, 2 de cama inflable 10 (figs. 3 y 4).

Volviendo a las figs. 18 y 19, se ha ilustrado aún otra estructura de tensado 403. La estructura de tensado 403 es sustancialmente similar a la estructura de tensado 3 descrita anteriormente, con números de referencia de la estructura 403 análogos a los números de referencia utilizados en la estructura 3, excepto con un 400 añadido a los mismos. Los elementos de la estructura 403 corresponden a elementos similares indicados por números de referencia correspondientes de la estructura 3, excepto como se ha indicado de otro modo. Sin embargo, la pluralidad de filamentos 32 utilizados en la estructura 403 son discontinuos. Como se ha mostrado en las figs. 13 y 14, la pluralidad de filamentos 32 puede ser recortada a cualquier longitud deseada, y a continuación fijada a la lámina de soldadura 131 por prensado en caliente. A la instalación en un producto inflable en uso, los filamentos fijos 32 pueden ser cortados en longitud, y soldados en su sitio como se ha descrito anteriormente. Así, utilizar estructuras de tensado 403 tiene el potencial de reducir el consumo del material utilizado para los filamentos 32 y evitar un despilfarro innecesario de los mismos, con un costo de material inferior por ello.

Opcionalmente, como se ha mostrado en la fig. 20, cada extremo de la lámina de soldadura 131 (es decir, en los extremos de filamentos 32) pueden incluir un filamento de refuerzo 5 dispuesto similarmente a la estructura de tensado 3 descrita anteriormente. Los filamentos de refuerzo 5 son omitidos de la fig. 21 por claridad.

Las estructuras de tensado 103, 203, 303 y 403 respaldadas con lámina en las figs. 12-19 pueden ser integradas en un dispositivo inflable de una manera similar a como las estructuras de tensado 3 descritas anteriormente. Por ejemplo, las figs. 20 y 21 ilustran la integración de estructuras de tensado 103 en una cama inflable 10, lo que es conseguida por el mismo método que se ha descrito anteriormente.

Las estructuras de tensado 103, 203, 303 y 403 pueden también ser formadas en una variedad de configuraciones geométricas, como se ha descrito anteriormente con respecto a la estructura de tensado 3. Estas configuraciones incluyen un trayecto a modo de onda, un trayecto en forma de I, un trayecto en forma de Z o un trayecto en forma de V. Como se ha ilustrado en las figs. 22 y 23, puede también ser utilizada una disposición cilíndrica o en columna. En esta disposición, la lámina de soldadura 131 (y las tiras de soldadura superior e inferior 31, si están presentes) está conectada en sus extremos de una manera extremo con extremo para formar un anillo arqueado, tal como un anillo circular como se ha ilustrado. La pluralidad de filamentos 32 coopera así con el material de lámina de soldadura 131 para formar una periferia en columna cerrada, formando por ello el cuerpo de una columna. Los externos axiales de esta estructura en columna pueden entonces ser soldados al material superior 1 y al material inferior 2, respectivamente, de la cama inflable 10.

Volviendo ahora a la fig. 24, se ha mostrado un aparato 120 adecuado para fabricar estructuras de tensado 103, 203, 303 o 403. El funcionamiento del aparato 120 es conseguido suministrando en primer lugar una pluralidad de filamentos 32 desde un puesto de fibras u otro almacén de fibras, como se ha descrito anteriormente con respecto al aparato 20. Los filamentos 32 son entregados de manera continua a través de la guía A de filamentos, descrita anteriormente, que proporciona filamentos 32 separados uniformemente y paralelos al soldador 140 de aguas abajo.

El soldador 140 incluye un rodillo de transporte C aguas abajo de la guía A de filamentos, que entrega de modo continuo una lámina de soldadura 131 de anchura suficiente para corresponder a la anchura de la pluralidad de filamentos 32. Aguas abajo del rodillo C, la pluralidad de filamentos 32 están cerca o hacen tope con la lámina de soldadura 131.

La pluralidad de filamentos 32 y la lámina de soldadura 131 avanzan entonces juntos a través del rodillo caliente D, que calienta y comprime el material de tal modo que los filamentos 32 resultan fijados al material reblandecido de la lámina de soldadura 131. Después del paso a través del rodillo D, la estructura de tensado 103 está completa como se ha mostrado en la fig. 13. El material a granel para la estructura de tensado 103 puede ser enrollado sobre un carrete de recogida para su corte posterior en una estructura de tensado 103 de tamaño apropiado para una aplicación particular.

Cuando la estructura de tensado 103 es aplicada a un producto inflable tal como una cama inflable 10 (figs. 21 y 22), la lámina de soldadura 131 puede tener un espesor relativamente pequeño dado el nivel de presión interna (y, por ello, tensión) que se espera sea encontrado por la estructura 103 durante el inflado y uso del producto. Por ejemplo, el espesor puede ser reducido en un 20%-40% con respecto a las estructuras de tensado linternas conocidas sin filamentos 32. Debido a que los filamentos 32 son posicionados y configurados para soportar las cargas de tracción aplicadas a la estructura de tensado 103, la lámina de soldadura 131 necesita solamente proporcionar medios para un posicionamiento y protección apropiados de la pluralidad de filamentos 32, tal como para evitar la formación de nudos o el daño de los filamentos 32 durante el uso práctico. En una realización ejemplar, el espesor de la lámina de soldadura 131 puede ser tan pequeño como de 0,10 mm.

Cuando una segunda lámina de soldadura 131 es añadida a la estructura de tensado 103, como se ha mostrado en la fig. 14 y descrito anteriormente, puede preverse un segundo rodillo C (no mostrado) en oposición al rodillo C ilustrado de la fig. 24, de tal modo que los rodillos C estén dispuestos a ambos lados de los filamentos 32. Ambas

lámina 131 son hechas pasar a través del rodillo D de prensado en caliente, capturando los filamentos 32 entre las dos capas de láminas de plástico.

Cuando se añade una pluralidad de tiras de soldadura 31 para crear la estructura de tensado 203, como se ha mostrado en las figs. 15 y 16 y descrito anteriormente, una estructura de tensado acabada 103 hecha utilizando el aparato 120 puede ser además tratada utilizando el aparato 20 como se ha mostrado en la fig. 7 y descrito anteriormente. Después de que el producto con láminas intermedias equivalente a la estructura de tensado 103 que sale de los rodillos calientes D, las tiras de soldadura 31 pueden ser añadidas a uno o ambos lados del producto con láminas intermedias. Al menos un filamento de refuerzo 5 puede ser añadido cuando se requiera o se deseé, de tal modo que los filamentos de refuerzo 5 son perpendiculares a la pluralidad de filamentos 32, como se ha descrito en detalle anteriormente.

Cuando se añaden tiras de soldadura 31 a ambos lados de un producto con láminas intermedias, para crear la estructura de tensado 303, puede ser empleado un proceso similar al anterior en el que un producto con láminas intermedias sale de los rodillos D y recibe tiras de soldadura adicionales 31. Sin embargo, las tiras de soldadura 31 son añadidas a ambos lados en lugar de a un solo lado, de acuerdo con el método de fabricación de una versión de doble capa de material a granel 30 utilizando el soldador 40 como se ha descrito anteriormente. Desde luego, al menos un filamento de refuerzo 5 puede ser añadido de una manera similar a como se ha descrito previamente.

3. Tiras de Soldadura Unidas por Filamentos en Forma de V.

Una estructura de tensado dispuesta de manera activa está mostrada en las figs. 25 y 26 como estructura de tensado 503. La estructura 503 es sustancialmente similar a la estructura de tensado 3 descrita anteriormente, con números de referencia de la estructura 503 análogos a los números de referencia utilizados en la estructura 3, excepto con un 500 añadido a los mismos. Elementos de la estructura 503 corresponden a elementos similares indicados por números de referencia correspondientes de la estructura 3, excepto como se haya indicado de otro modo.

Sin embargo, el filamento 532 en la estructura de tensado 503 tiene una disposición escalonada, en forma de V, y puede ser formada a partir de un solo filamento enrollado hacia atrás y hacia adelante en vez de una pluralidad de filamentos separados y discretos como se ha utilizado en la estructura de tensado 3 por ejemplo. Como se ha descrito más abajo en el contexto del método de fabricación de la estructura de tensado 503, el filamento 532 puede ser un único filamento continuo tejido entre las tiras de soldadura 31, 31', con el punto de cada "V" fijado al menos a una de las tiras de soldadura 31, 31'.

Volviendo ahora a la fig. 29, se ha mostrado un aparato 220 adecuado para fabricar la estructura de tensado 503. El funcionamiento del aparato 220 es conseguido disponiendo un par inferior de tiras de soldadura 31 de tal modo que el parte inferior esté sustancialmente paralelo y sea separado al unir el dispositivo 540. En el ejemplo ilustrado, las tiras de soldadura 31 son desenrolladas de los rodillos de material de tira de soldadura contenido dentro de un par de dispositivos 550 de desenrollamiento.

A continuación, el filamento continuo 532 es enrollado sucesivamente alrededor de un conjunto de miembros 541 adyacentes en forma de gancho dispuestos a cada lado del dispositivo unión 540, con la pluralidad de miembros 541 en forma de gancho dispuestos en dos filas respectivas correspondientes a la ubicación del par inferior de tiras de soldadura 31 previamente colocadas. En un ejemplo, los miembros 541 en forma de gancho están uniformemente espaciados entre sí y dispuestos en los lados exteriores del par inferior de tiras de soldadura 31, con cada fila de miembros 541 en forma de gancho desplazada con respecto a la otra fila. Con esta disposición, el filamento continuo 532 forma una pluralidad de filamentos en forma de "V" extremo con extremo cuando son enrollados alrededor de miembros 541 en forma de gancho sucesivos en filas alternativas de los mismos, como se ha mostrado. Es decir, la esquina de cada "V" está formada en un miembro 541 respectivo en forma de gancho, y las esquinas sucesivas trazadas a lo largo del filamento continuo 532 alternarán entre filas de miembros 541 en forma de gancho.

A continuación, un segundo par de tiras de soldadura 31' son posicionadas sobre el primer par de tiras de soldadura 31, respectivamente, que son sujetadas a ellas de tal modo que cada esquina en forma de "V" formada por el filamento 532 esté dispuesta entre una del primer par de tiras de soldadura 31 y la que hace tope del segundo par de tiras de soldadura 31'. El segundo par de tiras de soldadura 31' puede también ser desenrollado desde los dispositivos de desenrollamiento 550.

Finalmente, los pares de tiras de soldadura 31, 31' que hacen tope que son unidos entre si y al filamento 532, tal como mediante soldadura o por uno de los otros métodos de fijación descritos anteriormente. Por ejemplo, las tiras de soldadura 31, 31', pueden ser unidas mediante un soldador de alta frecuencia u otro dispositivo de termofusión.

Como con otras estructuras de tensado descritas anteriormente, la estructura de tensado 503 puede ser producida y almacenada a granel y posteriormente aplicada a distintos productos inflables. La longitud y anchura de la estructura de tensado 503 puede ser recortada para acomodarse a la longitud o anchura internas del producto inflable.

En un ejemplo alternativo, puede no ser necesario proporcionar la segunda capa de tiras de soldadura 31', y en su lugar fijar solamente la primera capa de tiras de soldadura 31 al filamento 532. Fijar el filamento 532 a la única capa

de tiras de soldadura 31 puede ser conseguido de una manera similar a las variantes de tira de soldadura y lámina de soldadura de una sola capa descritas anteriormente.

Volviendo a las figs. 30-32 la estructura de tensado 503 puede también ser proporcionada con al menos un filamento de refuerzo 5 que se extiende a lo largo de la extensión longitudinal de al menos una de las tiras de soldadura 31, 31'. De modo similar a los usos de los filamentos de refuerzo 5 en las variantes descritas anteriormente, los filamentos de refuerzo 5 pueden estar dispuestos sobre uno del par inferior de tiras de soldadura 31 y/o entre los pares inferior y superior de las tiras de soldadura 31, 31'.

Una estructura de tensado de acuerdo con la presente descripción, incluyendo estructuras de tensado 3, 103, 203, 303, 403 y 503 descritas anteriormente, tiene una resistencia a la tracción elevada a lo largo de la extensión axial de los filamentos 32, 532 que se extienden entre tiras de soldadura respectivas y/o a lo largo de láminas de soldadura. Esta elevada resistencia a tracción es complementada con una soldadura de resistencia completa entre el material adyacente de un producto inflable, que es facilitada por el contacto de superficie completo proporcionado por la interfaz de la tira de soldadura y/o lámina de soldadura entre filamentos 32, 532 y tal material adyacente. De este modo, la estructura de tensado realiza bien una estructura interna del producto inflable, al tiempo que facilita una reducción total en el peso y en el volumen desinflado/plegado del producto inflable. Por ejemplo, una disposición suelta de filamentos 32 es significativamente más ligera que una lámina de una pieza de tamaño y resistencia a la tracción comparables.

Cuando se emplean láminas de soldadura 131, tales láminas actúan para asegurar una posición y disposición consistentes de la pluralidad de filamentos 32 (o 532), para impedir por ello que tales filamentos resulten enrollados o enredados de otro modo uno con otro. Mientras tanto, las tiras de soldadura 31 pueden ser utilizadas para proporcionar una estructura robusta para soldar la estructura de tensado al producto inflable, asegurando por ello que la elevada resistencia a tracción ofrecida por los filamentos de la estructura de tensado es conseguida completamente. Además, el uso de la lámina de soldadura 131 puede reducir significativamente el peso del producto inflable completo con respecto a una lámina de una sola pieza tradicional, relativamente más gruesa que es también responsable de la manipulación de la carga de tracción. En otras palabras, la lámina de soldadura 131 reduce en un 20%-40% el espesor con respecto a estructuras de tensado existentes que tienen espesores comparables de 0,36 mm a 0,8 mm como se ha indicado anteriormente.

Como se ha ilustrado en la fig. 33, las estructuras de tensado 3 tienen una distancia 39 entre estructuras de tensado 3 adyacentes. Como se ha descrito anteriormente, los filamentos 32 tienen una longitud 37 que se aproxima a una altura 37 de las estructuras de tensado 3 cuando el colchón 10 está inflado. Durante la construcción de colchones típicos utilizando estructuras de tensado de PVC, (no mostradas), la altura de las estructuras de tensado de PVC está prácticamente limitada por la distancia entre estructuras de tensado de PVC adyacentes. Esta limitación es el resultado del proceso de fabricación típico en el que las estructuras de tensado de PVC están todas alineadas sobre una lámina inferior 2 y simultáneamente son soldadas a la lámina inferior 2. Si las estructuras de tensado de PVC son demasiado altas, se solaparán a las estructuras de tensado de PVC adyacentes haciendo que las estructuras de tensado de PVC adyacentes sean soldados juntas y den como resultado estructuras de tensado de PVC no funcionales. Para aumentar la altura de las estructuras de tensado de PVC, las estructuras de tensado de PVC puede ser plegadas por la mitad a lo largo de su longitud mientras un borde está siendo soldado. Plegando la estructura de tensado de PVC, la altura máxima puede ser incrementada a algo menos de dos veces la distancia entre las estructuras de tensado de PVC adyacentes (por ejemplo 15 mm menos que dos veces la altura de la estructura de tensado de PVC). Proporcionar más de un plegado es impracticable.

Debido a que las partes de espacio 33 de las estructuras de tensado 3 están hechas de filamentos 32 en vez de láminas de PVC típicas descritas anteriormente, son mucho más flexibles que las estructuras de tensado de PVC típicas. Como resultado de esta flexibilidad, los colchones 10 pueden ser fácilmente fabricados con alturas 37 mayores de dos veces la distancia 39 entre estructuras de tensado 3 adyacentes.

Durante la fabricación, las tiras de soldadura 31 de cada una de la pluralidad de estructuras de tensado 3 son alineadas en su posición respectiva para soldar a la lámina inferior 1. La otra tira de soldadura 31 de estas estructuras de tensado 3 es movida junto a la tira de soldadura 31 que ha de ser soldada como se ha mostrado en la fig. 33. Debido a su flexibilidad, los filamentos 32 se agrupan sobre la parte superior de los mismos o sobre la parte superior de filamentos 32 próximos permitiendo que múltiples capas de filamentos 32 se coloquen fácilmente una sobre la parte superior de la otra. Permitiendo que múltiples capas de filamentos 32 se coloquen una sobre la parte superior de cada otra, la altura 37 de las estructuras de tensado 3 puede ser mayor de dos veces la distancia 39 entre estructuras de tensado 3. Según los ejemplos, la longitud 37 de los filamentos 32 puede ser 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 o más veces más larga que la distancia 39 entre estructuras de tensado 3.

Como se ha mostrado en la fig. 33, se forman bucles 41 en los filamentos 32 durante el agrupamiento y partes de los filamentos 32 puede ser posicionadas bajo la tira de soldadura 31 que actualmente no está siendo soldada. Aunque cada filamento 32 mostrado en la fig. 33 tiene solamente un bucle 41 y está solamente solapando a otro filamento 32, cada filamento 32 puede tener múltiples bucles 41 y puede solaparse a otros múltiples filamentos 32, particularmente cuando la distancia entre filamentos 32 a lo largo de las tiras 31 de soldadura es más corta que la ilustrada en la fig. 33.

Además de la disposición de agrupamiento mostrada en la fig. 33 para facilitar la soldadura de las tiras de soldadura 31 a la lámina inferior 2, pueden utilizarse otras orientaciones de filamentos largos 32 para impedir que una parte de la estructura de tensado 3 se solape a una estructura de tensado 3 adyacente durante la soldadura. Por ejemplo, como se ha mostrado en la fig. 35, los filamentos pueden ser recogidos en pilas 43 para tener en cuenta el movimiento de las tiras de soldadura 31 de cada estructura de tensado 3 adyacentes entre sí. Las vueltas de las pilas 43 representan la distancia disminuida entre tiras de soldadura 31 cuando las tiras de soldadura 31 son movidas juntas. De acuerdo con otro ejemplo, las tiras de soldadura 31 de cada estructura de tensado 3 están desplazadas a lo largo de la extensión o longitud de estructuras de tensado 3 como se ha mostrado en la fig. 36. El desplazamiento da como resultado filamentos 32 que forman ángulos agudos con las tiras de soldadura 31 y representan la distancia disminuida entre tiras de soldadura 31. Acomodando las filamentos 32 que son más largos que la distancia entre estructuras de tensado 3 adyacentes, las estructuras de tensado 3 pueden ser hechas más altas sin interferir con el proceso de soldadura de las estructuras de tensado 3 a las láminas superior e inferior 1, 2. Como se ha mencionado anteriormente, los filamentos 32 puede ser más largos de lo que se ha mostrado en las figs. 33-36. Con tales filamentos 32 más largos, pueden ser utilizados más o mayores bucles 41 (fig. 33) pilas 43 mayores y/o más altas (fig. 35), o un mayor desplazamiento (fig. 36) para acomodar los filamentos 32 más largos para evitar que las estructuras de tensado 3 se solapen durante la soldadura.

Cuando son preparados para transporte o almacenamiento, los colchones 10 están desinflados. Durante el desinflado, los filamentos 32 pueden agruparse como se ha mostrado en la fig. 33. Además, los filamentos 32 de estructuras de tensado 3 adyacentes contactarán uno con otro y pueden resultar entrelazados con filamentos 32 procedentes de una estructura de tensado 3 posicionada entre filamentos 32 de otra estructura de tensado. Además, debido a que los filamentos 32 son muy flexibles, se colapsan fácilmente cuando son contactados por otras estructuras cuando el colchón 10 es desinflado para transporte o almacenamiento. Por ejemplo, cuando los filamentos 32 contactan con las láminas superior o inferior 1, 2 cuando está desinflado, se adaptan a las láminas superior e inferior 1, 2 para permitir que las láminas superior e inferior 1, 2 se compacten más estrechamente. Al menos parcialmente debido a esta compactación, el volumen desinflado total del colchón 10 es reducido cuando se compara con colchones que utilizan estructuras de tensado de lámina de PVC. Cuando se colapsan, los filamentos 32 procedentes de una estructura de tensado 3 pueden resultar entrelazados con los filamentos 32 procedentes de la misma estructura de tensado 32, pueden formar bucles 41 o pueden formar pilas 43, y/o los filamentos 32 pueden resultar inclinados a las tiras de soldadura 31 de una manera similar a la mostrada en la fig. 36.

Como se ha mostrado en la fig. 34, cuando se colapsan, los filamentos 32 puede ser orientados en direcciones diferentes con algún solapamiento como se ha mostrado en los dos filamentos inferiores 32 y otro siguiendo sustancialmente la misma dirección como se ha mostrado en los tres filamentos superiores 32. Algunos filamentos 32 se colapsan en direcciones que no son perpendiculares a la extensión de las tiras de soldadura 31. Por ejemplo, el filamento 32 más inferior en la fig. 34 deja la tira de soldadura 31 situada más a la izquierda en una dirección perpendicular a esta tira de soldadura 31, da la vuelta hacia arriba para ser paralelo a esta tira de soldadura 31, vuelve a ser perpendicular a esta tira de soldadura 31, da la vuelta hacia abajo para ser paralelo a esta tira de soldadura 31 y a continuación forma un bucle bajo esta tira de soldadura 31 para ser fijado a la otra tira de soldadura 31 en una dirección perpendicular a la otra tira de soldadura 31. Según varias realizaciones, el volumen plegado o desinflado total del colchón 10 puede ser de 8-25% menor que los colchones comparables con estructuras de tensado de lámina de PVC. Según la realización preferida el volumen es aproximadamente un 16% menor.

Una estructura de tensado de acuerdo con la presente descripción es también una opción de bajo coste para impartir una estructura y forma deseadas a un dispositivo inflable. Por ejemplo, puede conseguirse una gran reducción de material de PVC mediante el uso de la presente estructura de tensado, en comparación a una lámina de una pieza de tamaño y resistencia a la tracción comparables.

Aunque la descripción ha sido descrita como teniendo diseños ejemplares, la presente descripción puede ser además modificada dentro del espíritu y alcance de este invento. Esta solicitud está destinada por ello a cubrir cualesquiera variaciones, usos o adaptaciones de la descripción utilizando sus principios generales. Además, esta solicitud está destinada a cubrir tales salidas de la presente descripción como comprendidas dentro de la práctica conocida o habitual en la técnica a la que pertenece esta descripción.

REIVINDICACIONES

1. Un producto inflable (10) que comprende:

una primera lámina (1);

5 una segunda lámina (2) dispuesta opuesta a la primera lámina (1), estando la primera y segunda láminas (1, 2) separadas cuando el producto es inflado para definir un espacio, cooperando la primera lámina (1) y la segunda lámina (2) para atar al menos parcialmente una cámara inflable;

10 una pluralidad de estructuras de tensado (3, 103, 203, 303, 403, 503) soldadas a superficies interiores de la primera y segunda láminas (1, 2) de tal modo que la pluralidad de estructuras de tensado (3, 103, 203, 303, 403) abarcan el espacio, comprendiendo cada una de la pluralidad de estructuras de tensado (3, 103, 203, 303, 403):

un par de tiras de soldadura superiores (31, 31') fijadas a una de la primera lámina (1) y de la segunda lámina (2);

un par de tiras de soldadura inferiores (31, 31') fijadas a la otra de la primera lámina (1) y de la segunda lámina (2); y

15 una pluralidad de filamentos (32, 532), dispuestos para conectar los pares de tiras de soldadura superior e inferior (31, 31') entre sí, estando la pluralidad de filamentos capturados entre el par de tiras de soldadura superiores y entre el par de tiras de soldadura inferiores.

20 2. El producto inflable (10) de la reivindicación 1, en el que la pluralidad de estructuras de tensado (3, 103, 203, 303, 403, 503) comprende además al menos un filamento de refuerzo (5), dispuesto el filamento de refuerzo (5) a lo largo de una extensión longitudinal de al menos uno de los pares superior e inferior de las tiras de soldadura (31, 31').

25 3. El producto inflable (10) de la reivindicación 1, en el que la pluralidad de estructuras de tensado (3, 103, 203, 303, 403, 503) están soldadas a las superficies interiores de la primera y segunda láminas (1, 2) a lo largo de un trayecto lineal, y los pares de tiras de soldadura superior e inferior (31, 31') definen una extensión longitudinal correspondiente al menos a una anchura del producto inflable (10) y a una longitud del producto inflable (10).

30 4. El producto inflable (10) de la reivindicación 1, en el que la pluralidad de filamentos (32) de la pluralidad de estructuras de tensado (3, 103, 203, 303, 403) están dispuestos sustancialmente paralelos entre sí, con una separación uniforme entre pares contiguos de la pluralidad de filamentos (32).

35 5. El producto inflable (10) de la reivindicación 1, en el que la pluralidad de filamentos (532) de la pluralidad de estructuras de tensado (503) están dispuestos en una disposición en forma de V, escalonada con intervalos uniformes entre padres respectivos de la pluralidad de filamentos (532).

40 6. El producto inflable (10) de la reivindicación 1, en el que al menos una lámina de soldadura (131) está dispuesta entre los pares de tiras de soldadura superior e inferior (31) y a lo largo de la pluralidad de filamentos (32) estando al menos una lámina de soldadura (131) fijada al menos a una parte de la pluralidad de filamentos (32).

45 7. El producto inflable (10) de la reivindicación 1, en el que los extremos de los pares de tiras de soldadura superior e inferior (31) están conectados entre sí de tal forma que cada una de la pluralidad de estructuras de tensado forma un cuerpo de columnas.

8. El producto inflable (10) de la reivindicación 1, en el que las estructuras de tensado (103, 203, 303, 403) comprenden además una lámina de soldadura (131) que define una anchura correspondiente a una anchura total de la pluralidad de filamentos, estando la pluralidad de filamentos (32) fijada a la lámina de soldadura (131), y al menos uno de los pares de tiras de soldadura superior e inferior (31) fijada a un primer lado de la lámina de soldadura (131).

9. El producto inflable (10) de la reivindicación 8, en el que otro de los pares de tiras de soldadura superior e inferior (31) está fijado a un segundo lado de la lámina de soldadura (131) opuesto al primer lado.

10. El producto inflable (10) de la reivindicación 8, en el que la lámina de soldadura (131) comprende una pieza continua de material que se extiende a través de la pluralidad de filamentos (32).

45 11. El producto inflable (10) de la reivindicación 1, en el que las estructuras de tensado (3, 103, 203, 303, 403, 503) comprenden además al menos un filamento de refuerzo (5) dispuestos sustancialmente perpendicular a la pluralidad de filamentos (32, 532), estando al menos un filamento de refuerzo (5) fijado al menos a uno de los pares de tiras de soldadura superior e inferior (31, 31').

50 12. El producto inflable (10) de la reivindicación 1, en el que la pluralidad de filamentos (32, 532) comprende una pluralidad de filamentos retorcidos.

13. El producto inflable (10) de la reivindicación 1, en el que la pluralidad de estructuras de tensado (3, 103, 203, 303, 403, 503) define una relación de área operable a peso de entre 8000 centímetros cuadrados por kilogramo y 5.000.000 de centímetros cuadrados por kilogramo.
- 5 14. El producto inflable (10) de la reivindicación 1, en el que una altura de la pluralidad de estructuras de tensado (3, 103, 203, 303, 403, 503), cuando el producto es inflado, es mayor que dos veces la distancia entre estructuras de tensado (3, 103, 203, 303, 403, 503) adyacentes.
15. El producto inflable (10) de la reivindicación 1, en el que la primera lámina (1) incluye una superficie para dormir y la segunda lámina (2) incluye la superficie de contacto con el suelo.




FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3






FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22





FIG. 23






FIG. 25




FIG. 26




Fig. 27




FIG. 28






FIG. 29






FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36