

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3437**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(21) Numer zgłoszenia: **21950**

(22) Data zgłoszenia: **14.07.2001**

(54)

Pióro

(30) Pierwszeństwo:

15.01.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WATERMAN S.A.(Société Anonyme),
Levallois-Perret, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Verhaeghe Jean-Paul, Saint-Herblain, (FR)

PL 3437

Rp. 3437

19-06

WATERMAN S.A.
(Société Anonyme)

Levallois-Perret, Francja

Twórca wzoru zdobniczego:
Jean-Paul VERHAEGHE

Pióro

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 14 lipca 2001r.

Pierwszeństwo: 15 stycznia 2001r.
WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pióro do pisania.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pióra przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór zdobniczy pióra uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pióro w rzucie pionowym od tyłu, fig. 2 przedstawia to samo pióro w rzucie pionowym z prawej strony, fig. 3 przedstawia to samo pióro w rzucie pionowym od przodu, fig. 4 przedstawia to samo pióro w rzucie pionowym z lewej strony, fig. 5 przedstawia to samo pióro w widoku z boku, ze zdjętą skuwką, fig. 6 przedstawia to samo pióro w widoku od przodu, ze zdjętą skuwką, fig. 7 przedstawia to samo pióro w rzucie pomocniczym poziomym, a fig. 8 przedstawia to samo pióro w rzucie głównym poziomym.

Pióro o kształcie zbliżonym do cylindrycznego zawiera część zasadniczą składającą się z nasadki i korpusu, w którym osadzona jest stalówka, oraz ze skuwki z zaczepem. Nasadka pióra ma wygląd zbliżony do palca wskazującego i podzielona jest na szereg części o różnej długości i kształcie, przy czym część położona najbliżej korpusu, w którym osadzona jest stalówka i oddzielona od niego

gwintem, ma postać zbliżoną do krótkiego walca o gładkiej powierzchni, poniżej którego w swej części środkowej i zasadniczo cylindrycznej nasadka posiada dwie krótkie części o chropowatej powierzchni i jednakowej szerokości składające się z szeregu poziomych i równoległych rowków obwodowych, pomiędzy którymi zawarta jest wąska część cylindryczna o gładkiej powierzchni otoczona elementem blaszkowym, wyglądem zbliżonym do opaski o niepełnym obwodzie, która otacza tę część w całości od przodu i w przewodzie z obu stron pióra, i ma na swych końcach występy schodkowe rozmieszczone symetrycznie względem tej części pióra i jego osi symetrii. Poniżej tej części cylindrycznej nasadka ma postać dwuczęściowej bryły, której dłuższa część ma kształt zbliżony do wydłużonego odwróconego stożka ściętego o niewielkim kącie nachylenia nieco łukowych tworzących w kierunku do dołu, a krótsza część, oddzielona od pozostałej części nasadki pierścieniową opaską i stanowiąca zakończenie pióra, ma kształt zbliżony do niskiego odwróconego stożka ściętego o zaokrąglonych krawędziach przy krótszej podstawie.

Natomiast korpus, w którym osadzona jest stalówka, ma postać bryły obrotowej o gładkiej powierzchni i tworzących w kształcie linii o łagodnym wklęsłym zarysie łukowym, przypominającej pogrubioną soczewkę dwuwklęsłą z kielichowym zakończeniem od strony stalówki, zaś skuwka ma postać bryły o gładkiej powierzchni i kształcie zbliżonym do wydłużonej beczki, która w pobliżu swojego końca położonego od strony nasadki posiada element pierścieniowy o wyglądzie przypominającym talerzową podkładkę, a w pobliżu swojego przeciwnego końca zaopatrzona jest w zaczep, który w widoku z boku ma postać łukowego pałaka w kształcie zbliżonym do odwróconej litery L zakończonego u dołu jednostronnie owalnym zgrubieniem wypukłością skierowaną do środka, a w widoku od przodu postać podłużnego, zasadniczo prostokątnego paska ze szczelinowym podłużnym wycięciem w środku i z ostrym trójkątnym zakończeniem u dołu, przy czym boki tego paska w części górnej zakończone są krótkimi liniami łukowymi tworzącymi w tej części zaczepu trójkątne poszerzenie, zaś krótsze ramię zaczepu w kształcie litery L ma w widoku od góry zarys zewnętrzny zbliżony do okręgu z jednostronnym i symetrycznie położonym występowaniem kwadratowym, w polu którego i w osi symetrii pióra znajduje się element złączny o łbie sześciokątnym.

Zastrzeżenie ochronne

Pióro o kształcie zbliżonym do cylindrycznego zawierające część zasadniczą składającą się z nasadki i korpusu, w którym osadzona jest stalówka, oraz ze skuwki z zaczepem, znamienne tym, że nasadka ma wygląd zbliżony do palca wskazującego i podzielona jest na szereg części o różnej długości i kształcie, przy czym część położona najbliżej korpusu, w którym osadzona jest stalówka i oddzielona od niego gwintem, ma postać zbliżoną do krótkiego walca o gładkiej powierzchni, poniżej którego w swej części środkowej i zasadniczo cylindrycznej nasadka posiada dwie krótkie części o chropowatej powierzchni i jednakowej szerokości składające się z szeregu poziomych i równoległych rowków obwodowych, pomiędzy którymi zawarta jest wąska część cylindryczna o gładkiej powierzchni otoczona elementem blaszkowym, wyglądem zbliżonym do opaski o niepełnym obwodzie, która otacza tę część w całości od przodu i w przewodzie z obu stron pióra, i ma na swych końcach występy schodkowe rozmieszczone symetrycznie względem tej części pióra i jego osi symetrii, zaś poniżej tej części cylindrycznej nasadka ma postać dwuczęściowej bryły, której dłuższa część ma kształt zbliżony do wydłużonego odwróconego stożka ściętego o niewielkim kącie nachylenia nieco łukowych tworzących w kierunku do dołu, a krótsza część, oddzielona od pozostałej części nasadki pierścieniową opaską i stanowiąca zakończenie pióra, ma kształt zbliżony do niskiego odwróconego stożka ściętego o zaokrąglonych krawędziach przy krótszej podstawie, natomiast korpus, w którym osadzona jest stalówka, ma postać bryły obrotowej o gładkiej powierzchni i tworzących w kształcie linii o łagodnym wklęsłym zarysie łukowym, przypominającej pogrubioną soczewkę dwuwklęsłą z kielichowym zakończeniem od strony stalówki, zaś skuwka ma postać bryły o gładkiej powierzchni i kształcie zbliżonym do wydłużonej beczki, która w pobliżu swojego końca położonego od strony nasadki posiada element pierścieniowy o wyglądzie przypominającym talerzową podkładkę, a w pobliżu swojego przeciwległego końca zaopatrzona jest w zaczep, który w widoku z boku ma postać łukowego pałąka w kształcie zbliżonym do odwróconej litery L zakończonego u dołu jednostronnie owalnym zgrubieniem wypukłością skierowaną do środka, a w widoku od przodu postać podłużnego, zasadniczo prostokątnego paska ze szczelinowym podłużnym wycięciem w środku i z ostrym trójkątnym zakończeniem u dołu, przy czym boki tego paska w części górnej zakończone są krótkimi liniami łukowymi tworzącymi

w tej części zaczepu trójkątne poszerzenie, zaś krótsze ramię zaczepu w kształcie litery L ma w widoku od góry zarys zewnętrzny zbliżony do okręgu z jednostronnym i symetrycznie położonym występnym kwadratowym, w polu którego i w osi symetrii pióra znajduje się element złączny o łbie sześciokątnym, jak pokazano na rysunku, fig. 1 do fig. 8.

WATERMAN S.A.
(Société Anonyme)

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa
Tel.: (22) 622 06 60, Fax: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-899, REGON: 010416655



MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY

