

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20834**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(21) Numer zgłoszenia: **22092**

(22) Data zgłoszenia: **17.03.2014**

(54)

Krzyż

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.08.2014 WUP 08/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MISSIO-POLONIA-WYDAWNICTWO PAPIESKICH
DZIEŁ MISYJNYCH,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ATŁAS TOMASZ, Tymbark, (PL);
KOPANIA KRZYSZTOF, Grodzisk Mazowiecki, (PL);
LENDZION ANDRZEJ, Stara Wieś, (PL)**

PL 20834

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzyż przeznaczony do celów kultu religijnego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa oraz posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, co jest efektem oryginalnej linii jego konturu oraz ornamentacji. Wzór przemysłowy jest pokazany na załączonych ilustracjach fig. 1 i fig. 2, przedstawiających dwie jego odmiany.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Krzyż według wzoru przemysłowego został przedstawiony w odmianie I na ilustracji fig. 1. Krzyż ten jest płaskorzeźbą wykonaną w całości z tego samego materiału.

Żadne z ramion krzyża nie ma któregośkolwiek brzegu w linii prostej - ich brzegi są łukowate. Każde z ramion krzyża jest połączone z ramieniem sąsiednim łukowato tak, że obydwa przechodzą łagodnie jedno w drugie. Poczynając od środka krzyża każde z ramion zwęża się stopniowo tak, że osiąga minimum szerokości w mniej więcej środkowej części swojej długości. Od tego minimum szerokości - każde z ramion łagodnie się rozszerza w kierunku swego końca w sposób nieco asymetryczny, powodując wrażenie jego łagodnego wygięcia się. Koniec każdego z ramion jest zaokrąglony, nie ma na nim ostrych krawędzi lub kantów. Wszystkie ramiona krzyża mają wzdłuż swej długości łagodne wyżłobienia, przy czym wyżłobienia jednego z ramion poziomych przechodzą łukowato w wyżłobienia górnego ramienia pionowego krzyża, zaś wyżłobienia drugiego z ramion poziomych - przechodzą łukowato w wyżłobienia dolnego ramienia pionowego krzyża.

Na skrzyżowaniu ramion krzyż posiada element zdobniczy w postaci owalnego kartusza z elementem obrazowym przedstawiającym mapę świata. Dolna część tej mapy świata jest przesłonięta głową i rękami należącymi do figury postaci nagiego mężczyzny z przepaską na biodrach.

Głowa mężczyzny jest owinięta prętami na kształt cierni. Ręce mężczyzny są wzniesione lekko ku górze krzyża i rozłożone wzdłuż jego ramion poziomych. Dłonie mężczyzny są umocowane na środkowych częściach długości ramion poziomych krzyża, a stopy są umieszczone na postumencie umocowanym do dolnego ramienia pionowego krzyża.

Krzyż według wzoru przemysłowego w odmianie II jest przedstawiony na ilustracji fig. 2. Krzyż w tej odmianie wzoru różni się od odmiany I tym, że do brzegu górnego ramienia pionowego ma przymocowane ucho z otworem do zawieszania krzyża na szyi na przykład za pomocą łańcuszka.

Ilustracja wzoru



