



PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus—Patentansökan 885018

(51) Kv. lk. 4/Int. cl. 4 H 02 G 1/08

SUOMI—FINLAND

(22) Hakemispäivä—Ansökningsdag

01.11.88

(FI)

(23) Alkupäivä—Löpdag

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(41) Tullut julkiseksi—Blivit offentlig 20.05.89

(86) Kv. hakemus—Int. ansökan

(30) Etuoikeus—Prioritet 19.11.87 DE P 3739182.8

(71) Hakija/Sökande: *AEG KABEL Aktiengesellschaft*, Bonnenbroicher Strasse 2-14, Mönchengladbach, Saksa-BRD

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Delage, Peter 2. Lindlar, Rolf

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Vetoluja päällyste. Draghållfast beläggning.

(57) Tiivistelmä

Vetoluja päällyste kaapelille, jossa on sydän (1) vetolujalla keskuselementillä (4) ja sisäisen vaippakerroksen (2) alle asennettu vedonkevennyselementti (5), on valmistettu siten, että vetolujuudessa päällysteessä on vetosukka, joka on työnnetty kaapelin jo asetetun vaippakerroksen (3) päälle ja yhdistetty voimasulkeisesti sen alla olevaan vedonkevennyselementtiin (5), että vetosukka on paljaan kaapelisydämen alueella liitetty kovettuvan liimamassan avulla paljastettuun vedonkevennyselementtiin (5), joka on punottuna ryhmitelty keskuselementin (4) ympärille, ja että se on liimamassan kovettuessa vetojännityksen alainen siten, että sitä vedetään niin voimakkaasti yhteen, että se on voimasulkeisesti sisäisen vaippakerroksen (2) ja keskuselementin (4) ympärille punotun vedonkevennyselementin (5) päällä.

(57) Sammandrag

En dragfast beklädnad för en kabel, vilken har en kabelkärna (1) med ett dragfast centralelement (4) och under ett inre mantelskikt (2) anordnade dragavlastningselement (5), har framställts så, att den dragfasta beklädnaden uppvisar en dragstrumpa, vilken skjutits på det under kabelmanteln (3) belägna inre mantelskiktet (2) och tvångslåst med de under detta liggande dragavlastningselementen (5), att dragstrumpan i området för den avmantlade kabelkärnan förbundits med de frilagda dragavlastningselementen (5), vilka anordnats som ett flätverk kring centralelementet (4) medelst en hårdbar limmassa, och att det vid härdandet av limmassan utövas en dragspänning, vilken fast sammandrager strumpan så, att den tvångslåst sitter på det inre metallskiktet (2) och de kring centralelementet (4) flätade dragavlastningselementen (5).

