

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20630**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **21548**

(22) Data zgłoszenia: **03.10.2013**

(54)

Nakrętka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2014 WUP 06/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BOHDANOWICZ LECH, GÓRAKOWSKI
KRZYSZTOF, KOTWASIŃSKI KRZYSZTOF,
KONDRATOWICZ EWA-IRRIGA, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BOHDANOWICZ LECH, Warszawa, (PL);
GÓRAKOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa, (PL);
KOTWASIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa, (PL);
KONDRATOWICZ EWA, Warszawa, (PL)**

PL 20630

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrętka do złączy hydraulicznych, zwłaszcza przy instalacjach nawadniających.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi postać nakrętki, przejawiająca się w ukształtowaniu zewnętrznym i niestandardowym gwincie i przeznaczona jest do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na rysunkach Fig. 1 - 3 w trzech rzutach i półprzekroju poprzecznym Fig. 4.

Nakrętka według wzoru przemysłowego przedstawiona na rysunkach Fig. 1 - 4 ma kształt stożka ściętego z otworem wielostopniowym u góry i gładkim, okrągłym kołnierzem u dołu oraz sześcioma płaskimi wystęgami o kącie ostrym rozmieszczone promieniowo na powierzchni stożka a jej dolna płaszczyzna posiada na obwodzie dziesięć łukowatych, płytkich wklęsnięć i wklęsły, nieprzelotowy, niestandardowy gwint o skoku 3 mm.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nakrętka ma kształt stożka ściętego z otworem wielostopniowym i gładkim, okrągłym kołnierzem u dołu, oraz sześcioma płaskimi wystęgami o kącie ostrym, rozłożonymi promieniowo na powierzchni stożka a jej dolna płaszczyzna ma na obwodzie dziesięć łukowatych, płytkich wklęsnięć i wklęsły, nieprzelotowy, gwint o skoku 3 mm.

Ilustracja wzoru

