

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24995**

(21) Numer zgłoszenia: **27037**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(22) Data zgłoszenia: **18.10.2018**

(54)

Fotel

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2019 WUP 3/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lisi Ogon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WOJCIECH HOFFMANN, Brzoza, (PL),
IRENEUSZ PAWŁOWSKI, Łochowice, (PL)**

PL 24995

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel wewnętrznie i zewnętrznie tapicerowany, przeznaczony zasadniczo do wyposażenia pomieszczenia gościnnego lub salonu. Przedmiot wzoru został przedstawiony w wersjach wykonania, które zachowują takie samo ukształtowanie tapicerki, a różnią się sposobem osadzenia oraz materiałem wykończenia powierzchni.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w ogólnym kształcie mebla, a szczególnie w układzie linii przeszycić, kształcie konturów oraz w konstrukcji oparcia, boczaków i posadowienia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony, na rysunku w widokach perspektywicznych, gdzie fig. 1 przedstawia fotel z przodu w pierwszej wersji wykonania, fig. 2 – fotel z tyłu w pierwszej wersji wykonania, fig. 3 – fotel z przodu drugiej wersji wykonania, fig. 4 – fotel z boku w drugiej wersji wykonania.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowi fotel i jest przedstawiony w wersjach wykonania, które zachowują takie samo ukształtowanie tapicerki, a różnią się sposobem osadzenia oraz materiałem wykończenia powierzchni.

Tapicerowany korpus fotela zawiera podstawę, łączącą się poprzez łagodnie wyoblone powierzchnie zewnętrzne, z odchylonymi lekko na zewnątrz boczakami, które z tyłu przechodzą w wyobloną tylną powierzchnię wysokiego oparcia.

Na podstawie jest umieszczona gładka poducha siedziska, zaopatrzona na brzegach w wyraźne przeszycia. Powyżej znajduje się gładkie oparcie o łagodnie wyoblonych górnych narożnikach, zaopatrzone w dwa poziome, głębokie przeszycia, gdzie jedno jest zlokalizowane korzystnie na wysokości boczaków, zaś drugie w okolicy zagłówkowej. Górne krawędzie boczaków są zaopatrzone w wyraźne przeszycia, które u dołu, okalając poduchę siedziska linią, uwydatniają krawędź podstawy, zaś powyżej ciągłą wznoszącą się linią przechodzą w linię obszycia oparcia. Ta linia przeszycia oddziela wyoblone powierzchnie zewnętrzne od powierzchni wewnętrznych, co jest dodatkowo podkreślone zróżnicowaniem rodzaju i faktury użytych materiałów tapicerki, gdzie jedna powierzchnia jest wykonana z tkaniny, zaś druga z gładkiego materiału skózanego.

W pierwszej odmianie wykonania przedmiot wzoru przemysłowego jest posadowiony na konstrukcji metalowej złożonej z pionowego walcowego słupa, u dołu osadzonego na czterech zasadniczo poziomych wspornikach, zakończonych stopami.

W drugiej odmianie wykonania przedmiot wzoru przemysłowego jest posadowiony na poziomym krzyżowym elemencie, do którego są umocowane cztery smukłe, usytuowane lekko skośnie na zewnątrz, drewniane nogi.

Fotel może występować w różnych zestawieniach kolorów, rodzajów i faktur materiału tapicerskiego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Fotel, charakteryzuje się tym, że tapicerowany korpus zawiera podstawę, łączącą się poprzez łagodnie wyoblone powierzchnie zewnętrzne, z odchylonymi lekko na zewnątrz boczakami, które z tyłu przechodzą w wyobloną tylną powierzchnię wysokiego oparcia, przy czym na podstawie jest umieszczona gładka poducha siedziska, zaopatrzona na brzegach w wyraźne przeszycia, natomiast powyżej znajduje się gładkie oparcie łagodnie wyoblonych górnych narożnikach, zaopatrzone w dwa poziome, głębokie przeszycia, gdzie jedno jest zlokalizowane korzystnie na wysokości boczaków, zaś drugie w okolicy zagłówkowej, ponadto górne krawędzie boczaków są zaopatrzone w wyraźne przeszycia, które u dołu, okalając poduchę siedziska linią, uwydatniają krawędź podstawy, zaś powyżej ciągłą, wznoszącą się linią, przechodzą w linię obszycia oparcia, przy czym ta linia przeszycia oddziela wyoblone powierzchnie zewnętrzne od powierzchni wewnętrznych, co jest dodatkowo podkreślone zróżnicowaniem rodzaju faktury użytych materiałów tapicerki, gdzie jedna powierzchnia jest wykonana korzystnie z tkaniny, zaś druga z gładkiego materiału korzystnie skózanego, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1–fig. 4.
2. Fotel w pierwszej odmianie wykonania, po jest posadowiony na konstrukcji metalowej złożonej z pionowego walcowego słupa, u dołu osadzonego na czterech zasadniczo poziomych wspornikach, zakończonych stopami, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.
3. Fotel w drugiej odmianie wykonania, jest posadowiony na poziomym krzyżowym elemencie, do którego są umocowane cztery smukłe, usytuowane lekko skośnie na zewnątrz, drewniane nogi, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3 i fig. 4.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4