

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11120**

(51) Klasyfikacja:
09-05

(21) Numer zgłoszenia: **10022**

(22) Data zgłoszenia: **24.07.2006**

(54)

Tuba

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris S.A.,
Piaseczno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Sobińska Magdalena, Warszawa, (PL);
Maciejewska Małgorzata, Warszawa, (PL)**

PL 11120

SGS-144/KW

Nr Rp. 11120

Klasa 09-05

Tuba

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tuba na produkty kosmetyczne.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i oryginalna postać tuby przejawiająca się w kolorystyce i ornamentacji.

Wzór przemysłowy występuje w dziesięciu odmianach.

1. - odmiana pierwsza - tuba w przeważającej części w tonacji biało-pomarańczowej;
2. - odmiana druga - tuba w przeważającej części w tonacji niebieskiej.
3. - odmiana trzecia - tuba w przeważającej części w tonacji pomarańczowo-kremowej.
4. - odmiana czwarta - tuba w przeważającej części w tonacji kremowo-pomarańczowej.
5. - odmiana piąta - tuba w przeważającej części w tonacji miedziano-złotej.
6. - odmiana szósta - tuba w przeważającej części w tonacji żółto-białej.
7. - odmiana siódma - tuba w przeważającej części w tonacji kremowo-pomarańczowej.
8. - odmiana ósma - tuba w przeważającej części w tonacji żółto-białej.
9. - odmiana dziewiąta - tuba w przeważającej części w

tonacji żółto-pomarańczowej.

10. - odmiana dziesiąta - tuba w przeważającej części w tonacji niebieskiej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na fotografiach, z których fig. 1 przedstawia tubę w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 2 - tubę w drugiej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 3 - tubę w trzeciej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 4 - tubę w czwartej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 5 - tubę w piątej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 6 - tubę w szóstej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 7 - tubę w siódmej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 8 - tubę w ósmej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 9 - tubę w dziewiątej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu, fig. 10 - tubę w dziesiątej odmianie wzoru przemysłowego w widoku z przodu.

Znane są tuby wyposażone na jednym końcu w mające taką samą średnicę jak tuba zamknięcie z klapką, przy czym przeciwny koniec takich tub jest spłaszczony i zamknięty zgrzeiną.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie polegają na tym, że tuba ma na stronie przedniej dwukolorowe tło, przy czym część prawa jest biała i ograniczona nieregularnym obrysem imitującym promienie słońca, a część lewa jest pomarańczowa. Na tym tle znajdują się napisy i element graficzny. Są one umieszczone przede wszystkim na części białej tła. Element graficzny stanowi stylizowany wizerunek postaci ludzkiej na desce surfingowej z żaglem, przy czym postać ta jest w kolorze pomarańczowym, deska surfingowa - w kolorze niebieskim z granatową otoczką, a żagiel jest niebieski z

żółtą otoczką i żółtymi liniami oraz literą. Z prawej strony tego elementu graficznego znajduje się trójwyrazowy napis, przy czym dwa z tych wyrazów (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do osi podłużnej tuby, a trzeci poprzecznie do osi podłużnej tuby, przy czym ten trzeci wyraz jest wielobarwny. Poniżej elementu graficznego i trójwyrazowego napisu jest usytuowana wielowyrazowa grupa napisów w kolorze granatowym, amarantowym i niebieskim. W tle tej grupy napisów jest usytuowana dwucyfrowa liczba w kolorze pomarańczowym obejmująca swoją wielkością całą tę grupę wyrazów. Stosunek wysokości tuby mierzonej wraz z zamknięciem do jej średnicy na wysokości zamknięcia wynosi około 3,75.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w drugiej odmianie polegają na tym, że tuba ma na stronie przedniej tło niebieskie w dwóch odcieniach tego koloru, przy czym część prawa jest ciemniejsza i ograniczona nieregularnym obrysem imitującym promienie słońca, a część lewa jest jaśniejsza i nieco rozbielona. Na tym tle znajdują się napisy. Są one umieszczone zasadniczo na części ciemniejszej tła. Wśród tych napisów znajduje się trójwyrazowy napis, przy czym dwa z tych wyrazów (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do osi podłużnej tuby, a trzeci poprzecznie do osi podłużnej tuby, przy czym ten trzeci wyraz jest wykonany w innym kolorze niż pozostałe dwa wyrazy. Poniżej tego trójwyrazowego napisu jest usytuowana wielowyrazowa grupa napisów w kolorze czerwonym i niebieskim. Stosunek wysokości tuby mierzonej wraz z zamknięciem do jej średnicy na wysokości zamknięcia wynosi około 4,5.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w trzeciej odmianie polegają na tym, że tuba ma na stronie przedniej dwukolorowe

tło, przy czym część prawa jest pomarańczowa i ograniczona nieregularnym obrysem imitującym promienie słońca, a część lewa jest kremowa. Na tym tle znajdują się napisy. Są one umieszczone zasadniczo na części pomarańczowej tła. Wśród tych napisów znajduje się dwuwyrzowy napis, przy czym jego wyrazy (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do osi podłużnej tuby. Poniżej tego dwuwyrzowego napisu jest usytuowana wielowyrzowa grupa napisów w kolorze czerwonym i granatowym. Stosunek wysokości tuby mierzonej wraz z zamknięciem do jej średnicy na wysokości zamknięcia wynosi około 4.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w czwartej odmianie polegają na tym, że tuba ma na stronie przedniej dwukolorowe tło, przy czym część prawa jest kremowa i ograniczona nieregularnym obrysem imitującym promienie słońca, a część lewa jest pomarańczowa. Na tym tle znajdują się napisy. Są one umieszczone zasadniczo na części kremowej tła. Wśród tych napisów znajduje się dwuwyrzowy napis, przy czym jego wyrazy (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do osi podłużnej tuby. Poniżej tego dwuwyrzowego napisu jest usytuowana wielowyrzowa grupa napisów w kolorze czerwonym i granatowym. Stosunek wysokości tuby mierzonej wraz z zamknięciem do jej średnicy na wysokości zamknięcia wynosi około 4.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w piątej odmianie polegają na tym, że tuba ma na stronie przedniej dwukolorowe tło, przy czym część prawa jest miedzianozłota i ograniczona nieregularnym obrysem imitującym promienie słońca, a część lewa jest rozbielona. Na tym tle znajdują się napisy. Są one umieszczone zasadniczo na części prawej tła. Wśród tych napisów znajduje się czterowyrzowy napis, przy czym dwa z tych

wyrazów (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do osi podłużnej tuby, a trzeci i czwarty wyraz poprzecznie do osi podłużnej tuby, przy czym trzeci i czwarty wyraz są wykonane w innym kolorze niż pozostałe dwa wyrazy. Poniżej tego trójwyrazowego napisu jest usytuowana wielowyrazowa grupa napisów w kolorze granatowym i czerwonym. W tle tej grupy napisów jest usytuowana cyfra w kolorze białym obejmująca swoją wysokością całą tę grupę wyrazów. Stosunek wysokości tuby mierzonej wraz z zamknięciem do jej średnicy na wysokości zamknięcia wynosi około 3,2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w szóstej odmianie polegają na tym, że tuba ma na stronie przedniej dwukolorowe tło, przy czym część prawa jest żółta i ograniczona nieregularnym obrysem imitującym promienie słońca, a część lewa jest rozbielona. Na tym tle znajdują się napisy. Są one umieszczone zasadniczo na części prawej tła. Wśród tych napisów znajduje się trójwyrazowy napis, przy czym dwa z tych wyrazów (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do osi podłużnej tuby, a trzeci poprzecznie do osi podłużnej tuby, przy czym ten trzeci wyraz jest wykonany w innym kolorze niż pozostałe dwa wyrazy. Poniżej tego trójwyrazowego napisu jest usytuowana wielowyrazowa grupa napisów w kolorze granatowym i czerwonym. W tle tej grupy napisów jest usytuowana dwucyfrowa liczba w kolorze pomarańczowym obejmująca swoją wielkością całą tę grupę wyrazów. Stosunek wysokości tuby mierzonej wraz z zamknięciem do jej średnicy na wysokości zamknięcia wynosi około 3,2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w siódmej odmianie polegają na tym, że tuba ma na stronie przedniej dwukolorowe tło, przy czym część prawa jest biała i ograniczona nieregularnym obrysem imitującym promienie słońca, a część lewa jest

pomarańczowa. Na tym tle znajdują się napisy. Są one umieszczone zasadniczo na części prawej tła. Wśród tych napisów znajduje się trójwyrazowy napis, przy czym dwa z tych wyrazów (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do osi podłużnej tuby, a trzeci poprzecznie do osi podłużnej tuby, przy czym ten trzeci wyraz jest wykonany w innym kolorze niż pozostałe dwa wyrazy. Poniżej tego trójwyrazowego napisu jest usytuowana wielowyrazowa grupa napisów w kolorze granatowym i czerwonym. W tle tej grupy napisów jest usytuowana dwucyfrowa liczba w kolorze pomarańczowym obejmująca swoją wielkością całą tę grupę wyrazów. Stosunek wysokości tuby mierzonej wraz z zamknięciem do jej średnicy na wysokości zamknięcia wynosi około 3,75.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w ósmej odmianie polegają na tym, że tuba ma na stronie przedniej dwukolorowe tło, przy czym część prawa jest żółta i ograniczona nieregularnym obrysem imitującym promienie słońca, a część lewa jest rozbielona. Na tym tle znajdują się napisy. Są one umieszczone zasadniczo na części prawej tła. Wśród tych napisów znajduje się trójwyrazowy napis, przy czym dwa z tych wyrazów (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do osi podłużnej tuby, a trzeci poprzecznie do osi podłużnej tuby, przy czym ten trzeci wyraz jest wykonany w innym kolorze niż pozostałe dwa wyrazy. Poniżej tego trójwyrazowego napisu jest usytuowana wielowyrazowa grupa napisów w kolorze granatowym i czerwonym. W tle tej grupy napisów jest usytuowana cyfra w kolorze pomarańczowym obejmująca swoją wysokością całą tę grupę wyrazów. Stosunek wysokości tuby mierzonej wraz z zamknięciem do jej średnicy na wysokości zamknięcia wynosi około 3,2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w dziewiątej odmianie

polegają na tym, że tuba ma na stronie przedniej dwukolorowe tło, przy czym część prawa jest żółta i ograniczona nieregularnym obrysem imitującym promienie słońca, a część lewa jest pomarańczowa. Na tym tle znajdują się napisy. Są one umieszczone zasadniczo na części prawej tła. Wśród tych napisów znajduje się trójwyrazowy napis, przy czym dwa z tych wyrazów (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do osi podłużnej tuby, a trzeci poprzecznie do osi podłużnej tuby, przy czym ten trzeci wyraz jest wykonany w innym kolorze niż pozostałe dwa wyrazy. Poniżej tego trójwyrazowego napisu jest usytuowana wielowyrazowa grupa napisów w kolorze czerwonym i granatowym. W tle tej grupy napisów jest usytuowana dwucyfrowa liczba w kolorze pomarańczowym obejmująca swoją wielkością całą tę grupę wyrazów. Stosunek wysokości tuby mierzonej wraz z zamknięciem do jej średnicy na wysokości zamknięcia wynosi około 3,75.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w dziesiątej odmianie polegają na tym, że tuba ma na stronie przedniej tło niebieskie w dwóch odcieniach tego koloru, przy czym część prawa jest ciemniejsza i ograniczona nieregularnym obrysem imitującym promienie słońca, a część lewa jest jaśniejsza i nieco rozbielona. Na tym tle znajdują się napisy. Są one umieszczone zasadniczo na części ciemniejszej tła. Wśród tych napisów znajduje się trójwyrazowy napis, przy czym dwa z tych wyrazów (jeden wykonany znacznie większymi literami niż drugi) są umieszczone równolegle do osi podłużnej tuby, a trzeci poprzecznie do osi podłużnej tuby, przy czym ten trzeci wyraz jest wykonany w innym kolorze niż pozostałe dwa wyrazy. Poniżej tego trójwyrazowego napisu jest usytuowana wielowyrazowa grupa napisów w kolorze czerwonym i niebieskim. Stosunek wysokości tuby mierzonej wraz z zamknięciem do jej średnicy na

wysokości zamknięcia wynosi około 3,75.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10