【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和6年10月21日(2024.10.21)

【国際公開番号】WO2023/243081
【出願番号】特願2024-528060(P2024-528060)
【国際特許分類】
Ａ４４Ｂ 19/32(2006.01)
Ａ４４Ｂ 19/08(2006.01)
【ＦＩ】
Ａ４４Ｂ 19/32
Ａ４４Ｂ 19/08

【手続補正書】
【提出日】令和6年8月13日(2024.8.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
長尺状であって、それぞれ第１主面（１１，２１）と前記第１主面（１１，２１）の反対側の第２主面（１３，２３）とを有する、一対の第１及び第２ファスナーテープ（１０，２０）と、
前記第１ファスナーテープ（１０）の幅方向一端部（１０ａ）の前記第１主面（１１）に設けられた、第１エレメント列（５０）と、
前記第２ファスナーテープ（２０）の幅方向一端部（２０ａ）の前記第１主面（２１）に設けられた、第２エレメント列（６０）と、
を備えるスライドファスナー（１）であって、
前記第１及び第２エレメント列（５０，６０）を互いに噛み合わせた際に、前記第１ファスナーテープ（１０）の幅方向一端部（１０ａ）と、前記第２ファスナーテープ（２０）の幅方向一端部（２０ａ）と、がそれぞれ山なりに座屈して互いに密着する、
スライドファスナー（１）。
【請求項２】
前記第１及び第２エレメント列（５０，６０）を互いに噛み合わせた際に、前記第１ファスナーテープ（１０）の幅方向一端部（１０ａ）の前記第２主面（１３）と、前記第２ファスナーテープ（２０）の幅方向一端部（２０ａ）の前記第２主面（２３）と、が互いに密着する、
請求項１に記載のスライドファスナー（１）。
【請求項３】
前記第１及び第２エレメント列（５０，６０）を互いに噛み合わせた際に、前記第１ファスナーテープの幅方向一端部（１０ａ）の前記第１主面（１１）と前記第１エレメント列（５０）との間には第１空間（Ｔ１）が画成され、
前記第２ファスナーテープ（２０）の幅方向一端部（２０ａ）の前記第１主面（２１）と前記第２エレメント列（６０）との間には第２空間（Ｔ２）が画成される、
請求項１又は２に記載のスライドファスナー（１）。
【請求項４】
前記第１及び第２ファスナーテープ（２０）は、織物又は編物である、
請求項１又は２に記載のスライドファスナー（１）。

【請求項５】
前記第１ファスナーテープの幅方向一端部（１０ａ）が前記第１及び第２エレメント列（５０，６０）の噛合中心（Ｏ）よりも前記第２ファスナーテープ（２０）側に延在し、且つ、前記第２ファスナーテープ（２０）の幅方向一端部（２０ａ）が前記噛合中心（Ｏ）よりも前記第１ファスナーテープ（１０）側に延在することで、前記第１及び第２エレメント列（５０，６０）を互いに噛み合わせた際に、前記第１ファスナーテープ（１０）の幅方向一端部（１０ａ）と前記第２ファスナーテープ（２０）の幅方向一端部（２０ａ）とが山なりに座屈して互いに密着する、
請求項１又は２に記載のスライドファスナー（１）。
【請求項６】
前記第１ファスナーテープ（１０）の幅方向一端面（１０ｂ）と前記第１エレメント列（５０）の幅方向一端面（５０ｂ）とは同一平面（Ｓ１）上に配置され、且つ、前記第２ファスナーテープ（２０）の幅方向一端面（２０ｂ）と前記第２エレメント列（６０）の幅方向一端面（６０ｂ）とは同一平面（Ｓ２）上に配置されることで、前記第１及び第２エレメント列（５０，６０）を互いに噛み合わせた際に、前記第１ファスナーテープ（１０）の幅方向一端部（１０ａ）と前記第２ファスナーテープ（２０）の幅方向一端部（２０ａ）とが山なりに座屈して互いに密着する、
請求項５に記載のスライドファスナー（１）。
【請求項７】
前記第１ファスナーテープ（１０）の前記第２主面（１３）に設けられた第１止水層（７０）と、
前記第２ファスナーテープ（２０）の前記第２主面（２３）に設けられた第２止水層（８０）と、
を備える、請求項１又は２に記載のスライドファスナー（１）。
【請求項８】
前記第１及び第２エレメント列（５０，６０）を互いに噛み合わせた際に、前記第１止水層（７０）の幅方向一端部（７０ａ）と、前記第２止水層（８０）の幅方向一端部（８０ａ）と、が山なりに座屈して互いに密着する、
請求項７に記載のスライドファスナー（１）。
【請求項９】
前記第１及び第２止水層（７０，８０）はそれぞれ、前記第１及び第２ファスナーテープ（１０，２０）の前記第２主面（１３，２３）と接する第１止水主面（７１，８１）と、前記第１止水主面（７１，８１）の反対側の第２止水主面（７３，８３）と、を備え、
前記第１及び第２エレメント列（５０，６０）を互いに噛み合わせた際に、前記第１止水層（７０）の幅方向一端部（７０ａ）の前記第２止水主面（７３）と、前記第２止水層（８０）の幅方向一端部（８０ａ）の前記第２止水主面（８３）と、が互いに密着する、
請求項８に記載のスライドファスナー（１）。