

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.389**

(21) Numer zgłoszenia: **21925**

(22) Data zgłoszenia: **02.04.1999**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Zawias

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PPHU ANMARK Włodzimierz Somos,
Bożena Kryńska, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kryńska Bożena, Warszawa, (PL);
Somos Włodzimierz, Warszawa, (PL)**

PL Rp.389

806

Rp 389

P.P.H.U. ANMARK

Warszawa, POLSKA

Twórcy wzoru zdobniczego :

Bożena Kryńska

Włodzimierz Samos

Zawias

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa: od 2 kwietnia 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zawias, przeznaczony do stosowania głównie do drzwi i okien.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i zdobieniu powierzchni, nadających zawiasowi nowy, oryginalny wygląd zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na załączonych fotografiach, fig.1 i fig.2, przedstawiających zawias w widoku ogólnym.

Zawias, zgodnie ze wzorem zdobniczym, przedstawiony na załączonej fotografii, fig.1 jest utworzony z dwóch, połączonych ruchomo części, przy czym każda część składa się z tulei i połączonego z nią skrzydełka. Skrzydełka mają formę prostokątnych płytek z wycięciami technologicznymi od strony tulei i otworami montażowymi. Obydwie części zawiasu są połączone ze sobą za pomocą czopu znajdującego się w jednej z tulei, przy czym pomiędzy tulejami jest osadzone łożysko kulkowe, oporowe widoczne z zewnątrz jako ozdobny pierścień.

Zawias z fotografii, fig.2 jest przeznaczony do drzwi i okien bezfelcowych. Zawias składa się z dwóch połączonych ruchomo części, które stanowią tuleja oraz skrzydełka. Tuleje, rozmieszczone jedna nad drugą są połączone ze sobą przy pomocy czopu zamontowanego w jednej z nich. Pomiedzy tulejami znajduje się łożysko kulkowe, oporowe widoczne z zewnątrz jako ozdobny pierścień. Skrzydełka uformowane jako płytki ze szczelinami technologicznymi od strony tulei, posiadają zarys prostokątów zaokrąglonych na narożach i są wyposażone w technologiczne otwory.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zawias, składający się z dwóch połączonych ze sobą ruchomo części, **znamienny tym, że** każdą część stanowi tuleja oraz połączone z nią skrzydełko, przy czym skrzydełka mają formę prostokątnych płytek z technologicznymi szczelinami od strony tulei i montażowymi otworami i obydwie części są połączone za pomocą czopu znajdującego się w jednej z tulei zawiasu, osadzonych jedna

nad drugą, przy czym pomiędzy tulejami jest usytuowane kulkowe, oporowe łożysko widoczne jako ozdobny pierścień, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.1.

2. Zawias, składający się z dwóch, połączonych ruchomo części, **znamienny tym, że** części te stanowią rozmieszczone jedna nad drugą i połączone ze sobą przy pomocy czopu znajdującego się w jednej z nich tuleje oraz skrzydełka uformowane jako prostokątne płytki z technologicznymi szczelinami od strony tulei i z zaokrąglonymi narożami oraz z montażowymi otworami, a pomiędzy tulejami jest osadzone oporowe, kulkowe łożysko w formie ozdobnego pierścienia jak pokazano na załączonej fotografii, fig.2.

P.P.H.U. Anmark
Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1

P.P.H.U. Anmark

Pełnomocnik ZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 2

P.P.H.U. Anmark

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska