

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12456**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **11211**

(22) Data zgłoszenia: **26.03.2007**

(54)

Komplet mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2008 WUP 03/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe „DRAWEX” Tadeusz Drywa,
Małkowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Drywa Tadeusz, Małkowo, (PL)

PL 12456

Nr Rp. 12456

Klasa 06-05

Komplet mebli wypoczynkowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet mebli wypoczynkowych, składający się z fotela i sofy dwu/ trzyosobowej, pokrytych na zewnątrz skórą naturalną meblową lub tkaniną obiciową.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie i kompozycja kolorystyczna poszczególnych mebli kompletu mebli wypoczynkowych, mających zarówno zalety użytkowe i ergonomiczne, a także wysokie walory estetyczne, charakterystyczne dla wzornictwa przemysłowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia w widoku czołowym fotel i sofę dwu/ trzyosobową, rozmieszczone obok siebie prostopadle, fig. 2 – widok perspektywiczny od tylnej strony fotela i jego zewnętrznej powierzchni bocznego oparcia, fig. 3 – widok perspektywiczny od strony czołowej sofy dwu/ trzyosobowej z podwójnym dodatkowym wyposażeniem, fig. 4 – widok od czoła sofy dwu/ trzyosobowej i stojącego obok fotela z jego widokiem od tyłu, fig. 5 – zestawienie pod kątem prostym: sofy dwu/ trzyosobowej z dodatkowym wyposażeniem, na wprost niej znajduje się fotel, zaś między nimi umieszczona jest sofa dwu/ trzyosobowa w widoku czołowym z dodatkową poduchą ułożoną na górnej powierzchni bocznego oparcia, stanowiąc pełne zestawienie wyrobów kompletu mebli wypoczynkowych.

Pierwszą odmianą kompletu mebli wypoczynkowych jest fotel zawierający prostopadłościennie boczne oparcia wyposażone na końcach w stopki.

Boczne oparcia połączone są ze sobą poziomą płytą stelaża znajdującą się nad podłożem, na której oparta jest poducha siedziska z łukowymi czołowymi krawędziami. Poducha siedziska, tylną krawędzią styka się z poduchą tylnego oparcia, podpartą pod kątem na pionowej płycie tylnego oparcia.

Drugą odmianą kompletu mebli wypoczynkowych jest sofa dwu/ trzypersonowa, która ma siedzisko i tylne oparcie o szerokości zbliżonej do podwójnej/ potrójnej szerokości fotela. Na poziomej płycie stelaża osadzone są oddzielne podwójne poduchy siedziska, między którymi znajdują się w tej samej płaszczyźnie szczeliny podziału.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- Krawędzie bocznych oparć we wszystkich płaszczyznach są stebnowane, zaś ich zewnętrzne powierzchnie w osi pionowej są podwójnie stebnowane.
- Znajdujące się na końcach, od dolnej strony bocznych oparć prostopadłościennie stopki, zawierają na zewnętrznej powierzchni błyszczące górne i dolne paski, oddzielone paskiem o fakturze charakterystycznej dla drewna z różnymi zabarwieniami, dostosowanymi do powierzchni zewnętrznej mebla.
- Komplet wyposażony jest w niemniej niż jeden przestawny zagłówek zawierający oporowy stelaż metalowy umieszczony pomiędzy tylne oparcie, a poduchą tylnego oparcia, uzyskując sztywne posadowienie poduchy zagłówka na górnej powierzchni tylnego oparcia, co w znacznym stopniu poprawia ergonomiczne siedzenie.
- Komplet wyposażony jest także dodatkowo w niemniej niż jedną ruchomą ceową nasadkę, spełniającą funkcje ruchomej tacy, którą można umieszczać na górnych powierzchniach bocznych oparć każdego mebla.
- Komplet mebli wypoczynkowych zawiera również jako dodatkowe wyposażenie na potrzeby wygodnego siedzenia lub leżenia, nie mniej niż jedną przenośną poduchę oparciową, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5.

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. U. RP Nr 346/67



mgr inż. Jan Prościński



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

0 1 1 2 1 1

RZECZNIK PATENTOWY
Rej. RP Nr 346/67
Durs
mgr inż. Jan Prościński



Fig. 5