


20 lutego 1928 r.

A45b 5/00

URZĄD PATENTOWY



## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

# OPIS PATENTOWY

Nr 8284.

Kl. 33 a 14.

Ernst Buz  
(Sonneberg, Niemcy).

**Składana laska, drążek do parasoli lub laska, która może służyć  
za podporę do siedzenia.**

Zgłoszono 26 listopada 1926 r.

Udzielono 13 stycznia 1928 r.

Znane są składane laski, służące do siedzenia, w których górną część laski wkrębowuje się w gwintowaną dolną część laski za pomocą przewierconego otworu poprzecznego. Ponieważ wskutek poprzecznego przewiercenia wytrzymałość i odporność odnośnej części laski zmniejsza się, rozszerzono część tę w całej jej długości celem podniesienia wytrzymałości, dzięki czemu laska do zwykłego użytku jest niewygodna.

Niniejszy wynalazek usuwa tę wadę w ten sposób, że przy użyciu składanej laski, która może służyć za laskę względnie za rączkę do parasola, przy rozkładaniu używa się części łączącej, której jeden koniec stanowi pochwę, zaopatrzoną w wewnętrzny gwint, a drugi koniec sprężynę zacisko-

wą kształtu liry, w którą wstawia się górną część laski w celu utworzenia siedzenia.

Zwykłe połączenie części *a* i *b* laski w jedną część osiąga się przez odpowiednie ukształtowanie obu części *c* i *d*, np. w laskach stalowych, względnie przez użycie pochwy *c* i *d*, które celowo są wyposażone w gwint i nierozłączalnie złączone z odnośnymi częściami laski.

W porównaniu ze znanymi podporami do siedzenia wyróżnia się przedmiot wynalazku niniejszego tak częścią łączącą *e—f*, służącą do utworzenia siedzenia, jak i sposobem połączenia *c—d*. Wskutek takiego połączenia unika się równocześnie osłabienia i zeszpecenia laski.

Na rysunku przedstawiono dla przykła-

du formę wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia zwykłą składaną łaskę, a fig. 2—tę samą łaskę, użytą do siedzenia, a i b są częściami łaski, które za pomocą pochwy śrubowej c oraz części gwintowanej d mogą być ze sobą połączone. Przy stosowaniu odpowiedniego materiału, np. stali, pochwa śrubowa c i część gwintowana d zastąpione być mogą bezpośrednio przez nagwintowanie części a, b. Przy rozłożeniu łaski do siedzenia stosuje się pochwę śrubową e oraz część łączącą, składającą się ze sprężyny zaciskowej f w kształcie liry, którą to część można połączyć z gwintem części b łaski. Do sprężystego zacisku f zakłada się część a łaski w położeniu poziomym, dzięki czemu otrzymuje się siedzenie.

#### Zastrzeżenia patentowe.

1. Składana łaska, drążek do paraso-

li lub łaska, która może służyć za podporę do siedzenia, znamienna tem, że części (a, b) łaski wyposażone są w pochwy (c względnie d), które zaopatrzone w gwinty, mogą stanowić z odnośniami częściami łaski jedną całość, przyczem umocowane są na wzór pierścieni zdobniczych i służą dla włączania części niezbędnej do utworzenia siedzenia.

2. Składana łaska według zastrz. 1, znamienna tem, że używa się części łączącej, składającej się z pochwy (e) z umocowaną do niej sprężyną zaciskową (f) w kształcie liry, która łączy się z częścią (b) łaski, przyczem sprężyna zaciskowa (f) obejmuje część (a) łaski w jej położeniu poziomym.

Ernst Buz.

Zastępca: Inż. M. Zoch,  
rzecznik patentowy.

