

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8398**

(21) Numer zgłoszenia: **3989**

(22) Data zgłoszenia: **29.08.2003**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Ogólnopolskie Centrum Dystrybucji
„HURT-SERWIS” Sp. z o.o., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kuchnowski Wojciech, Wrocław, (PL)

PL 8398

Nr Rp. 8398.....

Klasa 09-01.....

BUTELKA

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z tworzywa sztucznego, przeznaczona do konfekcjonowania i przechowywania płynów chemii gospodarczej.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki przejawiająca się w kształcie i układzie linii, posiadająca indywidualny charakter.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym rysunku, na którym Fig.1 przedstawia butelkę w widoku z przodu. Butelka według wzoru przemysłowego jest wykonana z tworzywa sztucznego, której zarys powierzchni dna przypomina prostokąt o zaokrąglonych bokach. Zarys ten tworzy kształt korpusu, który łukiem lekko wypukłym przechodzi do około $\frac{3}{5}$ wysokości a następnie zwęża się do wysokości $\frac{4}{5}$ korpusu, po czym równoramiennie rozszerza się ku górze i łukiem wypukłym przechodzi w zwężenie, usytuowane symetrycznie do środka podstawy, tworząc szyjkę butelki z gwintem zewnętrznym i z otworem wylewowo-wlewowym.

Dno butelki jest wklęsłe. Na około $\frac{2}{3}$ wysokości, na lekko wklęsłej powierzchni usytuowane są po obu stronach po trzy podłużne skośne do osi, o różnej długości wybruszenia, rozmieszczone w równych od siebie odległościach. Powierzchnia butelki według wzoru jest przezroczysta lub matowa.

CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Butelka według wzoru przemysłowego posiada zarys powierzchni dna przypominający prostokąt o zaokrąglonych bokach. Zarys ten tworzy kształt korpusu, który lekko wypukłym łukiem przechodzi do około $\frac{3}{5}$ wysokości

następnie zwęża się do wysokości $\frac{4}{5}$ korpusu, po czym równoramiennie rozszerza się ku górze i łukiem wypukłym przechodzi w zwężenie, usytuowane symetrycznie do środka podstawy, tworząc szyjkę butelki z gwintem zewnętrznym, zakończoną otworem wylewowo – wlewowym.

Na około $\frac{2}{3}$ wysokości, na lekko wklęsłej powierzchni, usytuowane są po obu stronach butelki, po trzy podłużne wybrzuszenia, różnej długości, rozmieszczone w równych od siebie odległościach, skośnie do osi butelki.

Butelka według wzoru przemysłowego posiada indywidualny charakter, przejawiający się w jego kształcie i układzie linii.

