

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19035**

(51) Klasyfikacja:
02-03

(21) Numer zgłoszenia: **19705**

(22) Data zgłoszenia: **31.05.2012**

(54)

Nakrycie głowy z piórami

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BACIECZKO MICHAŁ, Szczecin, (PL);
MODELSKI MARIUSZ, Szczecin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BACIECZKO MICHAŁ, Szczecin, (PL);
MODELSKI MARIUSZ, Szczecin, (PL)**

PL 19035

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrycie głowy zawierające jeden lub dwa wsporniki z piórami, w formie „skrzydła huzarka”. Nakrycie głowy przeznaczone jest dla kibiców uczestniczących w meczach piłkarskich, lub dla uczestników masowych imprez.

Celem rozwiązania według wzoru przemysłowego jest wprowadzenie na rynek oryginalnego i niepowtarzalnego nakrycia głowy.

Nowy indywidualny i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w stylizowanym kształcie, układzie linii poszczególnych elementów oraz wysokiej estetyce wykonania, w dowolnych zestawieniach kolorystycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, gdzie fig. 1 - przedstawia nakrycie z dwoma wspornikami z piórami, zamocowane do otwartego stelaża, fig. 2 - przedstawia nakrycie głowy zawierające stelaż zamknięty z dwoma wspornikami z piórami, fig. 3 - przedstawia nakrycie głowy zawierające stelaż zamknięty z dwoma długimi wspornikami z piórami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Nakrycie głowy z piórami według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma dwa wsporniki z piórami, zamocowane do otwartego stelaża, jak to przedstawiono na fig. 1.
2. Nakrycie głowy według cechy pierwszej charakteryzuje się tym, że ma dwa wsporniki z piórami, przy czym wsporniki zamocowane są do zamkniętego stelaża, jak to przedstawiono na fig. 2.
3. Nakrycie głowy według cechy pierwszej charakteryzuje się tym, że ma dwa wsporniki z piórami, przy czym wsporniki zamocowane są do zamkniętego elastycznym elementem stelaża, jak to przedstawiono na fig. 3.

Ilustracja wzoru



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3