

(12)

Patentschrift

(48) Ausgabetag der Berichtigung: 2007-02-15

(21) Anmeldenummer: A 653/2003

(51) Int. Cl.⁸: **B28B 7/16** (2006.01)

(22) Anmeldetag: 2003-04-29

(43) Veröffentlicht am: 2006-04-15

(56) Entgegenhaltungen:

FR 2498657A

US 5413307A

WO 1998/23820A1

(73) Patentanmelder:

SCHLÜSSELBAUER JOHANN ING.

A-4674 ALTENHOF AM HAUSRUCK (AT)

(54) VORRICHTUNG ZUM HERSTELLEN EINES SCHACHTBODENS AUS BETON

- (57) Es wird eine Vorrichtung zum Herstellen eines ein Gerinne bildenden Schachtbodens aus Beton mit einer die Auftrittfläche des Schachtbodens bildenden Bodenform (4) beschrieben, auf der der Negativform des Gerinnes entsprechende Formansätze (8) aus Profilstücken (9, 10) befestigt sind. Um einfache Herstellungsbedingungen zu schaffen, wird vorgeschlagen, daß sich die Formansätze (8) aus auf der Bodenform (4) lösbar befestigten Profilstücken (9, 10) zusammensetzen, die von geraden und/oder kreisbogenförmigen Profilen (14, 15) mit einem dem Querschnitt des Gerinnes entsprechenden, aber gegenüber der Gerinnetiefe höheren Profilquerschnitt abgelängt und in der Höhe entsprechend der Tiefe und dem Gefälle des Gerinnes abgetragen sind.

