


Warszawa, 16 sierpnia 1937 r.

URZĄD PATENTOWY



A 416 5/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 25063.

Kl. ~~3 a~~, 4/06.

Fabryka i Pralnia Bielizny „Opus” Spółka Akcyjna
(Warszawa, Polska).

3a¹ 5/00

Miękki kołnierzyk wykładany i usztywniacz do tego kołnierzyka.

Zgłoszono 28 lutego 1936 r.

Udzielono 31 maja 1937 r.

Miękkie kołnierzyki wykładane, noszone z usztywniaczami, posiadają tę wadę, że usztywniacze są umieszczone na zewnątrz kołnierzyka między wewnętrznym i zewnętrznym paskiem. Kołnierzyków takich nie można przekładać na drugą stronę, a w razie przypadkowego odgięcia się rogów zewnętrznego paska kołnierzyka usztywniacze stają się widoczne, co jest oczywiście nieprzyjemne dla noszącego kołnierzyk.

Przedmiotem wynalazku jest miękki kołnierzyk wykładany, zaopatrzony w usztywniacz lub usztywniacze umieszczone wewnątrz jednego z pasków kołnierzyka lub obydwóch pasków. Wygląd zewnętrzny kołnierzyka nie różni się zatem w niczym

od wyglądu zwykłego kołnierzyka nie usztywnionego. Kołnierzyk według wynalazku można nosić na jego obydwóch stronach.

Na rysunku przedstawiony jest dla przykładu kołnierzyk według wynalazku. Fig. 1 przedstawia kołnierzyk z usztywniaczem, a fig. 2 — odmianę usztywniacza.

W celu umożliwienia wprowadzania i wyjmowania usztywniacza *D* lub *E* jeden ze szwów w dowolnym miejscu *C* paska zewnętrznego *A* lub paska wewnętrznego *B* kołnierzyka jest otwarty na pewnej długości. Miejsce *C* można np. obrać w pobliżu rogów kołnierzyka, jak przedstawiono na rysunku, albo w miejscu zakładania

spinek względnie w miejscu zapinania kołnierzyka.

Usztywniacz, wykonany z dowolnego materiału, np. celuloиду, tektury, preszpanu, blachy, ebonitu i t. d., posiada kształt kątownika *E*, usztywniającego całą przednią krawędź pionową oraz przednią część poziomej krawędzi dolnej kołnierzyka, albo też kształt trapezu *D*, usztywniającego całą przednią krawędź pionową oraz przednie części poziomej dolnej i poziomej górnej krawędzi kołnierzyka. Można stosować usztywniacz lub usztywniacze w pasku zewnętrznym lub w pasku wewnętrznym, albo też usztywniacze wspólne dla obydwóch pasków lub oddzielne dla każdego paska kołnierzyka.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Miękki kołnierzyk wykładany, przypinany lub przyszyty do koszuli i zaopatrzony w usztywniacz lub usztywniacze z

dowolnego materiału, znamieny tym, że usztywniacz lub usztywniacze są umieszczone wewnątrz paska zewnętrznego lub wewnętrznego lub w obydwóch tych paskach kołnierzyka.

2. Kołnierzyk według zastrz. 1, znamieny tym, że jeden ze szwów zewnętrznego lub wewnętrznego paska lub obydwóch pasków kołnierzyka jest otwarty w dowolnym miejscu w celu umożliwienia wkładania i wyjmowania usztywniaczy.

3. Usztywniacz do kołnierzyka według zastrz. 1, znamieny tym, że posiada kształt kątownika.

4. Usztywniacz do kołnierzyka według zastrz. 1, znamieny tym, że posiada kształt trapezu.

Fabryka i Pralnia Bielizny
„Opus”

Spółka Akcyjna.
Zastępca: Inż. M. Hufnagel,
rzecznik patentowy.

