

Warszawa, 5 września 1936 r.

URZĄD PATENTOWY



A416 3/08

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 23320.

Kl. ~~3 a, 4/01.~~

Thora Birgitte Ingeborg Sørensen ur. Hansen
(Kopenhaga, Danja).

3a¹ 3/08

Podwójny kołnierzyk wykładany.

Zgłoszono 22 listopada 1934 r.

Udzielono 6 czerwca 1936 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy kołnierzyka wykładanego, przyszytego do oszewki koszuli.

Koszule z przymocowanymi na stałe kołnierzykami, jak wiadomo, trzeba częściej prać, aniżeli koszule, do których kołnierzyki przypina się. Wynalazek niniejszy usuwa powyższą niedogodność.

Wynalazek polega na tem, że do oszewki koszuli przszyty jest oprócz zwykłego kołnierzyka wykładanego drugi kołnierzyk, który może zajmować dwa położenia, a mianowicie może przykrywać zwykły kołnierzyk lub też znajduje się wewnątrz tego kołnierzyka. Kołnierzyk dodatkowy stanowi pasek, przszyty do

wewnętrznej strony oszewki koszuli tuż pod szwem, łączącym kołnierzyk zwykły z oszewką koszuli

Kołnierzyk według wynalazku przedstawiono dla przykładu na rysunku, na którym fig. 1 i 2 przedstawiają w przekroju pionowym część koszuli ze stałym kołnierzykiem wykładanym, zawierającym drugi kołnierzyk, przy dwóch różnych położeniach tego kołnierzyka dodatkowego, fig. 3 przedstawia kołnierzyk według wynalazku z odgiętym do góry kołnierzykiem dodatkowym.

Na rysunku cyfrą 1 oznaczono kołnierzyk zwykły, połączony w znany sposób z górną krawędzią oszewki 2, a cyfrą 3

oznaczono część koszuli, zszytej z dolnym brzegiem oszewki. Krawędź górna dodatkowego kołnierzyka 4 jest przyszyta do wewnętrznej strony oszewki i jest przykryta paskiem lub tasiemką.

Kołnierzyk dodatkowy 4 jest założony na fig. 1 do środka, przyczem jego strona lewa dotyka szyi; na fig. 2 przedstawiono kołnierzyk 4 we właściwym położeniu użytkowem, w którym kołnierzyk 4 przykrywa całkowicie kołnierzyk 1.

Ażeby drugi kołnierzyk 4 w tem położeniu nie mógł podnosić się i odkrywać kołnierzyka 1, oba przednie rogi kołnierzyka 4 po stronie wewnętrznej posiadają przyrządy do przytrzymywania obu kołnierzyków. Przyrządy te mogą być wykonane z materiału i mogą posiadać postać kieszonek, przeznaczonych do umieszczenia w nich przednich rogów kołnierzyka 1.

Na fig. 3 cyfrą 6 oznaczono kieszonkę, przyszytą do brzegów rogów kołnierzyka, która jest otwarta wzdłuż linii 7 w celu umożliwienia wprowadzenia do niej przedniego rogu kołnierzyka 1.

Kieszonka 6 może być utworzona również przez rozcięcie wewnętrznej warstwy kołnierzyka 4. Miejsce rozprute stanowi wtedy otwór do wprowadzania rogu kołnierzyka 1. Szew umieszcza się blisko krawędzi kołnierzyka 4 tak, aby różnica wielkości obu kołnierzyków nie była zbyt wielka.

Kołnierzyk według wynalazku jest układanym kołnierzykiem podwójnym, który można tak samo długo nosić, jak dwa zwykłe kołnierzyki układane.

Kołnierzyk podwójny najlepiej jest przyszyć do koszuli; można go jednak wykonać również i w postaci kołnierzyka przypinanego. W tym przypadku część 2 stanowi część wewnętrzną kołnierzyka, podczas gdy koszula posiada zwykłą oszewkę.

W obydwóch przypadkach paski przykrywające 1 i 4 posiadają w przybliżeniu

jednakowy kształt i mniej więcej jednakową wielkość.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Podwójny kołnierzyk układany, przyszyty lub przypinany do koszuli, znamienny tem, że posiada pasek dodatkowy, przyszyty od wewnątrz do wewnętrznego paska kołnierzyka, takiego samego kształtu i w przybliżeniu takiej samej wielkości, jak zewnętrzny pasek kołnierzyka układanego, przyczem pasek ten jest przyszyty tak, iż może zwisać nadół ku wewnątrz lub przykrywać zewnętrzny pasek kołnierzyka układanego.

2. Kołnierzyk podwójny według zastrz. 1, znamienny tem, że pasek (4) jest przyszyty do wewnętrznej strony paska (2) tuż pod szwem, łączącym oba paski kołnierzyka, przyczem szew ten jest pokryty tasiemką.

3. Kołnierzyk podwójny według zastrz. 1 i 2, znamienny tem, że przednie rogi paska (4) są zaopatrzone na wewnętrznej stronie w części z materiału i t. d., które po wywinieciu nazewnątrz paska (4) służą do łączenia tego paska z paskiem (1) kołnierzyka.

4. Kołnierzyk podwójny według zastrz. 3, znamienny tem, że części z materiału na wewnętrznej stronie przednich rogów paska (4) stanowią kieszonki (6), do których można włożyć przednie rogi paska (1) kołnierzyka.

5. Kołnierzyk podwójny według zastrz. 1 i 2, znamienny tem, że pasek (4) posiada kieszonki, wytworzone przez rozprucie wewnętrznej warstwy tego paska, przyczem rozprute miejsca służą jako otwory (7) do wprowadzania rogów paska (1).

Thora Birgitte Ingeborg
Sørensen ur. Hansen.
Zastępca: Dr. techn. A. Bolland,
rzecznik patentowy.

Fig.1.




Fig.2.




Fig.3.

