【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和3年7月26日(2021.7.26)

【公開番号】特開2019-209118(P2019-209118A)
【公開日】令和1年12月12日(2019.12.12)
【年通号数】公開・登録公報2019-050
【出願番号】特願2019-39134(P2019-39134)
【国際特許分類】
Ａ６３Ｈ　33/00　　(2006.01)
Ａ６３Ｈ　33/22　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ａ６３Ｈ　33/00　　３０３Ａ
Ａ６３Ｈ　33/22　　Ａ
Ａ６３Ｈ　33/00　　Ｐ

【手続補正書】
【提出日】令和3年5月24日(2021.5.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
本体部と、
前記本体部に対して回転可能な回転部と、
前記回転部を回転不能にロックするロック部と、
前記ロック部の解除に伴い、前記回転部を一方向に回転させる駆動手段と、
を備え、
前記回転部は、演出出力部を有する副玩具体が着脱可能に取り付けられる一つ以上の取付部を有し、
前記回転部と前記副玩具体とは一体に回転可能である動作玩具。
【請求項２】
請求項１記載の動作玩具であって、
前記副玩具体は、前記回転部と一体に回転することにより演出出力可能である動作玩具。
【請求項３】
請求項１又は２記載の動作玩具であって、
前記駆動手段は、
前記本体部及び前記回転部のいずれか一方に設けられ、前記回転部の回転方向に傾いた傾斜面を有するカムと、
前記本体部及び前記回転部のいずれか他方に設けられ、前記傾斜面を摺動するフォロアと、
前記フォロアを前記傾斜面に向けて弾性的に付勢する付勢部材と、
を含む動作玩具。
【請求項４】
請求項１から３のいずれか一項記載の動作玩具であって、
前記駆動手段は、前記回転部の回転軸から外れている前記回転部の重心を含む動作玩具。

【請求項５】
請求項１から４のいずれか一項記載の動作玩具であって、
前記駆動手段によって回転された前記回転部を制止させるストッパを備える動作玩具。
【請求項６】
請求項１から５のいずれか一項記載の動作玩具であって、
前記本体部は、使用者が装着可能であり、前記本体部を装着した使用者を正面から見た場合に、前記回転部は、前記駆動手段によって反時計周りに回転される動作玩具。
【請求項７】
請求項１から６のいずれか一項記載の動作玩具であって、
前記副玩具体は、前記演出出力部を作動させるスイッチを備え、
前記取付部は、当該取付部に取り付けられた前記副玩具体の前記スイッチを操作可能な可動部を含む動作玩具。
【請求項８】
請求項７記載の動作玩具であって、
前記本体部は、前記回転部の回転に応じて前記可動部と係合し、係合する前記可動部を前記スイッチを操作する方向に移動させる一つ以上のガイドを有する動作玩具。
【請求項９】
請求項８記載の動作玩具であって、
前記取付部及び前記ガイドは、前記回転部の回転方向に間隔をあけて複数設けられており、
前記複数の取付部の前記可動部は、前記回転部の回転に応じ、互いに同期して前記副玩具体の前記スイッチを操作する動作玩具。
【請求項１０】
請求項９記載の動作玩具であって、
前記複数のガイドは、前記回転部が前記ロック部によってロックされている状態で前記複数の取付部の前記可動部と係合する位置に設けられており、
前記複数の取付部及び前記複数のガイドの数をｎとして、前記副玩具体は、前記スイッチがｎ＋１回操作された場合に前記演出出力部を作動させる動作玩具。
【請求項１１】
請求項９又は１０記載の動作玩具であって、
前記副玩具体は、前記スイッチとして、第１スイッチと、第２スイッチとを有し、
前記回転部は、前記複数の取付部として、第１取付部と、第２取付部とを有し、
前記第１取付部の前記可動部は、前記回転部の回転に応じ、当該第１取付部に取り付けられた前記副玩具体の前記第１スイッチを操作し、
前記第２取付部の前記可動部は、前記回転部の回転に応じ、当該第２取付部に取り付けられた前記副玩具体の前記第２スイッチを操作し、
前記第１取付部の前記可動部によって前記第１スイッチを操作された前記副玩具体が第１演出を出力され、前記第１演出に続いて、前記第２取付部の前記可動部によって前記第２スイッチを操作された前記副玩具体が第２演出を出力する動作玩具。
【請求項１２】
請求項１から１１のいずれか一項記載の動作玩具であって、
前記演出出力部は、光及び音の少なくとも一方による演出を出力する動作玩具。

【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
本発明に係る動作玩具は、本体部と、前記本体部に対して回転可能な回転部と、前記回

転部を回転不能にするロック部と、前記ロック部の解除に伴い、前記回転部を一方向に回転させる駆動手段と、を備える。また、本発明に係る動作玩具は、本体部と、前記本体部に対して回転可能な回転部と、前記回転部を回転不能にロックするロック部と、前記ロック部の解除に伴い、前記回転部を一方向に回転させる駆動手段と、を備え、前記回転部は、演出出力部を有する副玩具体が着脱可能に取り付けられる一つ以上の取付部を有し、前記回転部と前記副玩具体とは一体に回転可能である。