




B 26 d 3/00



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 37442

Kl. 11 b, 11.

Jan Kamrowski

Sopot, Polska

Obcinarka do papieru

Udzielono patentu z mocą od dnia 21 listopada 1953 r.

Obcinarka do papieru według wynalazku bardzo prostej konstrukcji jest przedstawiona schematycznie na rysunku, gdzie na fig. 1 przedstawiony jest widok z góry obcinarki w stanie rozwartym, na fig. 2 — widok z boku uchwytu z nożem wzgl. z żyłką do obcinania papieru, na fig. 3 zaś — widok z boku w stanie złożonym.

Obcinarka, jak to widać na fig. 1 składa się z czterech listew podłużnych 1, 1', 1'' i 1''', wykonanych z twardego drewna, połączonych sztywno na końcach z czterema bocznymi listwami 4, 4', 4'' i 4''', przy czym listwy boczne 4 i 4' oraz 4'' i 4''' połączone są ze sobą zawiasami 5 i 5' i mogą wraz z listwami podłużnymi 1'' i 1''' opisywać kąt 180°. Listwy 1 i 1' ułożone są obok siebie i tworzą szczelinę 3, listwy 1'' i 1''' tworzą taką samą drugą szczelinę 3'. Para listew 1'' i 1''' wraz z bocznymi listwami 4' i 4'' obrócona na zawiasach 5 i 5' na 180°, pokrywa całkowicie parę listew 1 i 1', przy czym znajdujące się między listwami szczeliny 3 i 3',

pokrywając się tworzą jeden kanał przewodniczy do prowadzenia noża 7 (żyłki) osadzonego w uchwycie 2 osadzony między złożone w ten sposób papier może być obcinany. Do dolnej bocznej listwy 4 przymocowana jest deseczka 6 w kształcie prostokątnego trójkąta do nadawania krawędziom skrawanego papieru prostokątnego kształtu.

Zastrzeżenia patentowe

1. Obcinarka do papieru, znamieną tym, że składa się z listew podłużnych (1, 1', 1'', 1''') połączonych prostokątnie z bocznymi listwami (4, 4'') i (4', 4''), przy czym pomiędzy listwami (1 i 1') znajduje się szczelina (3), a pomiędzy listwami (1'' i 1'''), równoległa do pierwszej, druga szczelina (3').
2. Obcinarka do papieru według zastrz. 1, znamieną tym, że boczne listwy (4 i 4') połączone są zawiasą (5), a równoległe boczne do nich listwy (4'' i 4'') zawiasą (5'), przy czym

przy obrocie około tych zawias bocznych ramion (4' i 4''), listwy (1'' i 1''') *pokrywają* listwy (1 i 1'), a znajdujące się między nimi szczeliny (3) i (3') tworzą kanał przewodniczy do przesuwu uchwyty (2) z nożem (7).

3. Obcinarka do papieru według zastrz. 1, znamienne tym, że boczna listwa (4) posiada

przymocowaną deszczólkę w kształcie prostokątnego trójkąta, która służy za przewodnicę do nadania arkuszowi papieru przesuwu prostokątnego do szczelin (3, 3'), po których przesuwa się nóż (7).

Jan Kamrowski

