

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26767**

(21) Numer zgłoszenia: **29170**

(51) Klasyfikacja:
25-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **10.11.2020**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
22.03.2021 WUP 6/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
MAR-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, (PL)

PL 26767

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, stanowiące wyposażenie pomieszczeń jako drzwi zewnętrzne stalowe, jednoskrzydłowe z ościeżnicą i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego. Skrzydło drzwi wykonane jest z drewna iglastego klejonego lub z profilu PVC. Poszycie skrzydła stanowi blacha stalowa, która od strony zewnętrznej pokryta jest powłoką lakierową. Ościeżnice stanowi profil aluminiowy pokryty od strony zewnętrznej powłoką lakierową lub stanowi rama drewniana obłożona blachą aluminiową lub blachą stalową i podobnie jak skrzydło pokryta jest powłoką lakierową.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w indywidualnym ukształtowaniu powierzchni, układzie linii, wzornictwem ich powierzchni i kolorystyką.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2.

We wzorze przemysłowym przedstawionym na fig. 1, pakiet szybowy o obrysie prostokątnym mieści się w górnej części skrzydła, w układzie poziomym, który jest zespolony z elementem ozdobnym wykonanym ze szkła z szybą mleczną i ozdobionego drukiem UV w kształcie ramy w kolorze czarnym. Przy czym w pakiecie szybowym mogą występować różnego rodzaju szyby w zależności od preferencji klienta, tj. szyby typu reflex, lustro weneckie lub szyby zdobione w technologii druku cyfrowego UV. Po stronie zamka mieści się antaba o przekroju okrągłym w kolorze czarnym, która od góry, na tle pakietu szybowego ma zakończenie z nakładką w kolorze inox.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego przedstawionej na fig. 2, pakiet szybowy o budowie znanej z odmiany pierwszej mieści się w górnym lewym narożniku i jest o obrysie trójkątnym. Po stronie zamka mieści się antaba znana z odmiany pierwszej, która od góry, na tle pakietu szybowego ma zakończenie z nakładką w kolorze inox.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że drzwi mają powierzchnię gładką, są w kolorze czarnym, a na poszyciu posiadają pakiety szybowe z ozdobną szybą z nadrukowaną ramą w kolorze czarnym zespoloną z szybą mleczną. Drzwi po stronie zamka, zawierają antabę mocowaną na uchwyty z nakładką w kolorze inox, występującą na tle pakietu szybowego. Stojak zawiasowy ościeżnicy wyposażony jest w trzy gniazda zawiasowe, jak uwidoczniono na fig. 1, 2.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2