

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20409**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **21409**

(22) Data zgłoszenia: **03.09.2013**

(54)

Obudowa lampionu lub znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2014 WUP 03/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**QMD ART DESIGNS DANIEL RACZYŁO,
Jejkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

RACZYŁO DANIEL, Jejkowice, (PL)

PL 20409

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru jest obudowa lampionu lub znicza przeznaczona zwłaszcza do dekoracji nagrobków.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na ilustracjach gdzie:

- fig. 1 pokazuje widok perspektywiczny obudowy w odmianie I,
- fig. 2 pokazuje widok perspektywiczny obudowy w odmianie II,
- fig. 3 pokazuje widok perspektywiczny obudowy w odmianie III.

Wzór jest wykonany w 3-ch odmianach:

1. Odmiana I
2. Odmiana II
3. Odmiana III

Odmiana I jest przedstawiona na fig. 1. Obudowa ma kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu i jest wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Ściany obudowy wykonane są z dwóch polerowanych arkuszy blachy, z których każdy posiada zagięcie pionowe pod kątem prostym od góry do dołu tak, że zestawione ze sobą tworzą kształt pobocznicy prostopadłościanu. Podłużne krawędzie zagiętych arkuszy są z jednej strony wolne a z drugiej strony połączone ze sobą przegubowo za pośrednictwem zawiasów co dzieli osłonę na część nieruchomą i ruchomą oraz umożliwia dostęp do wnętrza obudowy poprzez obrót części ruchomej na zawiasach. Ścianki sąsiadujące z wolną krawędzią posiadają okienka z szybek wstawionych w prostokątne otwory w ściankach. Ścianka ruchoma, zawieszona na zawiasach, ma uchwyt dla odsłonięcia wnętrza w celu umieszczenia wewnątrz źródła światła. Od góry obudowa jest zamknięta kwadratową płytką, której brzegi tworzą wystający ponad gabaryty boczne daszek wsparty na górnych krawędziach tylnych ścianek, które są nieco wyższe od pozostałych i tworzy się w ten sposób szczelina powietrzna. Całość jest posadowiona na podstawie składającej się z dwóch kwadratów o różnej wielkości boku.

Odmiana II jest przedstawiona na fig. 2. Obudowa ma kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu i jest wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Ściany obudowy wykonane są z dwóch polerowanych arkuszy blachy, z których każdy posiada 2 zagięcia pionowe pod kątem prostym od góry do dołu tak, że zestawione ze sobą tworzą kształt pobocznicy prostopadłościanu. Podłużne krawędzie zagiętych arkuszy są z jednej strony wolne a z drugiej strony połączone ze sobą przegubowo za pośrednictwem zawiasów co dzieli osłonę na część nieruchomą i ruchomą oraz umożliwia wejście do wnętrza obudowy poprzez obrót części ruchomej na zawiasach. Ścianki prostopadłościanu, w których połowie schodzą się ze sobą krawędzie arkuszy są pełne natomiast pozostałe posiadają okienka z szybek wstawionych w prostokątne otwory w ściankach. Część ruchoma, zawieszona na zawiasach ma uchwyt dla odsłonięcia wnętrza w celu umieszczenia wewnątrz źródła światła. Od góry obudowa jest zamknięta kwadratową płytką, której brzegi tworzą wystający ponad gabaryty boczne daszek wsparty na górnych krawędziach tylnych ścianek, które są nieco wyższe od pozostałych i tworzy się w ten sposób szczelina powietrzna. Całość jest posadowiona na podstawie składającej się z dwóch kwadratów o różnej wielkości boku.

Odmiana III jest przedstawiona na fig. 3. Obudowa ma kształt graniastosłupa o podstawie sześciokąta i jest wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Ściany obudowy wykonane są z dwóch polerowanych arkuszy blachy, z których każdy posiada 3 zagięcia pionowe pod kątem rozwartym, od góry do dołu tak, że zestawione ze sobą tworzą kształt pobocznicy graniastosłupa. Podłużne krawędzie zagiętych arkuszy są z jednej strony wolne a z drugiej strony połączone ze sobą przegubowo za pośrednictwem zawiasów co dzieli osłonę na część nieruchomą i ruchomą oraz umożliwia dostęp do wnętrza obudowy poprzez obrót części ruchomej na zawiasach. Ścianki graniastosłupa, w których połowie schodzą się ze sobą krawędzie arkuszy są pełne natomiast pozostałe posiadają okienka z szybek wstawionych w prostokątne otwory w ściankach. Część ruchoma ma uchwyt dla odsłonięcia wnętrza w celu umieszczenia wewnątrz źródła światła. Od góry obudowa jest zamknięta sześciokątną płytką, której brzegi tworzą wystający ponad gabaryty boczne daszek wsparty na górnych krawędziach tylnych ścianek, które są nieco wyższe od pozostałych i tworzy się w ten sposób szczelina powietrzna. Całość jest posadowiona na podstawie składającej się z dwóch sześciokątnych płytek o zwiększającej się stopniowo powierzchni.

Cechy istotne wzoru:

1. Obudowa ma kształt bryły geometrycznej o podstawach w kształcie wielokątów regularnych.
2. W górnej części obudowa ma daszek.
3. Ściany boczne mają kształt prostokątów.
4. Ściany boczne mają prostokątne okienka.
5. Ściany zewnętrzne są wykonane z polerowanej stali.

Ilustracja wzoru**Fig. 1.**



Fig. 2.



Fig. 3

