



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2015129946/12, 21.07.2015

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
21.07.2015

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 21.07.2015

(45) Опубликовано: 20.11.2015 Бюл. № 32

Адрес для переписки:

142771, Москва, пос. Мосрентген, 36, кв. 188,
Рыковой Е.И.

(72) Автор(ы):

Денин Дмитрий Анатольевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Денин Дмитрий Анатольевич (RU)

(54) СТОЙКА ДЛЯ ПОДВЕСНОГО КРЕСЛА

(57) Формула полезной модели

1. Стойка для подвешного кресла, содержащая основание, на котором закреплена консоль со средством для крепления подвешного кресла, отличающаяся тем, что консоль закреплена на основании посредством сборно-разборного соединения, содержащего несколько опорных пластин с крепежными отверстиями для установки в них крепежных элементов, одна из которых установлена на консоле, а другие установлены на основании, которое выполнено из согнутой в виде полуокружности металлической трубы, к удлиненным концам которой приварены концы второй металлической трубы, согнутой по определенному радиусу в сторону первой металлической трубы, при этом консоль выполнена из третьей металлической трубы, согнутой по определенному радиусу в сторону основания, на нижнем конце которой расположена опорная пластина, а на верхнем конце расположено средство для крепления подвешного кресла.

2. Стойка для подвешного кресла по п. 1, отличающаяся тем, что основание содержит, по меньшей мере, две опорные прямоугольные пластины, одна из которых закреплена неразъемным соединением вдоль всей ее одной длинной стороны в центре первой металлической трубы с внутренней стороны полуокружности, а вторая прямоугольная опорная пластина закреплена неразъемным соединением вдоль всей ее одной длинной стороны в центре второй металлической трубы со стороны ее выпуклости, напротив первой прямоугольной опорной пластины, при этом каждая из прямоугольных опорных пластин имеет два крепежных отверстия, выполненных вдоль других длинных сторон прямоугольных опорных пластин.

3. Стойка для подвешного кресла по п. 2, отличающаяся тем, что консоль содержит третью прямоугольную опорную пластину, которая закреплена неразъемным соединением вдоль ее средней линии на нижнем конце консоли, при этом вдоль данного неразъемного соединения установлены два ребра жесткости в виде треугольников, каждое из которых размещено между одной из сторон консоли и третьей прямоугольной

опорной пластиной, при этом третья прямоугольная опорная пластина имеет по два крепежных отверстия, выполненных вдоль каждой из ее коротких сторон.

4. Стойка для подвесного кресла по п. 3, отличающаяся тем, что сборно-разборное соединение содержит три прямоугольные опорные пластины, две из которых установлены на основании, а третья установлена на нижнем конце консоли таким образом, что одни два крепежных отверстия третьей прямоугольной опорной пластины консоли совпадают с двумя крепежными отверстиями первой прямоугольной опорной пластины основания, а другие два крепежных отверстия третьей прямоугольной опорной пластины консоли совпадают с двумя крепежными отверстиями второй прямоугольной опорной пластины основания.

5. Стойка для подвесного кресла по п. 1, отличающаяся тем, что средство для крепления подвесного кресла выполнено в виде петли, которая приварена к верхнему концу консоли.

6. Стойка для подвесного кресла по п. 1, отличающаяся тем, что содержит в качестве крепежных элементов болты, винты, гайки или другие аналогичные крепежные элементы.

7. Стойка для подвесного кресла по п. 1, отличающаяся тем, что первая, вторая и третья металлические трубы имеют круглое, овальное, квадратное или прямоугольное сечение.

