



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 066 009**

⑫ Número de solicitud: U 200701734

⑮ Int. Cl.:
A47F 7/03 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **10.08.2007**

⑪ Solicitante/s: **Josep María Calvet Belló**
c/ de Viladomat, 170 àtic
08015 Barcelona, ES

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **16.02.2008**

⑭ Inventor/es: **Calvet Belló, Josep María**

⑯ Agente: **Ponti Sales, Adelaida**

⑰ Título: **Estuche expositor.**

ES 1 066 009 U

DESCRIPCIÓN

Estuche expositor.

La presente invención se refiere a un estuche expositor, principalmente para objetos de joyería, en el cual la tapa también se utiliza como superficie de exposición.

Antecedentes de la invención

Se conocen diferentes tipos de estuches que también se utilizan como expositores. Estos estuches comprenden un cuerpo de base y una tapa acoplable al mismo.

En el modelo de utilidad U9800628 se describe un estuche expositor para objetos de joyería, del mismo titular que la presente solicitud, en el cual la tapa se puede colocar en dos posiciones diferentes, una primera posición de cierre y una segunda posición de exposición.

Además, la tapa comprende un elemento portador de objetos, en el cual se colocan los objetos a exponer.

En este estuche, en la posición de cierre la tapa se coloca en el extremo abierto del cuerpo y, en la posición de exposición, se coloca sobre el otro extremo del cuerpo, que está cerrado.

Para su utilización en la posición de exposición es necesario colocar dicho elemento portador y, además, cuando se coloca la tapa en su posición de cierre, dicho elemento portador ocupa un espacio en el interior de dicho cuerpo de base.

Descripción de la invención

Con el estuche expositor de la invención se consiguen resolver los inconvenientes citados, presentando otras ventajas que se describirán.

El estuche expositor de la presente invención comprende un cuerpo de base y un elemento de cierre acoplable a dicho cuerpo de base en dos posiciones invertidas, una primera posición en la que dicho elemento de cierre se utiliza como tapa de dicho cuerpo de base y una segunda posición en la que dicho elemento de cierre se utiliza como superficie de exposición, y se caracteriza por el hecho de que dicho elemento de cierre comprende una placa y una pieza adicional solidarias y substancialmente perpendiculares entre sí.

Gracias a esta característica, el estuche se puede utilizar como expositor simplemente colocando dicho elemento de cierre en la segunda posición, sin tener que utilizar ningún elemento adicional. Además, cuando el elemento de cierre se coloca en su posición de cierre, no ocupa espacio en el interior del cuerpo de base.

Ventajosamente, dicho cuerpo de base comprende una ranura, en cuyo interior se aloja dicha placa del elemento de cierre, tanto en su primera posición como en su segunda posición, teniendo preferiblemente dicha ranura forma de U, y estando colocada preferentemente en la parte superior interna de dicho cuerpo de base.

Además, dicho cuerpo de base es ventajosamente un cuerpo paralelepípedo abierto superiormente y en una de sus caras laterales, de manera que dicha pieza adicional cierra dicha cara lateral abierta en dicha primera posición del elemento de cierre.

Preferiblemente, dicha pieza adicional y dicha placa están acopladas entre sí, comprendiendo dicha pieza adicional una ranura en cuyo interior se aloja dicha placa. Además, dicha placa comprende un saliente que se aloja en un entrante complementario previsto en la ranura de la pieza adicional.

Breve descripción de los dibujos

Para mejor comprensión de cuanto se ha expuesto se acompañan unos dibujos en los que, esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo no limitativo, se representa un caso práctico de realización.

La figura 1 es una vista en perspectiva del estuche expositor de la presente invención en despiece;

La figura 2 es una vista en perspectiva del elemento de cierre;

La figura 3 es una vista en perspectiva del estuche expositor con el elemento de cierre en su posición de exposición; y

La figura 3 es una vista en perspectiva del estuche expositor con el elemento de cierre en su posición de cierre.

Descripción de una realización preferida

Tal como se puede apreciar en la figura 1, el estuche expositor de la presente invención comprende un cuerpo de base 1 y un elemento de cierre 2 acoplables entre sí.

El cuerpo de base 1 es paralelepípedo y está abierto en su parte superior y en uno de sus lados. Además, comprende una ranura 3 en forma de U situada en su parte superior interna.

Por su parte, el elemento de cierre 2 está formado por una placa 4 y una pieza adicional 5 solidarias entre sí y colocadas de manera substancialmente perpendicular. Dicha pieza adicional 5 comprende una ranura 6 en la que se aloja un extremo de dicha placa 4. Además, en dicha ranura 6 está previsto un entrante 7 en cuyo interior se aloja un saliente 8 previsto en dicha placa 4.

El elemento de cierre 2 puede colocarse en dos posiciones diferentes e inversas respecto a dicho cuerpo de base 1, en una primera posición en la que dicho elemento de cierre 2 se utiliza como tapa (figura 4), y una segunda posición en la que dicho elemento de cierre 2 se utiliza como superficie de exposición (figura 3). En ambos casos, dicho elemento de cierre 2 se aloja en el interior de la ranura 3 prevista en el cuerpo de base 1.

En la posición de cierre, la placa 4 del elemento de cierre 2 se utiliza para tapa la parte superior abierta y la pieza adicional 5 se utiliza para tapar el lateral abierto.

En la posición de exposición, dicha pieza adicional 5 puede utilizarse para colocar alguna imagen publicitaria o la marca del objeto expuesto.

De esta manera, se consigue un estuche que también puede utilizarse como expositor, variando su utilidad en función de la posición del elemento de cierre 2.

Por ejemplo, si se utiliza el estuche de la presente invención como expositor con el elemento de cierre 2 en su posición de exposición representada en la figura 3, se puede retirar dicho elemento de cierre 2 con el objeto que se expone sobre la placa 4, girar el cuerpo de base 1, y volver a introducir el elemento de cierre 2 a lo largo de dicha ranura 3, consiguiéndose un estuche cerrado.

A pesar de que se ha hecho referencia a una realización concreta de la invención, es evidente para un experto en la materia que el estuche expositor descrito es susceptible de numerosas variaciones y modificaciones, y que todos los detalles mencionados pueden ser substituidos por otros técnicamente equivalentes, sin apartarse del ámbito de protección definido por las reivindicaciones adjuntas.

REIVINDICACIONES

1. Estuche expositor, que comprende un cuerpo de base (1) y un elemento de cierre (2) acoplable a dicho cuerpo de base (1) en dos posiciones inversas, una primera posición en la que dicho elemento de cierre (2) se utiliza como tapa de dicho cuerpo de base y una segunda posición en la que dicho elemento de cierre (2) se utiliza como superficie de exposición, **caracterizado** por el hecho de que dicho elemento de cierre (2) comprende una placa (4) y una pieza adicional (5) solidarias y substancialmente perpendiculares entre sí.

2. Estuche expositor según la reivindicación 1, **caracterizado** por el hecho de que dicho cuerpo de base (1) comprende una ranura (3), en cuyo interior se aloja dicha placa (4) del elemento de cierre (2), tanto en su primera posición como en su segunda posición.

3. Estuche expositor según la reivindicación 2, **caracterizado** por el hecho de que dicha ranura (3) tiene forma de U.

4. Estuche expositor según la reivindicación 2 ó 3, **caracterizado** por el hecho de que dicha ranura (3)

está situada en la parte superior interna de dicho cuerpo de base (1).

5. Estuche expositor según la reivindicación 1, **caracterizado** por el hecho de que dicho cuerpo de base (1) es un cuerpo paralelepípedo abierto superiormente y en una de sus caras laterales.

6. Estuche expositor según la reivindicación 5, **caracterizado** por el hecho de que dicha pieza adicional (5) cierra dicha cara lateral abierta en dicha primera posición del elemento de cierre (2).

7. Estuche expositor según la reivindicación 1, **caracterizado** por el hecho de que dicha pieza adicional (5) y dicha placa (4) están acopladas entre sí.

8. Estuche expositor según la reivindicación 7, **caracterizado** por el hecho de que dicha pieza adicional (5) comprende una ranura (6) en cuyo interior se aloja dicha placa (4).

9. Estuche expositor según la reivindicación 8, **caracterizado** por el hecho de que dicha placa (4) comprende un saliente (8) que se aloja en un entrante (7) complementario previsto en la ranura (6) de la pieza adicional (5).



