



Opublikowano dnia 30 czerwca 1955 r.

St 476 21/00



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 38154

Kl. 34 i, 4/20

Mgr JOZEF GRZESŁOWSKI
Kraków, Polska

34 i 21/00

PULPIT DO MASZYNOPISANIA

Patent trwa od dnia 12 czerwca 1954 r.

Przedmiotem wynalazku jest pulpit do maszynopisania. Jak uwidoczniło na rysunku na podstawie a wykonanej z grubej blachy zagiętej po obu bokach pod kątem prostym ku górze na wysokości 5 cm stoi rama b odpowiednio umocowana do podstawy, wykonana również z grubej blachy. W górnej części ramy b przesuwają się na szynach c - ku przodowi i z powrotem rama d, która umożliwia trzymanie papieru nad abecadłem maszyny, a więc przed oczami.

W tej ramie d osadzony jest obrotowo wałek gumowy e z wygiętą odpowiednio blachą f umocowaną w punktach n n i przylegającą od przodu do wałka gumowego - jak przy maszynie do pisania. Sprężynki i smuszają blachę f, by przylegała od przodu do wałka gumowego e.

Dopiero naciśnięcie górnej krawędzi blachy f ku przodowi powoduje odchylenie się blachy f od wałka gumowego e i umożliwia włożenie pod wałek od tyłu papieru.

Papier obraca się na wałku gumowym e poruszany ręcznie kółkiem k.

Papierów mniejszych nie nakręca się na wałek gumowy, ale stawia się na wysuniętej w tym celu zasuwie m. W razie użycia papieru szerszego zakłada się na ramę d odpowiednio dopasowane korytko g z blachy, odwrócone dnem do góry z umieszczonym na wierzchu korytka półwałcem blaszonym h, który posiada w całej

swej długości od przodu okienko prześwitowe o, umożliwiające odczytywanie pisma z papieru. Półwałec h posiada wewnątrz wałek z materiału lekkiego p z uchwytem r przy obu denkach, by za ich pomocą obracać wewnętrzny wałek i przesuwąć papier ku górze tak, by pismo widoczne było w okienku prześwitowym. Sprężynki s i s₂ przyciskają wałek wewnętrzny do ścian półwalca h. Ponieważ rama d przesuwa się ku przodowi - umożliwia ona trzymanie papieru również przed oczami. Odkryta od tyłu część półwalca h umożliwia łatwe nałożenie na wewnętrzny wałek p szerszych arkuszy papieru.

Korytka g wraz z półwalcem h i wewnętrznym wałkiem p używa się tylko posiłkowo i bywa ono tylko w razie potrzeby nakładane.

Wówczas nie używa się wałka gumowego e i odwrotnie, gdy się używa wałka gumowego e nie nakłada się korytka g wraz z jego przynależnościami.

Z a s t r z e ż e n i e p a t e n t o w e

Pulpit do maszynopisania, znamienny tym, że składa się z podstawy/a/ połączonej trwale z ramą /b/ oraz z ramy ruchomej /d/, w której obraca się wałek gumowy /e/, a na którą w razie potrzeby może być nałożony za pomocą korytka /g/półwałec /h/ z wewnętrznym wałkiem /p/, przy czym wszystkie części ruchome przesuwa się na szynach /c/ ku przodowi nad abecadkę maszyny do pisania, zbliżając papier do oczu piszącego na maszynie

Mgr J ó z e f G r z e ś ł o w s k i

