

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8992**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **7449**

(22) Data zgłoszenia: **21.02.2005**

(54)

Aplikator do pasty

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Rosiński i S-ka, Sp. z o.o. Zakład Produkcji
Opakowań, Bielsko-Biała, (PL);**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 8992

0 0 7 4 4 9

Nr Rp. 8992.....

Klasa 09-07.....

Rosiński i S-ka, Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Aplikator do pasty

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **21 lutego 2004 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest aplikator do pasty służący do precyzyjnego dozowania pasty umieszczonej w tubie lub innym pojemniku.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać aplikatura do pasty, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jego kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono w widoku z przodu aplikator do pasty, fig. 2 -

przedstawiono w przekroju osiowym aplikator do pasty, a na fig. 3 - przedstawiono aplikator do pasty w widoku z góry.

Jak pokazano na rysunku aplikator do pasty ma korpus złożony z wydrążonej, cylindrycznej podstawy oraz cienkiej nasady o kształcie stożka ściętego. W nasadzie od góry jest cylindryczne wybranie, w którym umieszczona jest wydrążona w środkowej części gąbka. Wewnątrz cylindrycznego otworu umieszczony jest cylindryczny trzpień połączony ze spiralą, której dolna, najszersza część osadzona jest wewnątrz cylindrycznego otworu korpusu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Aplikator do pasty ma korpus złożony z wydrążonej, cylindrycznej podstawy oraz cienkiej nasady o kształcie stożka ściętego. W nasadzie od góry jest cylindryczne wybranie, w którym umieszczona jest wydrążona w środkowej części gąbka. Wewnątrz cylindrycznego otworu umieszczony jest cylindryczny trzpień połączony ze spiralą, której dolna, najszersza część osadzona jest wewnątrz cylindrycznego otworu korpusu, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel