

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成30年10月4日(2018.10.4)

【公開番号】特開2016-189944(P2016-189944A)

【公開日】平成28年11月10日(2016.11.10)

【年通号数】公開・登録公報2016-063

【出願番号】特願2015-72110(P2015-72110)

【国際特許分類】

A 6 3 F 5/04 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 5/04 5 1 2 D

A 6 3 F 5/04 5 1 4 G

【手続補正書】

【提出日】平成30年8月21日(2018.8.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、

遊技者が表示結果組合せを導出させるために操作する複数の導出操作手段と、表示結果組合せが導出される前に、複数種類の表示結果組合せのうちから導出を許容する表示結果組合せを決定する事前決定手段と、前記事前決定手段の決定結果と前記複数の導出操作手段の操作とに応じて表示結果組合せを導出する制御を行う導出制御手段と、

前記複数の導出操作手段の操作態様を特定可能な操作画像を表示する表示手段と、前記複数の導出操作手段の操作態様を特定可能な音を出力する音出力手段とを備え、前記導出制御手段は、

前記事前決定手段の決定結果が第1表示結果組合せの導出が許容される第1決定結果である場合においては、前記第1決定結果に対応する操作態様で前記複数の導出操作手段が操作されたときに前記第1表示結果組合せを導出する制御を行い、前記第1決定結果に対応する操作態様以外の操作態様で前記複数の導出操作手段が操作されたときに前記第1表示結果組合せ以外の表示結果組合せを導出する制御を行い、

前記事前決定手段の決定結果が前記第1表示結果組合せよりも有利度が高い第2表示結果組合せの導出が許容される第2決定結果である場合においては、前記第2決定結果に対応する操作態様で前記複数の導出操作手段が操作されたときに前記第2表示結果組合せを導出する制御を行い、前記第2決定結果に対応する操作態様以外の操作態様で前記複数の導出操作手段が操作されたときに前記第2表示結果組合せ以外の表示結果組合せを導出する制御を行い、

前記表示手段は、

前記事前決定手段の決定結果が前記第1決定結果である場合においては、第1表示態様で前記第1決定結果に対応する操作態様を特定可能な前記操作画像を表示した後、前記第1決定結果に対応する操作態様で前記複数の導出操作手段のうちのいずれかの導出操作

手段が操作されたことによって前記第1表示結果組合せを構成する表示結果が導出されたときに、前記操作画像を更新し、

前記事前決定手段の決定結果が前記第2決定結果である場合においては、第2表示態様で前記第2決定結果に対応する操作態様を特定可能な前記操作画像を表示した後、前記第2決定結果に対応する操作態様で前記複数の導出操作手段のうちのいずれかの導出操作手段が操作されたことによって前記第2表示結果組合せを構成する表示結果が導出されたときに、前記操作画像を更新するとともに当該操作画像を装飾する装飾画像を表示し、

前記音出力手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記第1決定結果である場合と前記事前決定手段の決定結果が前記第2決定結果である場合とで、異なる態様で操作態様を特定可能な音を出力する、スロットマシン。

【請求項2】

各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、

前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、

遊技者が表示結果組合せを導出させるために操作する複数の導出操作手段と、

表示結果組合せが導出される前に、複数種類の表示結果組合せのうちから導出を許容する表示結果組合せを決定する事前決定手段と、

前記事前決定手段の決定結果と前記複数の導出操作手段の操作とに応じて表示結果組合せを導出する制御を行う導出制御手段と、

前記導出操作手段の操作態様を特定可能な操作画像を表示する表示手段と、

前記複数の導出操作手段の操作態様を特定可能な音を出力する音出力手段とを備え、

前記導出制御手段は、

前記事前決定手段の決定結果が第1表示結果組合せの導出が許容される第1決定結果である場合においては、前記第1決定結果に対応する操作態様で前記複数の導出操作手段が操作されたときに前記第1表示結果組合せを導出する制御を行い、前記第1決定結果に対応する操作態様以外の操作態様で前記複数の導出操作手段が操作されたときに前記第1表示結果組合せ以外の表示結果組合せを導出する制御を行い、

前記事前決定手段の決定結果が前記第1表示結果組合せよりも有利度が高い第2表示結果組合せの導出が許容される第2決定結果である場合においては、前記第2決定結果に対応する操作態様で前記複数の導出操作手段が操作されたときに前記第2表示結果組合せを導出する制御を行い、前記第2決定結果に対応する操作態様以外の操作態様で前記複数の導出操作手段が操作されたときに前記第2表示結果組合せ以外の表示結果組合せを導出する制御を行い、

前記表示手段は、

前記複数の導出操作手段の操作態様を特定可能な操作画像を、第1表示態様と第2表示態様とを含む複数種類の表示態様のうちのいずれかで表示し、

前記事前決定手段の決定結果が前記第1決定結果である場合においては、前記第1決定結果に対応する操作態様を特定可能な前記操作画像を表示した後、前記第1決定結果に対応する操作態様で前記複数の導出操作手段のうちのいずれかの導出操作手段が操作されたことによって前記第1表示結果組合せを構成する表示結果が導出されたときに、前記操作画像を更新し、

前記事前決定手段の決定結果が前記第2決定結果である場合においては、前記第2決定結果に対応する操作態様を特定可能な前記操作画像を表示した後、前記第2決定結果に対応する操作態様で前記複数の導出操作手段のうちのいずれかの導出操作手段が操作されたことによって前記第2表示結果組合せを構成する表示結果が導出されたときに、前記操作画像を更新するとともに当該操作画像を装飾する装飾画像を表示し、

前記表示手段が前記第1表示態様で前記操作画像を表示する確率、および前記第2表示態様で前記操作画像を表示する確率は、前記事前決定手段の決定結果が第1決定結果であるときと、前記事前決定手段の決定結果が前記第2決定結果であるときとで異なり、

前記音出力手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記第1決定結果である場合と前記事前決定手段の決定結果が前記第2決定結果である場合とで、異なる態様で操作態様を特定可能な音を出力する、スロットマシン。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

(A) 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、

前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、

遊技者が表示結果組合せを導出させるために操作する複数の導出操作手段と、表示結果組合せが導出される前に、複数種類の表示結果組合せのうちから導出を許容する表示結果組合せを決定する事前決定手段と、

前記事前決定手段の決定結果と前記複数の導出操作手段の操作とに応じて表示結果組合せを導出する制御を行う導出制御手段と、

前記複数の導出操作手段の操作態様を特定可能な操作画像を表示する表示手段と、前記複数の導出操作手段の操作態様を特定可能な音を出力する音出力手段とを備え、前記導出制御手段は、

前記事前決定手段の決定結果が第1表示結果組合せの導出が許容される第1決定結果である場合においては、前記第1決定結果に対応する操作態様で前記複数の導出操作手段が操作されたときに前記第1表示結果組合せを導出する制御を行い、前記第1決定結果に対応する操作態様以外の操作態様で前記複数の導出操作手段が操作されたときに前記第1表示結果組合せ以外の表示結果組合せを導出する制御を行い、

前記事前決定手段の決定結果が前記第1表示結果組合せよりも有利度が高い第2表示結果組合せの導出が許容される第2決定結果である場合においては、前記第2決定結果に対応する操作態様で前記複数の導出操作手段が操作されたときに前記第2表示結果組合せを導出する制御を行い、前記第2決定結果に対応する操作態様以外の操作態様で前記複数の導出操作手段が操作されたときに前記第2表示結果組合せ以外の表示結果組合せを導出する制御を行い、

前記表示手段は、

前記事前決定手段の決定結果が前記第1決定結果である場合においては、第1表示態様で前記第1決定結果に対応する操作態様を特定可能な前記操作画像を表示した後、前記第1決定結果に対応する操作態様で前記複数の導出操作手段のうちのいずれかの導出操作手段が操作されたことによって前記第1表示結果組合せを構成する表示結果が導出されたときに、前記操作画像を更新し、

前記事前決定手段の決定結果が前記第2決定結果である場合においては、第2表示態様で前記第2決定結果に対応する操作態様を特定可能な前記操作画像を表示した後、前記第2決定結果に対応する操作態様で前記複数の導出操作手段のうちのいずれかの導出操作手段が操作されたことによって前記第2表示結果組合せを構成する表示結果が導出されたときに、前記操作画像を更新するとともに当該操作画像を装飾する装飾画像を表示し、

前記音出力手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記第1決定結果である場合と前記事前決定手段の決定結果が前記第2決定結果である場合とで、異なる態様で操作態様を特定可能な音を出力する。

(B) 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、

前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結

果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せである表示結果組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、

遊技者が表示結果組合せを導出させるために操作する複数の導出操作手段と、

表示結果組合せが導出される前に、複数種類の表示結果組合せのうちから導出を許容する表示結果組合せを決定する事前決定手段と、

前記事前決定手段の決定結果と前記複数の導出操作手段の操作とに応じて表示結果組合せを導出する制御を行う導出制御手段と、

前記導出操作手段の操作態様を特定可能な操作画像を表示する表示手段と、

前記複数の導出操作手段の操作態様を特定可能な音を出力する音出力手段とを備え、前記導出制御手段は、

前記事前決定手段の決定結果が第1表示結果組合せの導出が許容される第1決定結果である場合においては、前記第1決定結果に対応する操作態様で前記複数の導出操作手段が操作されたときに前記第1表示結果組合せを導出する制御を行い、前記第1決定結果に対応する操作態様以外の操作態様で前記複数の導出操作手段が操作されたときに前記第1表示結果組合せ以外の表示結果組合せを導出する制御を行い、

前記事前決定手段の決定結果が前記第1表示結果組合せよりも有利度が高い第2表示結果組合せの導出が許容される第2決定結果である場合においては、前記第2決定結果に対応する操作態様で前記複数の導出操作手段が操作されたときに前記第2表示結果組合せを導出する制御を行い、前記第2決定結果に対応する操作態様以外の操作態様で前記複数の導出操作手段が操作されたときに前記第2表示結果組合せ以外の表示結果組合せを導出する制御を行い、

前記表示手段は、

前記複数の導出操作手段の操作態様を特定可能な操作画像を、第1表示態様と第2表示態様とを含む複数種類の表示態様のうちのいずれかで表示し、

前記事前決定手段の決定結果が前記第1決定結果である場合においては、前記第1決定結果に対応する操作態様を特定可能な前記操作画像を表示した後、前記第1決定結果に対応する操作態様で前記複数の導出操作手段のうちのいずれかの導出操作手段が操作されたことによって前記第1表示結果組合せを構成する表示結果が導出されたときに、前記操作画像を更新し、

前記事前決定手段の決定結果が前記第2決定結果である場合においては、前記第2決定結果に対応する操作態様を特定可能な前記操作画像を表示した後、前記第2決定結果に対応する操作態様で前記複数の導出操作手段のうちのいずれかの導出操作手段が操作されたことによって前記第2表示結果組合せを構成する表示結果が導出されたときに、前記操作画像を更新するとともに当該操作画像を装飾する装飾画像を表示し、

前記表示手段が前記第1表示態様で前記操作画像を表示する確率、および前記第2表示態様で前記操作画像を表示する確率は、前記事前決定手段の決定結果が第1決定結果であるときと、前記事前決定手段の決定結果が前記第2決定結果であるときとで異なり、

前記音出力手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記第1決定結果である場合と前記事前決定手段の決定結果が前記第2決定結果である場合とで、異なる態様で操作態様を特定可能な音を出力する。

(1) 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（たとえば、リール2L、2C、2R）を備え、

前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシン（たとえば、スロットマシン1）において、

遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段（たとえば、ストップスイッチ8L、8C、8R）と、

表示結果が導出される前に、複数種類の表示結果のうちから導出を許容する表示結果を決定する事前決定手段（たとえば、メイン制御部41による内部抽選処理）と、

前記事前決定手段の決定結果と前記導出操作手段の操作とに応じて表示結果を導出する

制御を行う導出制御手段（たとえば、メイン制御部41によるリール回転処理）と、

前記導出操作手段の操作態様を特定可能な情報を報知する報知手段（たとえば、サブ制御部91によるナビ演出を実行する処理）とを備え、

前記導出制御手段は、

前記事前決定手段が第1表示結果（たとえば、中段ベルの図柄組合せ）の導出を許容した場合（たとえば、中ベル1～4、右ベル1～4といった第1押し順ベルの当選）においては、前記第1表示結果に対応する操作態様（たとえば、中ベル1～4に当選したときには中第1停止、右ベル1～4に当選したときには右第1停止）で前記導出操作手段が操作されたときに前記第1表示結果を導出する制御を行い、前記第1表示結果に対応する操作態様以外の操作態様（たとえば、中ベル1～4に当選したときには左・右第1停止、右ベル1～4に当選したときには左・中第1停止）で前記導出操作手段が操作されたときに前記第1表示結果以外の表示結果（たとえば、上段ベル、移行出目、外れ出目の図柄組合せ）を導出する制御を行い（たとえば、図17参照）、

前記事前決定手段が前記第1表示結果とは有利度（たとえば、払枚数）の異なる第2表示結果（たとえば、右下がりベルの図柄組合せ）の導出を許容した場合（たとえば、中ベル5～8、右ベル5～8といった第2押し順ベルの当選）においては、前記第2表示結果に対応する操作態様（たとえば、中ベル5～8に当選したときには中第1停止、右ベル5～8に当選したときには右第1停止）で前記導出操作手段が操作されたときに前記第2表示結果を導出する制御を行い、前記第2表示結果に対応する操作態様以外の操作態様（たとえば、中ベル5～8に当選したときには左・右第1停止、右ベル5～8に当選したときには左・中第1停止）で前記導出操作手段が操作されたときに前記第2表示結果以外の表示結果（たとえば、上段ベル、移行出目、外れ出目の図柄組合せ）を導出する制御を行い（たとえば、図17参照）、

前記報知手段は、

前記事前決定手段が前記第1表示結果の導出を許容した場合においては、第1報知態様（たとえば、図27（a-1）に示すように、数字画像が大きく表示されるとともに音声が大きな音量で出力される態様）で前記第1表示結果に対応する操作態様を特定可能な情報を報知し（たとえば、図27（a-1）参照）、

前記事前決定手段が前記第2表示結果の導出を許容した場合においては、第2報知態様（たとえば、図27（a-2）に示すように、数字画像が小さく表示されるとともに音声が小さな音量で出力される態様）で前記第2表示結果に対応する操作態様を特定可能な情報を報知する（たとえば、図27（a-2）参照）。