[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 941859

(51) Kv.lk.6 - Int.cl.6

C 08F 220/18, C 10M 145/14 // C 10N 20:02, 40:08

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 21.04.94

(24) Alkupäivä - Löpdag 21.04.94

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 24.01.95

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

23.07.93 US 096753 P

SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(71) Hakija - Sökande

1. **Rohm and Haas Company**, 100 Independence Mall West, Philadelphia, Pa. 19106-2399, USA, (US)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. **Gore, Robert Howard**, 1388 Cushmore Road, Southampton, Pa. 18966, USA, (US)
2. **Stevens, Bridget Marie**, 45 Logger Mill Road, Horsham, Pa. 19044, USA, (US)

(74) Asiamies - Ombud: **Berggren Oy Ab**

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Hydraulinesteen viskositeetti-indeksiä parantavana lisäaineena käyttökelpoinen kopolymeeri
Kopolymer användbar som viskositetsindexförbättrande tillsatsmedel för hydraulvätska

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Tämä keksintö kohdistuu polymeerimateriaaliin, joka on hyödyllinen hydrauliikkanesteiden viskositeetti-indeksiä parantavana lisäaineena ja sisältää toistuvia alkyyliesteriyksiköitä, joilla on rakennekaava:



jossa R_1 on jokaisella esiintymiskerralla toisista riippumatta H tai metyyliryhmä ja R_2 on jokasiella esiintymiskerralla toisista riippumatta valittu ryhmästä, johon kuuluvat (C_{8-15})alkyyliryhmät.

Denna uppfinning hänför sig till ett polymermaterial, som är nyttigt som ett viskositetindex förbättrande tillsattsämne för hydrauliska vätskor och som innehåller upprepade alkylesterenheter av strukturella formeln:



där R_1 på varje förekomstgång är självständigt H eller en metylgrupp och R_2 på varje förekomstgång är självständigt vald från gruppen, som består av (C_{8-15})alkylgrupper.